

IPC-HFW1239TL1-A-IL

Kamera IPC-HFW1239TL1P-A-IL-0360B 2MP

- 1/2.8" CMOS
- 3.6 mm linza
- Sıxılma: H.265; H.264; H.264H; H.264B, MJPEG (Yalnız əlavə axınla dəstəklənir);
- DWDR
- 3D NR
- BLC
- İnsan aşkarlanması
- Ağıllı ikili işıqlandırma
- Daxili mikrofon
- Mühafizə: IP67
- Güc: 12V(DC), PoE
- Gövdə: metal, plastik

Növ	IP
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	3.6 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Müdafiə	IP67
Material	Metal



Model	IPC-HFW1239TL1P-A-IL-0360B
Kamera	
Matrix	1/2.8" CMOS
Təsirli Piksellər	1920×1080
ROM	128 Mb

RAM		128 Mb			
Skan sistemi		Proqressiv			
Elektron pərdə sürəti		0.005 Lux@F1.6 (Rəng, 30 IRE) 0.0005 Lux@F1.6 (Ağ/Qara, 30 IRE) 0 Lux (IR aktiv)			
Səs-küy nisbəti		>56 dB			
IR məsafəsi		30 m qədər (98.43 ft) (IR) 30 m qədər (98.43 ft) (İsti işıq)			
IR idarəetməsi On/Off		Avto / Manual			
IR LED-lər		2 (IR LED); 2 (İsti işıq)			
Bucaq tənzimlənməsi		Pan:0°-360° Tilt:0°-90° Rotate:0°-360°			
Linza					
Linza növü		Sabit			
Quraşdırma növü		M12			
Fokal məsafə		3.6 mm			
Max diafraqma		Üfüqi: 88°; Şaquli: 44°; Diaqonal: 105°			
IR idarəetmə		Sabit			
Bağlı fokus məsafəsi		1.3 m (4.27 ft)			
FOOL məsafəsi	Linza	Aşkarlama	Bildiriş	Tanıma	Şəxsiyyətin müəyyən edilməsi
	3.6 mm	58.9 m (193.24 ft)	23.6 m (77.43 ft)	11.8 m (38.71 ft)	5.9 m (19.36 ft)
Ağıllı funksiyalar					
İnsan aşkarlama		Dəqiq insan aşkarlama və təsnifat dəstəyi			
Ağıllı axtarış		Daha dəqiq ağıllı axtarış, hadisələrin çıxarılması və video hadisələrlə birləşməsi üçün Smart NVR ilə işləyir.			
Video					

Video sıxışdırma	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnız sub-stream dəstəklənir)
Ağıllı kodlaşdırma	Smart H.265+; Smart H.264+
Video kadr sürəti	Əsas axın: 1920 x 1080 (1-25 / 30 fps) Sub Axın: 704 x 576 (1-25 fps) / 704 x 480 (1-30 fps) *Yuxarıdakı dəyərlər hər axının maksimum kadr sürətidir; bir neçə axın üçün dəyərlər ümumi kodlaşdırma qabiliyyətindən asılı olacaq
Axın imkanları	2 axın
İcazə	1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576 / 704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288 / 352 × 240)
Məlumat ötürmə sürəti nəzarəti	CBR/VBR
Video bit dərəcəsi	H.264:32 kbps–4096 kbps H.265:12 kbps–4096 kbps
Gündüz / Gecə	Avto (IR) / Rəng / Ağ-Qara
BLC	Aktiv
HLC	Aktiv
WDR	DWDR
Ağ balans	Avto; Təbii işıq; Küçə işığı; Açıq Hava; Manual; Regional
Qazanc nəzarəti	Avto / Manual
Səs-küy azaldılması	3D NR
Hərəkət aşkarlama	Off / On (4 zonalar, Düzbucaqlı)
Maraqlı sahə (RoI)	Bəli (4 zonalar)
Ağıllı işıqlandırma	Aktiv
Kadri fırlat	0° / 90° / 180° / 270° (1080p və aşağı rezolyusiyada 90° / 270° dəstəklənir)
Göstəriş	Aktiv
Məxfilik Maskası	4 zonalar
Audio	
Daxili mikrofon	Aktiv

Audio sıxışdırma	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Qorxu	
Narahat edən hadisələr	Şəbəkə kəsilməsi; IP konflikti; Qeyri-qanuni giriş; Hərəkət aşkarlama; Video dəyişdirmə; Audio aşkarlama; SMD(İnsan); Təhlükəsizlik istisnası
Şəbəkə	
Şəbəkə portu	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK və API	Aktiv
Şəbəkə protokolu	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P
Uyğunluq	ONVIF (Profile S; Profile T); CGI
İstifadəçi / Host	6 (Ümumi bant genişliyi:24Mb)
Saxlama	FTP
Brauzer	IE; Chrome; Firefox
İdarəetmə proqramı	Smart PSS Lite; DSS; DMSS
Ağıllı telefonlar	iOS;Android
Kiber təhlükəsizlik	Konfigurasiya şifrələməsi; Etibarlı icra; Digest; Təhlükəsizlik qeydləri; HTTPS; Etibarlı yeniləmə; WSSE; Etibarlı açılış; Hesab kilidi; X.509 sertifikat yaradılması və idxalı; Video şifrələmə
Sertifikatlar	
Sertifikatlar	CE-LVD:EN62368-1 CE-EMC:Elektromaqnit Uyğunluğu Direktivi 2014/30/EU
Qoruma	
Qoruma dərəcəsi	IP67
Mühit	
İşləmə temperaturu	-40 °C-dən +60 °C-ə (-40 °F-dən +140 °F-ə)
İşləmə rütubəti	≤95%
Saxlama temperaturu	-40 °C-dən +60 °C-ə (-40 °F-dən +140 °F-ə)

Saxlama rütubəti	≤95%
Elektrik xüsusiyyətləri	
Güc təchizatı	12 VDC / PoE (802.3af)
Enerji istehlakı	Əsas: 1.8W (DC