

IPC-HFW1230S1-S5

- 2MP, 1/2.8 CMOS görüntü sensoru, aşağı ışıklandırma, yüksek görüntü dəqiqliyi
- Maksimum 2MP (1920 × 1080) çıxışı. Kamera
- H.265 kodek, yüksək sıxılma sürəti, ultra aşağı bit sürəti
- Daxili səmərəli IR ışıklandırıcısı və maks. ışıklandırma məsafəsi 30 m-dir
- ROI, SMART H.264+/H.265+, çevik kodlaşdırma, müxtəlif bant genişliyi və saxlama mühitlərinə tətbiq olunur
- Anormallıq aşkarlanması: Hərəkət aşkarlanması, video müdaxiləsi, şəbəkə bağlantısının kəsilməsi, IP münəqişəsi, qanunsuz giriş
- 12V DC/PoE enerji təchizatı
- IP67 qorunması

Növ	IP
Məqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Müdafiə	IP67
Material	Plastik

**Ətraflı**

Model	IPC-HFW1230S1P-0280B-S5
Kamera	
Matris	1/2.7" 2MP Progressiv Skan CMOS
Effektiv Piksel	1920×1080
ROM	16 Mb
RAM	64 Mb

Skalalama sistemi	Progressiv				
Elektron obtüratör sürəti	Avtomatik / Manual 1 / 3 san - 1 / 100000 san				
Minimum işıqlandırma	0.01 Lux F2.0				
IR məsafəsi	30 m (98.4 ft)				
IR Nəzarət On/Off	Avtomatik / Manual				
IR LED-lər	1				
Pan/Tilt/Dönmə Aralığı	Üfüqi:0°-360° Şaquli:0°-90° Dönmə:0°-360°				
Linza					
Linza növü	Sabit				
Fokus uzunluğu	2.8 mm				
Maksimum diafraqma	F2.0				
Baxış bucağı	105°				
Diafraqma növü	Sabit				
Minimum fokus məsafəsi	0.5 m (1.6 ft)				
FOOL Məsafə	Linza	Aşkarlama	Bildiriş	Tanıma	Şəxsiyyətin müəyyənləşdi rilməsi
	2.8 mm	37.3 m (122.4 ft)	14.9 m (48.9 ft)	7.5 m (24.6 ft)	3.7 m (12.1 ft)
Video					
Video sıxılması	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG				
Ağıllı Kodlayıcı	Var				
Video kadr tezliyi	Əsas Axın: 1920×1080 (1 fps-25/30 fps) Alt Axın: 704×576 (1 fps-25 fps) 704×480 (1 fps-30 fps)				
Axın qabiliyyəti	2 axın				

İcazə	1080p (1920 × 1080); 1.3 m (1280 × 960);720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640×480); CIF (352 × 288 / 352 × 240)
Bitrate nəzarəti	CBR/VBR
Bitrate	H.264: 32 Kbps-6144 Kbps H.265: 12 Kbps-6400 Kbps
Gündüz / Gecə	Avtomatik (ICR) / Rəng / Qara-Ağ
BLC	Var
HLC	Var
WDR	DWDR
Ağ balansı	Avtomatik / Təbii / Küçə işığı / Açıq hava / Manual / Regional
Qazanc nəzarəti	Avtomatik / Manual
Səs-küy azaldılması	3D DNR
Hərəkət aşkarlama	Off / On (4 Zona, Düzbucaqlı)
Maraqlı ərazi (Rol)	Bəli (4 Zona)
Elektron İmage Sabitləşdirmə (EIS)	Var
Ağıllı IR	Var
Şəkili döndər	0°/90°/180°/270°(1080p çözünürlük ilə 90°/270° dəstəklənir.)
Display	Var
Məxfilik Maskası	4 Zona
Şəbəkə	
Şəbəkə	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokol	IPv4; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast
Uyğunluq	ONVIF (profil G); CGI; P2P; Genetec
İstifadəçi / Host	20
Saxlama	FTP; Dahua Cloud

Brauzer	IE Chrome Firefox
İdarəetmə proqramı	Smart PSS; DSS; DMSS
Ağıllı telefonlar	IOS; Android
Sertifikatlar	
Sertifikatlar	CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Elektromaqnit Uyğunluğu Direktivi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15 Subpart B
Mühafizə	
Mühafizə dərəcəsi	IP67
Mühit	
İstifadə şərtləri	-40°C-dən +60°C-ə (-40°F-dən +140°F-ə) / ≤95% RH
Saxlama temperaturu	-40°C-dən +60°C-ə (-40°F-dən +140°F-ə)
Elektrik xüsusiyyətləri	
Enerji təchizatı	12V DC / PoE (802.3af)
Enerji sərfi	
Ümumi məlumat	
Çərçivə	Metal + Plastik
Bərkidilmə	M12
Ölçülər	162.6 mm × Φ70 mm (6.4" × Φ2.8")
Net çəki	0.22 kg (0.4 lbs)
Ümumi çəki	0.34 kg (0.7 lb)