

**IPC-HDW1230T1P-0280B-S5-QH2**

- Daxili təhlükəsizlik sistemlərində quraşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş 2 meqapiksellik IP video kamera;
- Piksellər: 1920 × 1080;
- Bucaq: 105°;
- Sıxılma: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG;
- DWDR;
- 3D DNR;
- Mühafizə: IP67;
- Enerji təchizatı: 12V DC / PoE;
- ROI, SMART H.264+/H.265+, müxtəlif sahələrə tətbiq olunan çevik kodlaşdırma;
- Rəng: Ağ.

Növ	IP
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Müdafiə	IP67
Material	Metal

**Ətraflı**

<b>Model</b>	<b>IPC-HDW1230T1P-0280B-S5-QH2</b>
<b>Kamera</b>	
Matris	1/2.7" 2MP Progressive Scan CMOS
Effektiv Piksel	1920×1080
ROM	16 Mb
RAM	64 Mb

Skən sistemi	Progressive				
Elektron obtüratör sürəti	Avto / Manual 1 / 3 sec - 1 / 100000 sec				
Minimum işıqlandırma	0.01 Lux F2.0				
IR məsafəsi	30 m (98.4 ft)				
IR Nəzarət On/Off	Avto / Manual				
IR LED-lər	1				
Pan/Tilt/Döndürmə Aralığı	Horizontal:0°-355° Vertikal:0°-78° Döndürmə:0°-360°				
<b>Lens</b>					
Lens tipi	Sabit				
Fokus məsafəsi	2.8 mm				
Maks. diafraqma	F2.0				
Baxış bucağı	105°				
Diafraqma tipi	Sabit				
Minimum fokus məsafəsi	0.5 m (1.6 ft)				
FOOL Məsafəsi	Lens	Aşkarlama	Bildiriş	Tanıma	Şəxsiyyətin müəyyən edilməsi
	2.8 mm	37.3 m (122.4 ft)	14.9 m (48.9 ft)	7.5 m (24.6 ft)	3.7 m (12.1 ft)
<b>Video</b>					
Video sıxılması	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG				
Ağıllı Kodlayıcı	Var				
Video kadr sürəti	Əsas Axın: 1920×1080 (1 fps-25/30 fps) Alt Axın: 704×576 (1 fps-25 fps) 704×480 (1 fps-30 fps)				
Axın imkanı	2 axın				
İcazə	1080p (1920 × 1080); 1.3 m (1280 × 960);720p (1280 × 720); D1				

	(704 × 576/704 × 480); VGA (640×480); CIF (352 × 288 / 352 × 240)
Bitrate nəzarət	CBR/VBR
Bit sürəti	H.264: 32 Kbps-6144 Kbps H.265: 12 Kbps-6400 Kbps
Gün / Gecə	Avto (ICR) / Rəng / B/W
BLC	Var
HLC	Var
WDR	DWDR
Ağ Balans	Avto / Təbii / Küçə işığı / Açıq Hava / Manual / Regional
Gain nəzarət	Avto / Manual
Səs azaldılması	3D DNR
Hərəkət aşkarlanması	Off / On (4 Zolaq, Düzbucaqlı)
Maraqlı sahə (ROI)	Bəli (4 Zolaq)
Elektron Şəkil Sabitləşdirilməsi (EIS)	Var
Ağıllı IR	Var
Şəkli döndür	0°/90°/180°/270°(1080p çözünlük ilə 90°/270° dəstəklənir.)
Display	Var
Gizlilik Maskası	4 Zolaq
<b>Şəbəkə</b>	
Şəbəkə	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokol	IPv4; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast
Uyğunluq	ONVIF (profil G); CGI; P2P; Genetec
İstifadəçi / Host	20
Saxlama	FTP; Dahua Cloud

Brauzer	IE Chrome Firefox
İdarəetmə proqramı	Smart PSS; DSS; DMSS
Ağıllı telefonlar	IOS; Android
<b>Sertifikatlar</b>	
Sertifikatlar	CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Elektromağnit Uyğunluğu Direktivi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15 Subpart B
<b>Müdafiə</b>	
Müdafiə dərəcəsi	IP67
<b>Ətraf mühit</b>	
İstifadə şərtləri	-40°C-dən +60°C-dək (-40°F-dən +140°F-dək) / ≤95% RH-dən az
Saxlama temperaturu	-40°C-dən +60°C-dək (-40°F-dən +140°F-dək)
<b>Elektrik xüsusiyyətləri</b>	
Qida təminatı	12V DC / PoE (802.3af)
Enerji istehlakı	
<b>Ümumi məlumat</b>	
Çərçivə	Metal + Plastik
Quraşdırma	M12
Ölçülər	85.5 mm × Φ109 mm (3.4" × Φ4.3")
Xalis çəki	0.24 kg (0.5 lb)
Brüt çəki	0.37 kg (0.8 lb)