

Kamera DS-2CD2047G2H-LI (EF)

DS-2CD2047G2H-LI EF 2.8mm 4 MP Smart Hibrid İşiq, ColorVu Sabit Mini Güllə Şəbəkə Kamerası ilə

- 4 MP qətnamə ilə yüksək keyfiyyətli görüntüləmə;
- Smart Hibrid İşiq: uzun məsafəli qabaqcıl texnologiya;
- 130 dB WDR texnologiyası sayəsində güclü arxa işığa qarşı aydın görüntüləmə;
- Səmərəli H.265+ sıxılma texnologiyası;
- Dərin öyrənməyə əsaslanan insan və nəqliyyat vasitələrinin təsnifatına diqqət yetirmək;
- -U: Real vaxt səs təhlükəsizliyi üçün quraşdırılmış mikrofon;
- Suyu və toza davamlı (IP67)

Növ	IP
Məqapiksel	4 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	4 mm
İşıqlandırma	LED
İşıqlandırma məsafəsi	40 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Metal



Ətraflı

Kamera	
Şəkil Sensoru	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Maksimum Həllolma	2688 × 1520
Minimum İşıqlandırma	Rəng: 0.0005 Lux@ (F1.0, AGC ON), işıq ilə 0 Lux
Obturator Vaxtı	1/3 s dən 1/100,000 s
Gün & Gecə	IR kəsici filter
Bucaq Tənzimləməsi	Pan: 0° dən 360°,

	tilt: 0° dən 90°, rotate:0° dən 360°
Lens	
Lens Növü	Sabit fokuslu lens, 2.8 və 4 mm seçimli
Fokus Uzunluğu & FOV	2.8 mm, horizontal FOV 104.0°, vertical FOV 54.4°, diagonal FOV 126.7° 4 mm, horizontal FOV 89.2°, vertical FOV 45.5°, diagonal FOV 108.2°
Lens Montajı	M16
İris Növü	Sabit
Apertura	F1.0
Sahə Dərinliyi	2.8 mm: 2.5 m dən ∞ 4 mm: 3.1 m dən ∞
DORI	
DORI	2.8 mm: D: 61 m, O: 24 m, R: 12 m, l: 6 m 4 mm: D: 75 m, O: 30 m, R: 15 m, l:7 m
İşıqlandırıcı	
Əlavə İşıq Növü	IR, Ağ İşıq
Əlavə İşıq Aralığı	40 m-dək
Ağıllı Əlavə İşıq	Bəli
IR Dalğa Uzunluğu	850 nm
Video	
Əsas Axın	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Alt Axın	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Üçüncü Axın	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)

	*Üçüncü axın müəyyən parametrlərdə dəstəklənir.
Video Sıxılması	Əsas axın: H.265/H.264/H.264+/H.265+, Alt axın: H.265/H.264/MJPEG, Üçüncü axın: H.265/H.264, *Üçüncü axın müəyyən parametrlərdə dəstəklənir.
Video Bit Sürəti	32 Kbps dən 8 Mbps
H.264 Növü	Əsas Profil, Baş Profil, Yüksək Profil
H.265 Növü	Baş Profil
Bit Sürəti Nəzarəti	CBR, VBR
Ölçülən Video Kodlaşdırma (SVC)	H.264 və H.265 kodlaşdırması
Maraqlı Region (ROI)	Əsas və alt axın üçün 1 sabit region
Audio	
Audio Sıxılması	-U: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC