

DS-2CD2023G2-I

DS-2CD2023G2-I 2.8mm 2mp IR40m AcuSense Güllə IP KAMERA HIKVISION

- 2 MP qətnamə ilə yüksək keyfiyyətli görüntüləmə
- 120 dB WDR texnologiyası sayəsində güclü arxa işıqda aydın görüntüləmə
- Səmərəli H.265+ sıxılma texnologiyası
- -U: Real vaxt səs təhlükəsizliyi üçün quraşdırılmış mikrofon
- Dərin öyrənməyə əsaslanaraq insanların və nəqliyyat vasitələrinin hədəf təsnifatına diqqət yetirin
- Suyu və toza davamlı (IP67)

Növ	IP
Məqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	LED
İşıqlandırma məsafəsi	40 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Metal

**Ətraflı**

Kamera	
Şəkil Sensoru	1/2.8" Proqressiv Scan CMOS
Maks. Qətnamə	1920 × 1080
Minimum İşıqlanma	Rəngli: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), Qara/Ağ: IR ilə 0 Lux
Şəffaflıq Vaxtı	1/3 s-dən 1/100,000 s-ə
Gündüz & Gecə	IR kəsici filtr
Bucaq Tənzimlənməsi	Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 90°, Rotate: 0° to 360°

Linza	
Linza Növü	Sabit fokuslu linza, seçim üzrə 2.8, 4 və 6 mm
Fokus Uzunluğu & FOV	2.8 mm, üfüqi FOV 107°, şaquli FOV 57°, diaqonal FOV 127° 4 mm, üfüqi FOV 87°, şaquli FOV 46°, diaqonal FOV 104° 6 mm, üfüqi FOV 54°, şaquli FOV 29°, diaqonal FOV 63°
Linza Montajı	M12
İris Növü	Sabit
Apertura	F1.6
Field Depth (Sahə Dərinliyi)	2.8 mm: 1 m - ∞ 4 mm: 1.2 m - ∞ 6 mm: 2.8 m - ∞
DORI	
DORI	2.8 mm: D: 44 m, O: 17 m, R: 9 m, l: 4 m 4 mm: D: 54 m, O: 21 m, R: 11 m, l: 5 m 6 mm: D: 88 m, O: 35 m, R: 18 m, l: 9 m
İşıqlandırıcı	
Əlavə İşıq Növü	IR
Əlavə İşıq Əhatəsi	40 m-ə qədər
Ağıllı Əlavə İşıq	Bəli
IR Dalğa Uzunluğu	850 nm
Video	
Əsas Stream	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-Stream	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Üçüncü Stream	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)

	*Üçüncü stream bəzi parametrlərdə dəstəklənir.
Video Sıxılma	Əsas stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Üçüncü stream: H.265/H.264
Video Bit Rate	32 Kbps - 8 Mbps
H.264 Növü	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
H.265 Növü	Main Profile
Bit Rate İdarəsi	CBR, VBR
Scalable Video Coding (SVC)	H.264 və H.265 kodlaması
Maraqlı Region (ROI)	Əsas və sub-stream üçün 1 sabit region
Audio	
Audio Sıxılma	-U: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio Bit Rate	-U: 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw) 16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2)/8-320 Kbps (MP3)/16-64 Kbps (AAC-LC)
Audio Sampling Rate	-U: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
Ətraf Səs Filtrlənməsi	-U: Bəli
Şəbəkə	
Protokollar	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Eyni Vaxtda Canlı Baxış	6 kanala qədər
API	Open Network Video Interface (Profile S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP
İstifadəçi/Host	32 istifadəçiyə qədər 3 səviyyəli istifadəçi: administrator, operator və istifadəçi
Təhlükəsizlik	Şifrə qoruması, mürəkkəb şifrə,

	<p>HTTPS şifrələmə, 802.1X autentifikasiya (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark,</p> <p>IP ünvan filtr, HTTP/HTTPS üçün əsas və digest autentifikasiya,</p> <p>Open Network Video Interface üçün WSSE və digest autentifikasiya,</p> <p>RTP/RTSP HTTPS üzərindən, nəzarət vaxt aşımı, təhlükəsizlik audit logu, TLS 1.3, host autentifikasiyası (MAC ünvan)</p>
Şəbəkə Saxlama	<p>NAS (NFS, SMB/CIFS), Avtomatik Şəbəkə Replenishment (ANR),</p> <p>Yüksək səviyyəli Hikvision yaddaş kartı ilə birlikdə, yaddaş kartı şifrələməsi və sağlamlıq yoxlaması dəstəklənir.</p>
Client	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Web Browser	<p>Plug-in tələb olunan canlı baxış: IE 10, IE 11</p> <p>Plug-in tələb olunmayan canlı baxış: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+</p>
Şəkil	
Şəkil Parametrləri Dəyişməsi	Bəli
Şəkil Parametrləri	<p>Rotate rejimi, saturasiya, parlaqlıq, kontrast, kəskinlik, gain, ağ balans,</p> <p>müştəri proqramı və ya web browser ilə tənzimləyə bilər</p>
Gündüz/Gecə Dəyişikliyi	Gündüz, Gecə, Avto, Cədvəl
Geniş Dinamik Aralıq (WDR)	120 dB
SNR	≥52 dB
Şəkil Təkmilləşdirilməsi	BLC, HLC, 3D DNR
Məxfilik Maskası	Bəli
İnterfeys	
Ethernet İnterfeysi	1 RJ45 10 M/100 M özünü tənzimləyən Ethernet portu
On-Board Saxlama	Daxili yaddaş kartı slotu, microSD dəstəyi, 256 GB-a qədər
Daxili Mikrofon	-U: Bəli
Reset Düyməsi	Bəli

Hadisə	
Əsas Hadisə	Hərəkət aşkarlanması (müəyyən edilmiş hədəf növləri üzrə siqnal dəstəyi: insan və nəqliyyat vasitəsi), videonun dəyişdirilməsi siqnalı, istisna
Ağıllı Hadisə	Xətt keçmə aşkarlanması, daxilolma aşkarlanması, regiona giriş və çıxış aşkarlanması (müəyyən edilmiş hədəf növləri üzrə siqnal dəstəyi: insan və nəqliyyat vasitəsi), Üz aşkarlanması