

Kamera DS-2CD1323G0E-I

DS-2CD1323G0E-I, 2.8mm 2mp IR 30m Turret IP Kamera Hikvision

- 2 MP qətnamə ilə yüksək keyfiyyətli görüntüləmə
- Səmərəli H.265+ sıxılma texnologiyası
- DWDR texnologiyası sayəsində güclü arxa işığa qarşı aydın görüntüləmə
- Suyu və toza davamlı (IP67)
- EXIR 2.0: uzun IR diapazonlu qabaqcıl infraqırmızı texnologiya

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Növ                   | IP     |
| Meqapiksel            | 2 MP   |
| Obyektiv              | Sabit  |
| Fokus                 | 2.8 mm |
| İşıqlandırma          | İR     |
| İşıqlandırma məsafəsi | 30 m   |
| Müdafiə               | IP67   |
| Material              | Metal  |



| Kamera            |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Şəkil Sensoru     | 1/2.8" progressive scan CMOS                              |
| Min. İşıqlandırma | Rəng: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON) |
| Shutter Sürəti    | 1/3 s-dən 1/100,000 s-ə qədər                             |
| Yavaş Shutter     | Bəli                                                      |
| Avto-İris         | Xeyr                                                      |
| Gün & Gecə        | IR cut filtri                                             |

|                              |                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rəqəmsal Səs-küy Azaldılması | 3D DNR                                                                                                                                        |
| WDR                          | DWDR                                                                                                                                          |
| Bucaq Tənzimləməsi           | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 75°, rotation: 0° to 360°                                                                                        |
| <b>Lens</b>                  |                                                                                                                                               |
| Fokus Uzunluğu               | 2.8 mm, 4 mm                                                                                                                                  |
| Apertura                     | F2.0                                                                                                                                          |
| Fokus                        | Fixed                                                                                                                                         |
| FOV                          | 2.8 mm, horizontal FOV 114.8°, vertical FOV 62°, diagonal FOV 135.5°<br><br>4 mm, horizontal FOV 86°, vertical FOV 46.5°, diagonal FOV 102.5° |
| Lens Montajı                 | M12                                                                                                                                           |
| <b>IR</b>                    |                                                                                                                                               |
| IR Menzili                   | 30 m-ə qədər                                                                                                                                  |
| Dalğa Uzunluğu               | 850 nm                                                                                                                                        |
| <b>Sıxılma Standartı</b>     |                                                                                                                                               |
| Video Sıxılması              | Əsas stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Alt stream: H.265/H.264/MJPEG                                                                          |
| H.264 Növü                   | Main Profile/High Profile/Baseline Profile                                                                                                    |
| H.265 Növü                   | Main Profile                                                                                                                                  |
| Video Bit Rate               | 32 Kbps-dən 8 Mbps-ə qədər                                                                                                                    |
| <b>Ağıllı Funksiyalar</b>    |                                                                                                                                               |
| Maraqlı Bölgə                | Əsas stream üçün 1 sabit region                                                                                                               |
| <b>Şəkil</b>                 |                                                                                                                                               |
| Maks. Qətnamə                | 1920 × 1080                                                                                                                                   |
| Əsas Stream Maks. FrameRate  | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)<br><br>60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)                                    |

|                            |                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alt Stream Maks. FrameRate | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)<br><br>60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)                 |
| Şəkil Təkmilləşdirmə       | BLC, 3D DNR                                                                                                        |
| Şəkil Parametrləri         | Saturation, brightness, contrast, sharpness, AGC, white balance, client programı və ya veb brauzer ilə tənzimlənir |
| Gün/Gecə Switch            | Avtomatik, cədvəl üzrə, gün, gecə                                                                                  |
| Şəbəkə                     |                                                                                                                    |
| Signal Tetikleyici         | Hərəkət aşkarlanması, video manipulyasiya signalı, qanunsuz giriş                                                  |
| Protokollar                | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP                                         |
| Ümumi Funksiya             | Anti-flicker, heartbeat, mirror, parol qoruması, məxfilik maskası, watermark                                       |
| Firmware Versiyası         | V5.5.83                                                                                                            |
| API                        | ONVIF (PROFILE S), ISAPI                                                                                           |
| Eyni Vaxtda Canlı Baxış    | 6 kanala qədər                                                                                                     |
| İstifadəçi/Host            | 32 istifadəçiyə qədər<br><br>3 səviyyə: Administrator, Operator və İstifadəçi                                      |
| Client                     | iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500                                                                       |
| Veb Brauzer                | IE8+, Chrome31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+                                                                  |
| İnterfeys                  |                                                                                                                    |
| Əlaqə İnterfeysi           | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port                                                                        |
| Ümumi                      |                                                                                                                    |
| İşləmə Şərtləri            | -30 °C-dən 60 °C-ə qədər (-22 °F to 140 °F), rütubət: 95% və ya az (kondensasiyasız)                               |
| Güc Təchizatı              | 12 VDC ± 25%, 5.5 mm koaksial enerji plaqı, PoE (802.3af, Class 3)                                                 |
| Güc İstehlakı və Cərəyan   | 12 VDC, 0.3A, maks.: 3.5 W<br><br>PoE: (802.3af, 36 V-dən 57 V-ə), 0.2 A-dan 0.1 A-ya, Maks.: 4.5 W                |

|                   |                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mühafizə Dərəcəsi | IP67                                                                                                            |
| Material          | Kamera korpusu: metal, alt baza: plastik                                                                        |
| Ölçülər           | Kamera: Ø 110 mm × 93.2 mm (4.3" × 3.7")<br><br>Paketlə birlikdə: 150 mm × 150 mm × 141 mm (5.9" × 5.9" × 5.6") |
| Çəki              | Kamera: təxminən 360 g (0.8 lb.)<br><br>Paketlə birlikdə: təxminən 610 g (1.3 lb.)                              |