

## Kamera DS-2CE79H0T-IT3ZE

DS-2CE79H0T-IT3ZE 2.7-13.5mm 5mp IR 40m VF Turret HD TVI KAMERA HIKVISION

- 5 MP, 2560 × 1944 qətnamə ilə yüksək keyfiyyətli görüntüləmə
- 2.7 mm-dən 13.5 mm-ə qədər motorlu varifokal linza
- Parlaq gecə görüntüləməsi üçün 40 m-ə qədər IR məsafəsi
- Suyu və toza davamlı (IP67)

Növ	Analoq
Məqapiksel	5 MP
Obyektiv	Motorlu
Fokus	2.7-13.5 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	40 m
Müdafiə	IP67
Material	Metal



## Ətraflı

<b>Kamera</b>	
Şəkil Sensoru	5 MP CMOS
Signal Sistemi	PAL/NTSC
Qətnamə	2560 (H) × 1944 (V)
Kadr Sürəti	5M @ 20 fps, 4M @ 30 fps, 4M @ 25 fps, 1080p @ 30 fps, 1080p @ 25 fps
Minimum İşıqlandırma	0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), IR ilə 0 Lux
Şüt Vaxtı	PAL: 1/25 s - 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s - 1/50,000 s
Obyektiv	2.7 mm - 13.5 mm motorlu varifokal obyektiv
Görüş Sahəsi	Horizontal FOV: 95° - 26°, Vertical FOV: 72° - 20°, Diagonal FOV: 126° - 33°

Obyektiv Montajı	Φ14
Gün & Gecə	IR Kəsici Filtr
WDR (Geniş Dinamik Aralıq)	Rəqəmsal WDR
Bucaq Tənzimlənməsi	Pan: 0° - 360°, Tilt: 0° - 75°, Rotation: 0° - 360°
<b>Şəkil</b>	
Gün/Gecə Rejimi	Avtomatik / Rəngli / BW (Qara və Ağ)
Şəkil Rejimi	STD / HIGH-SAT
AGC	Bəli
Ağ Balans	Avtomatik / Manual
AE (Avtomatik Ekspozisiya) Rejimi	DWDR, BLC, HLC, Global
Səs-Küy Azaldılması	2D DNR
Dil	İngilis
Funksiya	Parlaqlıq, Smart IR, Kəskinlik
<b>İnterfeys</b>	
Video Çıxışı	1 HD analog çıxış
<b>Ümumi</b>	
IR Aralığı	40 m-ə qədər
İşləmə Şərtləri	-40°C - 60°C (-40°F - 140°F), Rütubət: ≤ 90% (condensing deyil)
Enerji Təchizatı	12 VDC ±15% / PoC.at *Tövsiyə olunur ki, hər bir kamera üçün ayrıca adapter istifadə edilsin və uzun məsafəli enerji təchizatı üçün 2-pin enerji kabeli istifadə olunsun.
İstehlak	Max 8.4 W
Müdafiə Səviyyəsi	IP67
Material	Metal
Əlaqə	HIKVISION-C

Ölçülər	123.87 mm × 110.24 mm × 134.3 mm (4.87" × 4.34" × 5.29")
Çəki	Təxmini 595 g (1.31 lb.)

[Daytech.Az](http://Daytech.Az)