

DS-2CD1043G2-I

DS-2CD1043G2-I 2.8mm 4mp IR30m İnsan və Nəqliyyat Vasitələrinin Aşkarlanması Güllə IP KAMERA HIKVISION

- 4 MP qətnamə ilə yüksək keyfiyyətli görüntüləmə
- İnsan və Nəqliyyat Vasitələrinin Aşkarlanmasını Dəstəkləyir
- Suya və toza davamlı (IP67)
- 120 dB WDR sayəsində güclü arxa işıqlandırmada belə aydın görüntüləmə
- Səmərəli H.265+ sıxılma texnologiyası
- EXIR 2.0: uzun IR diapazonlu qabaqcıl infraqırmızı texnologiya
- Real vaxt səs təhlükəsizliyi üçün quraşdırılmış mikrofon (İsteğe bağlı)
- 256GB-a qədər daxili yaddaş dəstəyi (SD kart yuvası) (İsteğe bağlı)

Növ	IP
Meqapiksel	4 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Metal



Ətraflı

Kamera	
Şəkil Sensoru	1/3" Progressive Scan CMOS
Ən Yüksək Qətnamə	2560 × 1440
Shutter Vaxtı	1/3 s - 1/100,000 s
Minimum İşıqlanma	Rəng: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), Qara/Ağ: 0 Lux IR ilə
Gündüz & Gecə	IR kəsici filtr

Bucaq Tənzimləməsi	Pan: 0°-360°, Tilt: 0°-90°, Rotate: 0°-360°
Obyektiv	
Obyektiv Növü	Sabit fokuslu obyektiv, 2.8 və 4 mm seçim imkanı
Fokal Uzunluq & Görüş Sahəsi	2.8 mm, üfüqi FOV 99°, şaquli FOV 55°, diaqonal FOV 116° 4 mm, üfüqi FOV 76°, şaquli FOV 41°, diaqonal FOV 90°
Obyektiv Montajı	M12
İris Növü	Sabit
Apertura	F2.0
DORI	
DORI	2.8 mm, D: 59 m, O: 23 m, R: 11 m, l: 5 m 4 mm, D: 79 m, O: 31 m, R: 15 m, l: 7 m
İşıqlandırıcı	
Əlavə Işıq Növü	IR
Əlavə Işıq Məsafəsi	30 m-ə qədər
Ağıllı Əlavə Işıq	Bəli
IR Dalğa Uzunluğu	850 nm
Video	
Əsas Axın	50 Hz: 20 fps (2560×1440), 25 fps (1920×1080, 1280×720) 60 Hz: 20 fps (2560×1440), 24 fps (1920×1080, 1280×720)
Alt Axın	50 Hz: 25 fps (1280×720, 640×480, 640×360) 60 Hz: 24 fps (1280×720, 640×480, 640×360)
Video Sıxışdırma	Əsas axın: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Alt axın: H.265/H.264/MJPEG
Video Bit Rate	32 Kbps - 8 Mbps
H.264 Növü	Baseline/Main/High Profile
H.265 Növü	Main Profile
Bit Rate Nəzarəti	CBR/VBR

Maraqlı Region (ROI)	Əsas axın üçün 1 sabit region
Audio	
Audio Növü	Mono səs
Ətraf Səs Filtri	Bəli
Audio Nümunəleme Sürəti	8 kHz / 16 kHz
Audio Sıxısdırma	G.711 ulaw / G.711 alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC-LC
Audio Bit Rate	64 Kbps (G.711 ulaw), 64 Kbps (G.711 alaw), 16 Kbps (G.722.1), 16 Kbps (G.726), 32-160 Kbps (MP2L2), 16-64 Kbps (AAC-LC)
Şəbəkə	
Təhlükəsizlik	Şifrə qorunması, mürəkkəb şifrə, watermark, HTTP üçün əsas və digest autentifikasiya, Open Network Video Interface üçün WSSE və digest autentifikasiya, təhlükəsizlik audit logu, host autentifikasiyası (MAC ünvanı)
Eyni Vaxtda Canlı Baxış	6 kanladək
API	Open Network Video Interface (Profile S, T, G - yalnız -F model), ISAPI, SDK
Protokollar	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
İstifadəçi / Host	32 istifadəçiyə qədər, 3 səviyyə: administrator, operator, istifadəçi
Client	iVMS-4200, Hik-Connect
Web Brauzer	Plug-in tələb olunan canlı baxış: IE 10, IE 11 Yerli xidmət: Chrome 57+, Firefox 52+
Şəkil	
Geniş Dinamik Aralık (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Gündüz/Gecə Keçidi	Gündüz, Gecə, Avto, Cədvəl üzrə
Şəkil Təkmilləşdirmə	BLC, HLC, 3D DNR
Şəkil Parametrləri	Fırlanma rejimi, rəng doyması, parlaqlıq, kontrast, kəskinlik, gain, ağ balansı, müştəri proqramı və ya brauzer ilə tənzimlənir

Gizlilik Maskası	4 proqramlaşdırıla bilən çoxbucaqlı gizlilik maskası
İntefeys	
Ethernet Portu	1 RJ45 10/100 M self-adaptive
Daxili Yaddaş	-F: Daxili microSD/microSDHC/microSDXC dəstəkləyir, 256 GB-a qədər
Daxili Mikrofon	Bəli
Reset Düyməsi	Bəli (-F)
Hadisə	
Əsas Hadisə	Hərəkət aşkarlanması (insan və nəqliyyat vasitəsi üçün alarm dəstəyi), video pozuntusu alarmı, istisna
Əlaqə	FTP/yaddaş kartına yükləmə (-F), e-mail göndərmə, nəzarət mərkəzinə bildiriş, qeydiyyatı tetikləmə (-F), şəkil tetikləmə
Ümumi	
Güc	12 VDC ±25%, 0.4A, max 5 W, Ø5.5 mm koaksial fiş PoE: 802.3af, Class 3, 36-57 V, 0.2A-0.15A, max 6.5 W
Material	Metal & Plastik
Ölçülər	170.8 × 66 × 69.1 mm (6.7" × 2.6" × 2.7")
Paket Ölçüləri	216 × 121 × 118 mm (8.5" × 4.8" × 4.6")
Çəki	Təxminən 270 g
Paketlə Çəki	Təxminən 481 g
Saxlama Şərtləri	-30°C - 60°C, rütubət ≤95% (kondensasiya olmadan)
İşləmə Şərtləri	-30°C - 60°C, rütubət ≤95% (kondensasiya olmadan)
Dil	İngilis, Ukrayna
Ümumi Funksiya	Heartbeat, anti-banding, ayna, şifrə qorunması, e-mail ilə şifrə sıfırlama
Təsdiq	
EMC	FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B CE-EMC: EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014 RCM: AS/NZS CISPR 32:2015, IC: ICES-003: Issue 7

	KC: KN32:2015, KN35:2015
Təhlükəsizlik	UL: UL 62368-1 CB: IEC 62368-1:2014+A11 CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017 BIS: IS 13252 (Part 1): 2010 / IEC 60950-1:2005
Ətraf Mühit	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU REACH: Regulation (EC) No 1907/2006
Mühafizə	IP67: IEC 60529-2013