

Kamera DS-2CD1327G2-LUF

DS-2CD1327G2-LUF 2.8mm 2mp LED 30m IP ColorVu Lite İnsan və Nəqliyyat Vasitələrinin Aşkarlanması Qüllə Kamerası HIKVISION

- 2 MP qətnamə ilə yüksək keyfiyyətli görüntüləmə
- 24/7 rəngli görüntüləmə
- İnsan və Nəqliyyat Vasitələrinin Aşkarlanmasını Dəstəkləyir
- Suya və toza davamlı (IP67)
- Səmərəli H.265+ sıxılma texnologiyası
- -F modeli 512 GB-a qədər daxili yaddaşı dəstəkləyir (SD kart yuvası) (İsteğe bağlı)
- -U modeli real vaxt səs təhlükəsizliyi üçün daxili mikrofonu dəstəkləyir (İsteğe bağlı)

Növ	IP
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	LED
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Metal



Ətraflı

Kamera	
Şəkil Sensoru	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Maksimum Çözünürlük	1920 × 1080
Minimum İşıqlandırma	Rəngli: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux işıqla
Şüt Vaxtı	1/3 s to 1/100,000 s
Gün & Gecə	24/7 rəngli görüntü

Bucaq Tənzimlənməsi	Pan: 0°-360°, Tilt: 0°-75°, Rotate: 0°-360°
Obyektiv	
Obyektiv Növü	Sabit fokuslu obyektiv, 2.8 və 4 mm opsional
Fokal Uzunluğu & FOV	2.8 mm, horizontal FOV: 106°, vertical FOV: 57°, diagonal FOV: 126° 4 mm, horizontal FOV: 83°, vertical FOV: 44°, diagonal FOV: 99°
Obyektiv Montajı	M12
İris Növü	Sabit
Apertura	F1.0
Fokus Dəriniyi	2.8 mm: 1.5 m - ∞ 4 mm: 2.1 m - ∞
DORI	
DORI	2.8 mm, D: 44 m, O: 17 m, R: 8 m, l: 4 m 4 mm, D: 56 m, O: 22 m, R: 11 m, l: 5 m
İşıqlandırıcı	
Əlavə İşıq Növü	Ağ İşıq
Əlavə İşıq Aralığı	30 m-ə qədər
Ağıllı Əlavə İşıq	Bəli
Video	
Əsas Axın	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Alt Axın	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Video Sıxıdırma	Əsas axın: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Alt axın: H.265/H.264/MJPEG
Video Bit Dərəcəsi	32 Kbps - 8 Mbps
H.264 Növü	Baseline Profile, Main Profile, High Profile

H.265 Növü	Main Profile
Bit Dərəcəsi Nəzarəti	CBR, VBR
ROI (Maraqlı Sahə)	Əsas axın üçün 1 sabit sahə
Audio	
Audio Növü	-U: Mono səs
Mühit Səs Filtrlənməsi	-U: Bəli
Audio Nümunə Dərəcəsi	-U: 8 kHz / 16 kHz
Audio Sıxışdırma	-U: G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC-LC
Audio Bit Dərəcəsi	-U: 64 Kbps (G.711 ulaw) / 64 Kbps (G.711alaw) / 16 Kbps (G.722.1) / 16 Kbps (G.726) 32-160 Kbps (MP2L2) / 16-64 Kbps (AAC-LC)
Şəbəkə	
Protokollar	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, SSL/TLS
Eyni Vaxtda Baxış	6 kanala qədər
API	Açıq Şəbəkə Video İnterfeysi (Profile S, Profile T, Profile G (yalnız -F model dəstəkləyir)) ISAPI, SDK
İstifadəçi/Host	32 istifadəçiyə qədər 3 səviyyə: Administrator, Operator, İstifadəçi
Təhlükəsizlik	Şifrə qoruması, mürəkkəb şifrə, watermark, HTTP və WSSE üçün əsas və digest doğrulama, Açıq şəbəkə video interfeysi, təhlükəsizlik audit logu, host doğrulama (MAC ünvan)
Client	iVMS-4200, Hik-Connect
Web Browser	Plug-in tələb olunur: IE 10, IE 11 Local xidmət: Chrome 57+, Firefox 52+
Şəkil	

Geniş Dinamik Aralıq (WDR)	Rəqəmsal WDR
SNR	≥ 52 dB
Gün/Nəçəyi Dəyişmə	Gün, Gecə, Avtomatik, Cədvəl
Şəkil Təkmilləşdirmə	BLC, HLC, 3D DNR
Şəkil Tənzimləmələri	Dönmə rejimi, saturasiya, parlaqlıq, kontrast, kəskinlik, gain, ağ balans, müştəri proqramı və ya web brauzer vasitəsilə tənzimləyə bilər
Privacy Mask	4 proqramlaşdırıla bilən poliqon privacy maskası
Ümumi	
Güc	12 VDC ± 25%, 0.4 A, max. 5 W, Ø5.5 mm koaksial güc plug PoE: 802.3af, Class 3, 36 V - 57 V, 0.2 A - 0.15 A, max 6.5 W
Material	Metal & Plastik
Ölçülər	Ø109.9 mm × 103.6 mm (Ø4.3" × 4.1")
Çəki	Approx. 370-380 g (0.8 lb.)
Yaddaş Şərtləri	-30°C - 60°C, Rütubət ≤ 95% (non-condensing)
Təhlükəsizlik & Sertifikatlar	
EMC / Safety / Environment / Protection	FCC, CE, RCM, KC, UL, CB, CE-LVD, RoHS, WEEE, IP67