

Kamera DS-2CE17D0T-IT3F

DS-2CE17D0T-IT3FS 2.8mm 2mp IR 40m Mic Güllə HD TVI KAMERA HIKVISION

- 2 MP, 1920 × 1080 qətnamə ilə yüksək keyfiyyətli görüntüləmə
- 2.8 mm sabit fokuslu linza
- Parlaq gecə görüntüləməsi üçün 40 m-ə qədər IR məsafəsi
- Dörd signal üçün bir port (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Suyu və toza davamlı (IP67)

Növ	Analoq
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	3.6 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	40 m
Müdafiə	IP67
Material	Plastik



Kamera	
İmage Sensor	2 MP CMOS
Signal Sistemi	PAL/NTSC
Kadr Sürəti	TVI: 1080P@30fps / 25fps CVI: 1080P@30fps / 25fps AHD: 1080P@30fps / 25fps CVBS: PAL/NTSC
Çözünürlük	1920 (H) × 1080 (V)
Minimum işıqlandırma	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), IR ilə 0 Lux

Shutter Zamanı	PAL: 1/25 s – 1/50,000 s NTSC: 1/30 s – 1/50,000 s
Lens	2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm sabit lens
Baxış Bucağı (Horizontal FOV)	2.8 mm: 106.4° H / 57.9° V / 124.6° diagonal 3.6 mm: 79.6° H / 43.5° V / 93.7° diagonal 6 mm: 51.9° H / 30° V / 58.8° diagonal 8 mm: 39.9° H / 21.9° V / 46.5° diagonal 12 mm: 24.6° H / 13.9° V / 28.1° diagonal
Lens Montajı	M12
Gündüz & Gecə	ICR
Geniş Dinamik Diapazon (WDR)	Rəqəmsal WDR
Bucağın tənzimlənməsi	Pan: 0°–360°, Tilt: 0°–180°, Rotation: 0°–360°
Menu	
Şəkil rejimi	STD / HIGH-SAT
AGC	Bəli
Gündüz/Gecə rejimi	Avtomatik / Rəngli / Qara-Ağ
Ağ Balans	Avtomatik / Manual
AE (Auto Exposure) rejimi	DWDR / BLC / HLC / Global
Dil	İngilis
Funksiyalar	Parlaqlıq, Kəskinlik, Smart IR
2D DNR	Bəli
İnterfeys	
Video çıxışı	TVI/AHD/CVI/CVBS keçidli
Ümumi	
İş şəraiti	-40°C – 60°C (-40°F – 140°F), rütubət 90% və ya az (kondensasiya olmadan)
Güc Təchizatı	12 VDC ±25%
Enerji sərfiyyatı	Max. 3.9 W
Mühafizə Səviyyəsi	IP67

Material	Ön Qapaq: Metal Əsas Bədən: Plastik
IR Məsafəsi	40 m qədər
Kommunikasiya	HIKVISION-C
Ölçülər	78.9 mm × 75.4 mm × 216.6 mm (3.10" × 2.97" × 8.53")
Çəki	Təxminən 320 g (0.71 lb.)