

Kamera DS-2CE72HFT-F28

DS-2CE72HFT-F28 2.8mm 5mp LED20m ColorVu Turret HD KAMERA HIKVISION

- 5 MP tam zamanlı rəngli turret kamerası
- 24/7 tam rəngli görüntüləmə
- 2.8 mm sabit fokuslu linza
- 20 m məsafəli isti əlavə işıq
- 130 dB əsl WDR texnologiyası sayəsində güclü arxa işıqlandırmaya baxmayaraq aydın görüntüləmə
- 3D DNR texnologiyası təmiz və kəskin görüntülər təqdim edir
- Suyu və toza davamlı (IP67)
- 4-ü 1-də (4 signal TVI/AHD/CVI/CVBS).

Növ	Analoq
Meqapiksel	5 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	LED
İşıqlandırma məsafəsi	20 m
Müdafiə	IP67
Material	Metal



Kamera	
Şəkil Sensoru	5 MP CMOS
Signal Sistemi	PAL / NTSC
Çözünürlük	2560 (Ü) × 1944 (Ş)
Kadr Sürəti	TVI: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps CVI: 4MP@30fps, 4MP@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps

	CVBS: PAL / NTSC
Minimum İşıqlanma	0.0005 Lux @ (F1.0, AGC AÇIQ), ağ işıqla 0 Lux
Şutter Vaxtı	PAL: 1/25 s – 1/50.000 s NTSC: 1/30 s – 1/50.000 s
Yavaş Şutter	Maksimum 16 dəfə
Linza	2.8 mm sabit linza
Görüş Bucağı (Üfüqi)	2.8 mm: Üfüqi FOV: 99.7° Şaquli FOV: 72° Diaqonal FOV: 139.8°
Linza Montajı	M16
Gecə / Gündüz	Rəngli
WDR (Geniş Dinamik Aralıq)	≥ 130 dB
Bucağın Tənzimlənməsi	Pan: 0–360°, Tilt: 0–75°, Fırlanma: 0–360°
Menyu	
Ağ Işıq	Avtomatik / Sönülü
Şəkil Rejimi	STD / HIGH-SAT
AGC	Dəstəklənir
Gecə / Gündüz Rejimi	Rəngli
Ağ Balans	Avtomatik / Əl ilə
AE (Avtomatik Ekspozisiya) Rejimi	WDR / BLC / HLC / Qlobal / HLS / Anti-banding
Məxfilik Maskası	4 proqramlaşdırıla bilən məxfilik sahəsi
Hərəkət Aşkarlanması	4 proqramlaşdırıla bilən hərəkət sahəsi
Səs-Küyün Azaldılması	3D DNR
Dil	İngilis dili
Funksiyalar	Parlaqlıq, Kəskinlik, Güzgü effekti, Ağıllı işıq

İnterfeys	
Video Çıxışı	Dəyişdirilə bilən TVI / AHD / CVI / CVBS
Ümumi	
İşləmə Şərtləri	-40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F), rütubət ≤ 90% (kondensasiyasız)
Enerji Təchizatı	12 V DC ± 25%
Enerji Sərfiyyatı	Maks. 3.5 W
Qorunma Səviyyəsi	IP67
Material	Əsas Korpus: Metal Korpus Örtüyü: Plastik