

DS-2CE19H0T-AIT3ZF

DS-2CE19H0T-AIT3ZF 2.7-13.5mm 5mp IR 40m VF Bullet HD TVI KAMERA HIKVISION

- 5 MP, 2560 × 1944 qətnamə ilə yüksək keyfiyyətli görüntüləmə
- 2.7 mm-dən 13.5 mm-ə qədər motorlu varifokal linza
- Parlaq gecə görüntüləməsi üçün 40 m-ə qədər IR məsafəsi
- Dörd signal üçün bir port (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Suya və toza davamlı (IP67)

Növ	Analoq
Meqapiksel	5 MP
Obyektiv	Motorlu
Fokus	2.7-13.5 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	40 m
Müdafiə	IP67
Material	Plastik

**Ətraflı**

Permeyen VaxtıPAL:1/25s-dən 1/50,000s-ə qədər;NTSC:1/30s-dən 1/50,000s-ə qədər

Kamera	
Şəkil Sensoru	5 MP CMOS
Signal Sistemi	PAL/NTSC
Çözünürlük	2560(H) 1944(V)
Kadr Tezliyi	TVI: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps, 1080p@30fps , 1080p@25fps AHD: 5M@20fps, 4M@30 fps, 4M@25fps CVI: 4M@30fps, 4M@25fps CVBS: PAL/NTSC

Min. işıqlandırma	0.01Lüks@(F1.6, AGC AÇIQ), 0LüksIQ ilə
Linza	2.7 mm-dən 13.5 mm-ə qədər motorlu varifokal linza
Görünüş Sahəsi	ho Düzbucaqlı baxış bucağı: 95°C-dən 26°C-yə qədər, şaquli baxış bucağı: 72°C-dən 20°C-yə qədər, diaqonal baxış bucağı: 126°C-dən 33°C-yə qədər
Linzanın quraşdırılması	14°C-dən 14°C-yə qədər
Gündüz və Gecə	IR kəsmə nbsp;Filtr
WDR(Geniş Dinamik Diapazon)	Rəqəmsal WDR
Bucaq Tənzimlənməsi	Pan: 0°C;360°C-yə qədər,Əyilmə: 0°C;90°C-yə qədər,Fırlanma: 0°C;360°C-yə qədər
Şəkil	
Gündüz/Gecə Rejimi	Avtomatik/Rəngli/Qara(Qara və Ağ)
Şəkil Rejimi	STD/YÜKSƏK-SAT
AGC	Bəli
Ağ Balans	Avtomatik/Əl ilə
AE(Avtomatik Ekspozisiya) Rejimi	DWDR,BLC,HLC,Qlobal
Səs-küy azaldılması	2DDNR
Dil	İngilis dili
Funksiya	Parlaqlıq, Ağıllı IQ, Kəskinlik
İnterfeys	
Video çıxışı	Dəyişdirilə bilən TVI/AHD/CVI/CVBS
Ümumi	
IR diapazonu	40 m-ə qədər
İşləmə şərtləri	-40°C-dən 60°C-yə qədər (-40°F-dən 140°F-ə qədər), Rütubət: 90% və ya daha az (kondensasiya olunmur)
Enerji təchizatı	12 VDC 15%, 24 VAC 15%
Sərfiyyat	Maksimum 8.8 Vt

Qoruma səviyyəsi	IP67
Material	Ön örtük: Metal, Əsas Korpus: Plastik
Rabitə	HIKVISION-C
Ölçü	84.5 mm 92 mm 255.1 mm(3.33" 3.62" 10.04")
Çəki	Təxmini 682 q(1.50 funt)

Daytech.Az