

DS-2AE4225TI-D E

DS-2AE4225TI-D E 2mp IR 100m ZOOM 25X Analoq HD PTZ KAMERA HIKVISION

- 2 MP qətnamə ilə yüksək keyfiyyətli görüntüləmə
- DarkFighter texnologiyası vasitəsilə zəif işıqda əla performans
- 120 dB WDR texnologiyası sayəsində güclü arxa işıqlandırmaya qarşı aydın görüntüləmə
- 25 x optik zum geniş ərazilərdəki obyektlərin daha yaxından görünməsinə imkan verir
- 100 m-ə qədər IR diapazonu gecə təhlükəsizliyini təmin edir
- Suya və toza davamlı (IP66)

Növ	Analoq
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	PTZ
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	100 m
Müdafiə	IP66
Material	Plastik

**Ətraflı**

Kamera	DS-2AE4225TI-D
Matris:	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Kadrlama tezliyi:	50Hz: 25 fps (1920x1080)
Minimum işıqlandırma:	F1.6, AGC aktiv: Rəngli: 0.005 Lux, B/W: 0.001 Lux, IR ilə: 0 Lux
Effektiv piksellər:	1920(H)x1080(V)
Ağ balans:	Avtomatik/Manual/ATW/Daxili/Xarici
AGC:	Avtomatik/Manual
WDR:	≥120 dB

Şüter vaxtı:	1/1-1/10,000 s
Gündüz/Gecə:	IR filtri
Gizli maskalar:	8 proqramlaşdırıla bilən gizli zona
Fokus idarəsi:	Avtomatik / yarı-avtomatik / manual
DNR:	3D DNR
Rəqəmsal zoom:	16x
Lens	
Fokal uzunluğu:	4.8-120mm, 25x
Zoom sürəti:	3.2 s (Geniş-Tele)
Baxış bucaqları:	57.6°-2.5° (Geniş-Tele)
Minimum iş məsafəsi:	10-1500mm (Geniş-Tele)
Apertur diapazonu:	F1.6~F3.5
Pan/Tilt	
Panorama diapazonu:	360°
Pan sürəti:	Manual: 0.1°~80°/s, Preset: 80°/s
Tilt bucaqları:	-15°~-90° (Avtomatik flip)
Tilt sürəti:	Manual: 0.1°~80°/s, Preset: 80°/s
Proportional Zoom:	Dönmə sürəti zoom nisbətinə görə avtomatik tənzimlənir
Preset sayı:	256
Patrol:	10 marşrut, hər marşrut üçün 32 presetə qədər
Şablonlar:	5 şablon, hər şablon üçün ən az 10 dəqiqəlik yazı müddəti
Enerji itkisindən sonra bərpa:	Dəstəklənir
Hadisəyə reaksiya:	Preset / Marşrut / Nümunə / Panoramik Scan / Tilt Scan / Seçimli Scan / Tək Frame Scan

PTZ mövqe göstəricisi:	ON/OFF
Freeze:	Dəstəklənir
Planlı tapşırıqlar:	Preset çıxışı/patrol/nümunə/panoramik scan/pan/tilt scan
IR işıqlandırma	
IR diapazonu:	100 metrə qədər
IR işıqlandırma intensivliyi:	Avtomatik, zoom faktoruna görə tənzimlənir
İnterfeyslər	
Turbo HD çıxışı:	1 Turbo HD 1080p, 1 CVBS çıxışı (kompozit NTSC/PAL, BNC)
RS-485:	Half duplex, HIKVISION uyğun, Pelco-P, Pelco-D
UTC funksiyaları:	UTC (və ya əvvəlki DVR-də HIKVISION-C protokolu)
Əsas	
Menu dili:	İngilis
Qidalanma:	DC 12V
İstehlak:	Maks. 20 W
Temperatur/rütubət:	-30°C-65°C / 90%-ə qədər
Mühafizə səviyyələri:	IP66 TVS 4000V ildırım mühafizəsi, surge mühafizəsi
Ölçülər:	f 164.5 x 295 mm
Çəki:	2 kg