

DS-2CE76D0T-EXIMF

DS-2CE76D0T-EXIMF 2.8mm 2 MP IR 20m Sabit Qüllə Kamerası

- 2 MP, 1920 × 1080 qətnamə ilə yüksək keyfiyyətli görüntüləmə
- 2.8 mm, 3.6 mm sabit linza
- Parlaq gecə görüntüləməsi üçün 20 m-ə qədər IR məsafəsi
- Dörd signal üçün bir port (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Suya və toza davamlı (IP67)

Növ	Analoq
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	20 m
Müdafiə	IP67
Material	Metal

**Ətraflı**

Kamera	
Model	DS-2CE76D0T-EXIMF
Məhsulun adı	2MP OutdoorEXIR Sabit Qüllə Kamerası
Şəkil Sensoru	2 MP CMOS
Signal Sistemi	PAL/NTSC
Çözünürlük	1920(H) × 1080(V)
Çərçivə Tezliyi	TVI: 1080p@25fps/30fps AHD: 1080p@25fps/30fps CVI: 1080p@25fps/30fps

	CVBS: PAL/NTSC
Min.İşıqlandırma	0.02 Lüks@(F1.2, AGCON), 0 Lüks IR ilə
S shutter Vaxt	PAL: 1/25 saniyədən 1/50,000 saniyəyə qədər;NTSC: 1/30 saniyədən 1/50,000 saniyəyə qədər
Linza	2.8 mm, 3.6 mm Sabit Linza
Görünüş sahəsi	2.8 mm, üfüqi baxış bucağı: 96.5°, şaquli baxış bucağı: 48.9°, diaqonal baxış bucağı: 120.5° 3.6 mm, üfüqi baxış bucağı Ümumi baxış bucağı: 76.9°, şaquli baxış bucağı: 40.6°, diaqonal baxış bucağı: 92.0°
Linza Montajı	M12
Gündüz və Gecə	IR Kəsimi Filtr
WDR(Geniş Dinamik Diapazon)	Rəqəmsal WDR
Bucaq Tənzimlənməsi	Panlama: 0°C-dən 360°C-yə qədər, Əyilmə: 0°C-dən 75°C-yə qədər, Dönmə: 0°C-dən 360°C-yə qədər
Şəkil	
Şəkil Rejimi	STD/YÜKSƏK SAT
AGC	Bəli
Gündüz/Gecə Rejimi	Avtomatik/Rəngli/Qara(Qara) və Ağ)
Ağ Balans	Avtomatik
AE(Avtomatik Ekspozisiya) Rejimi	DWDR,BLC,Qlobal
Səs-küy azaldılması	2D DNR
Dil	İngilis dili
Funksiya	Parlaqlıq,Güzgü,Ağıllı IR,Kəskinlik
İnterfeys	
Video çıxışı	Dəyişdirilə bilən TVI/AHD/CVI/CVBS
Ümumi	
İşləmə Şərtləri	-40°C-dən 60°C-yə qədər (-40°F-dən 140°F-yə qədər), Rütubət: 90% və ya daha az (kondensasiya olunmayan)

Power r Təchizat	12 VDC 25%
Sərfiyyat	Maks. 3.3 W
Qoruma Səviyyəsi	IP67
Material	Metal
IR Aralıq	20 m-ə qədər
Rabitə	HIKVISION-C
Ölçü	90 mm-ə qədər; 82.6 mm-ə qədər; 79.372 mm-ə qədər (3.54"-ə qədər; 3.25"-ə qədər; 3.12")
Çəki	Təxmini 360 q (0.79 funt)