

DS-2CD1047G2-L

DS-2CD1047G2-L 2.8mm 4mp LED 30m IP ColorVu Lite AcuSense Güllə Kamerası HIKVISION

- 4 MP qətnamə ilə yüksək keyfiyyətli görüntüləmə
- 24/7 rəngli görüntüləmə
- İnsan və Nəqliyyat Vasitələrinin Aşkarlanmasını Dəstəkləyir
- Suya və toza davamlı (IP67)
- 120 dB WDR sayəsində güclü arxa işıqlandırmada belə aydın görüntüləmə
- Səmərəli H.265+ sıxılma texnologiyası
- 256GB-a qədər daxili yaddaşı dəstəkləyir (SD kart yuvası) (İsteğe bağlı)
- Real vaxt səs təhlükəsizliyi üçün quraşdırılmış mikrofon (İsteğe bağlı)

Növ	IP
Meqapiksel	4 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	LED
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Metal

**Ətraflı**

Kamera	
Şəkil Sensoru	1/3"Progressiv CMOS Skanı
Maks. Çözünürlük	2560 1440
Bağla er Vaxt	1/3 san-dən 1/100,000 san-a qədər
Min. İşıqlandırma	Rəng: 0.001 Lux@(F1.0,AGC AÇIQ), 0 Lux with light
Gün &Gecə	24/7 rəngli görüntüləmə
Bucaq Tənzimləməsi	Panlama: 0°C-dən 360°C-yə qədər, əymə: 0°C-dən 90°C-yə qədər, fırlanma: 0°C-dən 360°C-yə qədər
Linza	

Linza Növü	Sabit fokuslu obyektlər, 2.8 və 4 mm istəyə bağlıdır
Fokus Uzunluğu FOV	2.8 mm, üfüqi FOV: 96°, şaquli FOV: 52°, diaqonal FOV: 113° 4 mm, üfüqi FOV: 75°, şaquli FOV: 40°, diaqonal FOV: 89°
Linzanın Montajı	M12
Qüzeyin Növü	Sabit
Diafraqma	F1.0
Sahə dərinliyi	2.8 mm: 2 m-dən sonuna qədər 4 mm: 2.7 m-dən ∞
DORI	
DORI	2.8 mm, G:64 m, O:25 m, R:12 m, l:6 m 4 mm, G:82 m, O:32 m, R:16 m, l:8 m
İşıqlandırıcı	
İşıq Tipi Əlavəsi	Ağ İşıq
İşıq Diapazonu Əlavəsi	30 m-ə qədər
Ağıllı Əlavəsi İşıq	Bəli
Video	
Əsas Axın	50Hz: 20 kadr/san(2560 1440) 25 kadr/san(1920 1080, 1280 dəfə; 720) 60Hz: 20 kadr/san(2560 dəfə; 1440) 24 kadr/san(1920 dəfə; 1080, 1280 dəfə; 720)
Alt Axın	50Hz: 25 kadr/san (1280 dəfə; 720, 640 dəfə; 480, 640 dəfə; 360) 60Hz: 24 kadr/san (1280 dəfə; 720, 640) 480, 640, 360)
Video Sıxılma	Əsas axın: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Alt axın: H.265/H.264/MJPEG
Video Bit Sürəti	32 Kbps-dən 8 Mbps-ə qədər

H.264 Növü	Əsas Profil, Əsas Profil, Yüksək Profil
H.265 Növü	Əsas Profil
Bit Sürət Nəzarəti	CBR, VBR
Maraq Regionu (ROI)	Əsas axın üçün 1 sabit region(lar)
Səs	
Səs Növü	-U:Monosəs
Ətraf Mühitin Səs-küy Filtrlənməsi	-U:Bəli
Səs Nümunə Tezliyi	-U:8 kHz/16 kHz
Səs Sıxılma	-U:G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Səs Bit Sürəti	-U:64Kbps(G.711ulaw)/64Kbps(G.711alaw)/ 16Kbps(G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 160 Kbps (MP2L2)/16 64 Kbps (AAC-LC)

Şəbəkə	
Protokollar	TCP/IP, ICMP,DHCP, DNS, HTTP,RTP, RTSP, NTP,IGMP, IPv6, UDP,QoS, FTP, SMTP
Eyni zamanda Canlı Görünüş	6 kanala qədər
API	Açıq Şəbəkə Video İnterfeysi ;(Profil S, Profil T, G Profil (yalnız F modelini dəstəkləyir)), ISAPI, SDK
İstifadəçi/Host	32 istifadəçiyə qədər 3 istifadəçi səviyyəsi: administrator, operator və istifadəçi
Təhlükəsizlik	Parolqoruma, mürəkkəb parol, su nişanı, əsas və həzm HTTP üçün identifikasiya, WSSE və həzm üçün identifikasiya Açıq Şəbəkə Video İnterfeysi, təhlükəsizlik audit jurnalı, host identifikasiya(MAC ünvanı)

Müştəri	iVMS-4200, Hik-Connect
Veb Brauzer	Lazım olan plugin canlı baxış: IE10, IE11 Yerli xidmət: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Şəkil	
Geniş Dinamik Diapazon(WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Gündüz/Gecə Keçidi	Gündüz, Gecə, Avtomatik, Cədvəl
Şəkil Təkmilləşdirməsi	BLC, HLC, 3D DNR
Şəkil ;Parametrlər	Rejimi fırladın, doyma, parlaqlıq, kontrast kəskinlik, artım, ağ balans, müştəri proqram təminatı və ya veb brauzer tərəfindən tənzimləyə bilən
Məxfilik Maskası	4 proqramlaşdırıla bilən çoxbucaqlı məxfilik maskası
İnterfeys	
Ethernet İnterfeysi	1 RJ45 10 M/100M öz-özünə uyğunlaşan Ethernet portu
Daxili yaddaş	Daxili yaddaş kartı p;yuva, microSD/ dəstəkləyir microSDHC/microSDXCkart, 256 GB-a qədər
Daxili Mikrofon	-U: Bəli
Açarı sıfırlayın	-F: Bəli
Hadisə	
Əsas Hadisə	Hərəkət aşkarlanması(siqnalizasiyanı işə salmağı dəstəkləyir) təyin olunmuş hədəf növləri (insan və nəqliyyat vasitəsi)), video müdaxilə siqnalı, istisna ilə
Bağlantı	FTP/yaddaş kartına yükləyin(-F), nəzarəti bildirin mərkəz, göndərmə poçtu, tetikleyici qeyd etmə(-F), tetikleyici tutma
Ümumi	

Güc	12 VDC 25%, 0.4 A, maks. 5 Vt, 5.5 mm koaksial elektrik ştəpsel PoE: 802.3af, Sinif 3, 36 V-dan 57 V-a qədər, 0.2 A-dan 0.15 A-a qədər, maks. 6.5 Vt
Material	Alüminium ərintisindən hazırlanmış gövdə
Ölçü	76.6 mm-dən 164.4 mm-ə qədər (3" 6.5")
Paketin ölçüsü	234 mm (120 mm) 117 mm (9.2" (4.7 mm) 4.6")
Çəki	-L: Təxmini p;410g(0.9funt) -LUF:Təxmini 430g(0.9funt)
Paket Çəkisi ilə	-L:Təxmini 630g(1.4funt) -LUF:Təxmini 650g(1.4funt)
Saxlama şərtləri	-30 °C-dən 60 C-yə (-22°F-dən 140 F-yə). Rütubət 95% və ya daha az (kondensasiyasız)
Başlanğıc və İşləmə Şərtlər	-30 °C -dən 60 C (-22°F -dən 140 F°F). Rütubət 95% və ya az(kondensasiyasız)

Ətraf mühit

Təsdiq	
EMC	FCC:47 CFR Hissə 15, Alt Hissə B CE-EMC: EN55032:2015, EN61000-3-2:2019, EN61000-3-3:& nbsp;2013 + A1: 2019, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014 RCM: AS/NZSCISPR 32: 2015 KC: KN32: 2015, KN35:2015
Təhlükəsizlik	UL: UL 62368-1 CB: IEC 62368-1: 2014+ A11 CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 BIS: IS 13252 (Hissə 1): 2010/IEC 60950-1: 2005
CE-RoHS: 2011/65/EU WEEE:2012/19/EU Əhatə dairəsi: Tənzimləmə(EC) No 1907/2006	
Mühafizə	IP67: IEC 60529-2013

Daytech.Az