

DS-2CE12KF3T-L

DS-2CE12KF3T-L 3.6mm 5mp IR-LED 40m 3K ColorVu İkiqat işıqlı Sabit Gülləli KAMERA HIKVISION

- 3K, 2960 × 1665 qətnamə ilə yüksək keyfiyyətli görüntüləmə
- Əla az işıqlı performans
- 130 dB əsl WDR texnologiyası sayəsində güclü arxa işığa qarşı aydın görüntüləmə
- 3D DNR texnologiyası təmiz və kəskin görüntülər təqdim edir
- 2.8 mm və 3.6 mm sabit fokuslu linza
- Parlaq gecə görüntüləməsi üçün 40 m-ə qədər ağ işıq məsafəsi
- Suya və toza davamlı (IP67)
- F1.0 diafraqmalı 24/7 rəngli görüntüləmə

Növ	Analoq
Meqapiksel	5 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	3.6 mm
İşıqlandırma	LED
İşıqlandırma məsafəsi	40 m
Müdafiə	IP67
Material	Metal

**Ətraflı**

Kamera	
Şəkil Sensoru	3K CMOS
Signal Sistemi	PAL/NTSC
Maks. Çözünürlük	2960(H) 1665(V)
Yavaş Çekme	Maksimum 16 dəfə
Min. İşıqlandırma	0.0005 Lux@(F1.0,AGC AÇIQ), 0 Lux ağ işıqla
Çekme Vaxtı	PAL: 1/25s-dən 1/50,000 s;NTSC: 1/30s-dən 1/50,000 s-ə qədər
Bucaq Tənzimlənməsi	Pan: 0°C-dən 360°C-ə qədər,Əymə: 0°C-dən 180°C-ə

	qədər,Döndürmə: 0°C-dən 360°C-ə qədər
Linza	
Linzanın növü	2.8 mm və 3.6 mm sabit fokuslu linza
Fokus uzunluğu □ FOV	2.8 mm, üfüqi FOV: 110°, şaquli nbsp;FOV:59°C, diaqonal FOV:139°C 3.6 mm, üfüqi FOV:90°C, şaquli FOV:49°C, diaqonal FOV:105°C
Linza Montajı	M12
İşıqlandırıcı	
İşiq Diapazonu Əlavəsi	İQ: 40 m-ə qədər, Ağ İşiq: 40 m-ə qədər
Ağıllı Əlavə İşiq	Bəli
Şəkil	
Kadr Tezliyi	3K@20 kadr/san,4MP@25 kadr/30 kadr/san,1080p@25 kadr/30 kadr
Məxfilik Maskası	4& nbsp;proqramlaşdırıla bilən məxfilik maskaları/8proqramlaşdırıla bilən məxfilik maskaları
Geniş Dinamik Diapazon(WDR)	≥130 dB
Şəkil Parametrləri Keçidi	STD/YÜKSƏK SAT/VURĞULANMIŞ
AGC	Bəli
Gündüz/Gecə Rejimi	Avtomatik/Rəngli/Qara(Qara və Ağ)
Ağ Balans	Avtomatik/Açıq/Qlobal/Əl ilə
Şəkil ncement	WDR,BLC,HLC,Qlobal,HLS
Səs-küyün azaldılması	3D DNR/2D DNR
Şəkil Parametrləri	Parlaqlıq,Kontrast,Güzgü,Ağıllı İşiq,Zolaq Əleyhinə
İnterfeys	
Video çıxışı	1 HD analoq çıxışı
Hadisə	
Hərəkət aşkarlanması	4 proqramlaşdırıla bilən hərəkət sahəsi

Ümumi	
Güc	12 VDC 25%,0.65 A, maksimum 7.8 Vt,*Siz tək güc adapterindən istifadə etmək tövsiyə olunur tək kamera üçün enerji təchizatı üçün.
Dil	İngilis dili
İşləmə Vəziyyəti	-4 0 °C -dən 60 C (-40°F dən 140°F Rütubət: 90% və ya az(kondensasiya olunmur)
Material	Metal
Ölçü	194.2 mm 78 mm 74.5 mm (7.65" 3.07" 2.93")
Çəki	Təxmini 535 q(1.18 funt)
Təsdiq	
Qoruma	IP67