

DS-2CE18D0T-LFS

DS-2CE18D0T-LFS 2.8mm 2mp IR 60m LED 60m daxili mikrofonlu Güllə Kamerası Hikvision

- 2 MP, 1920 × 1080 qətnamə ilə yüksək keyfiyyətli görüntüləmə
- 2.8 mm, 3.6 mm və 6 mm sabit fokuslu linzalar
- Parlaq gecə görüntüləməsi üçün 60 m-ə qədər IR məsafəsi
- Parlaq gecə görüntüləməsi üçün 60 m-ə qədər ağ işıq məsafəsi
- Koaksial kabel üzərindən səs ilə yüksək keyfiyyətli səs, daxili mikrofon
- Dörd siqnal üçün bir port (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Suyu və toza davamlı (IP67)
- Ağıllı-Hibrid işıq, çevik işıqlandırma seçimləri ilə təhlükəsizliyinizi optimallaşdırın

Növ	Analoq
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	60 m
Müdafiə	IP67
Material	Metal

**Ətraflı**

< td>Rəqəmsal WDR

Kamera	
Şəkil Sensoru	2 MP CMOS
Maks. Çözünürlük	1920(H) & dəfə;1080(V)
Min. İşıqlandırma	0.01 Lüks @ (F2.0, AGCON), 0 Ağ işıqlaLüks
Parend Vaxtı	PAL: 1/25 s-dən 1/50,000 s-ə qədər; NTSC: 1/30 dən 1/50,000 s

Gündüz Gecə	ICR
Bucaq Tənzimlənməsi	Pan: 0-dan 360°-dək, Əyilmə: 0-dan 180°-dək, Dönmə: 0-dan 360°-dək
Signal Sistemi	PAL/NTSC
Linza	
Linza Növü	Sabit fokuslu linzalar, 2.8 mm, 3.6 mm və 6 mm isteğe bağlıdır
Fokus Uzunluğu □ FOV	2.8 mm, üfüqi FOV: 101°C, Şaquli baxış bucağı: 56°, diaqonal baxış bucağı: 118° 3.6 mm, üfüqi baxış bucağı: 78°, şaquli baxış bucağı: 42°, diaqonal baxış bucağı: 92° 6 mm, üfüqi baxış bucağı: 49.2°, şaquli baxış bucağı: 28.3°, diaqonal baxış bucağı: 56.1°
Linza Montajı	M12
İşıqlandırıcı	
İşıqTipi Əlavəsi	Ağ İşıq,İQ
İşıq Diapazonu Əlavəsi	İQ: 60 m-ə qədər Ağ İşıq: 60 m-ə qədər
Şəkil	
Şəkil Parametrləri	Zolaq Əleyhinə, Parlaqlıq, Kəskinlik, Ağıllı İQ
Çərçivə Tezliyi	TVI: 1080P @ 30 fps, 1080P @ 25 fps AHD: 1080P@30 fps, 1080P@25 fps CVI: 1080P@30 fps, 1080P @25 kadr/san CVBS:PAL/NTSC
Gündüz/Gecə Rejimi	Avtomatik/Rəngli/Qara(Qara və Ağ)
Geniş Dinamik Diapazon (WDR)	
Şəkil Təkmilləşdirilməsi	DWDR/BLC/HLC/Qlobal
Ağ Balans	Avtomatik/Əl ilə
AGC	Bəli
İnterfeys	

Video Çıxışı	Dəyişdirilə bilən TVI/AHD/CVI/CVBS
Ümumi	
Güc	12 VDC 25%, maks.9.8 W,*Təvsiyə olunur Təchizat üçün tək güc adapterindən istifadə etmək ci Bir kamera üçün elektrik enerjisi.
Material	Ön üzük: Metal Əsas gövdə: Plastik
Ölçü	192.6 mm 178.3 mm 71 mm(7.58" 7.02") 2.8")
Çəki	Təxmini 738 q(1.63 funt)
İşləmə Vəziyyəti	-40°C-dən 60°C-yə qədər (-40°C) məs.;F-dən 140 °F-ə qədər), rütubət: 90% və ya daha az (kondensasiyasız)
Ünsiyyət	HIKVISION-C
Dil	İngilis
Təsdiq	
Qoruma	IP67