

Kamera DS-2CD2T23G0-I8

DS-2CD2T23G0-I8 4mm 2mp IR 80m IP Güllə Kamerası HIKVISION

- 2 MP qətnamə ilə yüksək keyfiyyətli görüntü
- Səmərəli H.265+ sıxılma texnologiyası
- 120 dB əsl WDR texnologiyası sayəsində güclü arxa işığa qarşı aydın görüntü
- Suya və toza davamlı (IP67)
- Tam metal materiallardan hazırlanmış möhkəm struktur dizaynı.

Növ	IP
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	4 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	80 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Metal



Ətraflı

Kamera	
Şəkil Sensoru	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Minimum İşıqlanma	Rəng: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux IR ilə
Shutter Sürəti	1/3 s - 1/100,000 s
Yavaş Shutter	Bəli
Gündüz & Gecə	IR kəsici filtr
Rəqəmsal Səs-küy Azaltma	3D DNR
Geniş Dinamik Aralık (WDR)	120 dB
3-Oxlu Tənzimləmə	Pan: 0°-360°, Tilt: 0°-100°, Rotate: 0°-360°

Obyektiv	
Fokal Uzunluq	2.8 / 4 / 6 / 8 mm
Apertura	F2.0
Fokus	Sabit
Görüş Sahəsi (FOV)	2.8 mm: Üfüqi 114°, Şaquli 62°, Diaqonal 135° 4 mm: Üfüqi 86°, Şaquli 46°, Diaqonal 102° 6 mm: Üfüqi 54°, Şaquli 30°, Diaqonal 62° 8 mm: Üfüqi 43°, Şaquli 23°, Diaqonal 50°
Obyektiv Montajı	M12
IR	
IR Məsafəsi	-I5: 50 m-ə qədər -I8: 80 m-ə qədər
Dalğa Uzunluğu	850 nm
Video Sıxışdırma	
Video Sıxışdırma	Əsas axın: H.265/H.264 Alt axın: H.265/H.264/MJPEG Üçüncü axın: H.265/H.264
H.264 Növü	Main Profile / High Profile
H.264+	Əsas axın dəstəkləyir
H.265 Növü	Main Profile
H.265+	Əsas axın dəstəkləyir
Video BitRate	32 Kbps - 16 Mbps
Ağıllı Funksiyalar	
Ağıllı Hadisə	Xətt keçmə aşkarlanması, müdaxilə aşkarlanması, üz aşkarlanması
Əsas Hadisə	Hərəkət aşkarlanması, video pozuntusu alarmı, istisnalar (şəbəkə kəsilməsi, IP ünvan konfliktı, qeyri-qanuni giriş, HDD dolu, HDD səhvi)
Əlaqə Metodu	Qeydiyyatı tetikləmə: yaddaş kartı, şəbəkə yaddaşı, ön və son qeyd Şəkil tetikləmə: FTP, HTTP, NAS, E-mail Bildiriş tetikləmə: HTTP, ISAPI, E-mail

Maraqlı Region (ROI)	Əsas və alt axın üçün 1 sabit region
Şəkil	
Ən Yüksək Qətnamə	1920 × 1080
Əsas Axın	50Hz: 25 fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720) 60Hz: 30 fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720)
Alt Axın	50Hz: 25 fps (640×480, 640×360, 320×240) 60Hz: 30 fps (640×480, 640×360, 320×240)
Üçüncü Axın	50Hz: 25 fps (1920×1080, 1280×720, 640×360, 352×288) 60Hz: 30 fps (1920×1080, 1280×720, 640×360, 352×240)
Şəkil Təkmilləşdirmə	BLC / 3D DNR / HLC
Şəkil Parametrləri	Fırlanma rejimi, rəng doyması, parlaqlıq, kontrast, kəskinlik, AGC, ağ balansı; proqram və ya brauzer vasitəsilə tənzimlənir
Target Cropping	Xeyr
Gündüz/Gecə Keçidi	Gündüz/Gecə/Avtomatik/Cədvəl/Alarm tetiklediğinde
Şəbəkə	
Şəbəkə Yaddaşı	MicroSD/SDHC/SDXC (128GB), Lokal yaddaş və NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Protokollar	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket
Ümumi Funksiya	Anti-flicker, üç axın, heartbeat, mirror, gizlilik maskaları, e-mail ilə şifrə sıfırlama, pixel counter, HTTP dinləmə
Təhlükəsizlik	Şifrə qorunması, mürəkkəb şifrə, HTTPS şifrələmə, 802.1X autentifikasiya (EAP-TLS1.2, EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark, IP filtr, HTTP/HTTPS üçün əsas və digest autentifikasiya, ONVIF üçün WSSE və digest autentifikasiya, TLS1.2
API	ONVIF (Profile S, G, T), ISAPI, SDK
Eyni Vaxtda Canlı Baxış	6 kanala qədər
İstifadəçi / Host	32 istifadəçiyə qədər, 3 səviyyə: Administrator, Operator, User
Client	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Web Brauzer	Plug-in tələb olunan canlı baxış: IE8+ Plug-in tələb etməyən: Chrome57+, Firefox52+, Safari11+,

	Lokal xidmət: Chrome41+, Firefox30+
İntefeys	
Əlaqə İnterfeysi	1 RJ45 10/100 M self-adaptive Ethernet portu
Video Çıxışı	Yox
Daxili Yaddaş	MicroSD/SDHC/SDXC slot, 128 GB-a qədər
SVC	H.264 və H.265 kodlaşdırma
Reset Düyməsi	Bəli
Ümumi	
İşləmə Şərtləri	-30°C - +60°C, rütubət ≤95% (kondensasiya olmadan)
Web Client Dilləri	32 dil: İngilis, Rus, Eston, Bolqar, Macar, Yunan, Alman, İtalyan, Çex, Slovak, Fransız, Polyak, Holland, Portuqal, İspan, Rumin, Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya, Xorvat, Sloven, Serb, Türk, Koreya, Çin (ənənəvi), Tay, Vyetnam, Yapon, Latviya, Litva, Braziliya Portuqal
Güc Təchizatı	12 VDC ±25%, Ø5.5 mm koaksial fiş, PoE (802.3af, Class 3)
Güc və Cari	-I5: 12 VDC, 0.6 A, max 7.5 W / PoE: 0.2-0.1 A, max 9.5 W -I8: 12 VDC, 0.95 A, max 11.5 W / PoE: 0.35-0.1 A, max 12.5 W
Mühafizə Səviyyəsi	IP67
Material	Metal
Ölçülər	Kamera: Ø105 × 299.7 mm (4.1" × 11.8") Paket: 386 × 156 × 155 mm (15.2" × 6.14" × 6.1")
Çəki	Kamera: təxminən 1180 g (2.6 lb) Paketlə: təxminən 1700 g (3.7 lb)