

DS-2CE19D3T-IT3ZF

DS-2CE19D3T-IT3ZF 2.7-13.5mm 2mp IR 70m VF Bullet HD TVI KAMERA HIKVISION

- 2 MP güllə kamerası
- Güclü gecə performansı, ultra aşağı işıqda 0.005 lüksə qədər şəkillər çəkir
- 120 dB əsl WDR texnologiyası sayəsində güclü arxa işıqlandırmada belə aydın görüntü
- 3D DNR texnologiyası təmiz və kəskin şəkillər təqdim edir
- Yaxınlaşdırdıqda və ya kiçiltəndə obyektiv avtomatik fokuslanır
- EXIR 2.0: 70 m IR məsafəsi olan qabaqcıl infraqırmızı texnologiya
- Suya və toza davamlı (IP67)
- 4-ü 1-də (4 signal TVI/AHD/CVI/CVBS)

Növ	Analoq
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Motorlu
Fokus	2.7-13.5 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	70 m
Müdafiə	IP67
Material	Metal



Kamera	
Matris	2 MP Progressive Scan CMOS
Təsirli piksel sayı	1920 × 1080
Həssaslıq	0.005 Lux @ (F1.2, AGC on), IR ilə 0 Lux
Elektron shutter sürəti	PAL: 1/25 - 1/50,000 s NTSC: 1/30 - 1/50,000 s
Lens	2.7 - 13.5 mm arası
Lens montajı	F14
Horizontal baxış bucağı	102° - 31°

Baxış bucağının tənzimlənməsi	Dönmə: 0° - 360°; Tilt: 0° - 180°; Rotate: 0° - 360°
Sinxronizasiya	Daxili

OSD Menyü	
A.G.C.	Yüksək / Orta / Aşağı
Gündüz / Gecə dəyişməsi	Avtomatik / Rəngli / Qara-Ağ
Şəkil rejimi	STD / HIGH-SAT
WDR	Mövcuddur
BLC	Mövcuddur
Dil	İngilis
Xüsusiyyətlər	3D DNR, Parlaqlıq, Kəskinlik, Gözgüləmə, Smart IR

İnterfeys	
Video çıxışı	1 ədəd analog HD video çıxışı
Switch düyməsi	TVI / AHD / CVI / CVBS

Əsas göstəricilər	
Qida	DC 12V ±25%
Əlaqə	Koaksial kabel, HIKVISION-C protokol (TVI çıxışı)
Enerji sərfiyyatı	Max. 7.7 W
İş şəraiti	-40°C ... +60°C, rütubət 90% və ya az (kondensasiya olmadan)
Mühafizə	IP67
IR işıqlandırma məsafəsi	70 m qədər
Korpus materialı	Metal

Ölçülər	84.5 × 92 × 255.1 mm
Çəki	Təxminən 648 g