

Kamera DS-2DE4225IW-DE

DS-2DE4225IW-DE T5 2mp IR 100m 25X Optik Zoom AcuSense Xarici IP PTZ KAMERA HIKVISION

- Dərin öyrənməyə əsaslanan insan və nəqliyyat vasitələrinin hədəf təsnifatına diqqət yetirir
- Üz çəkilişi dəstəkləyir. Eyni anda 5-ə qədər üz çəkilə bilər
- 1/2.8" mütərəqqi skan CMOS
- 2 MP qətnamə ilə yüksək keyfiyyətli görüntüləmə
- DarkFighter texnologiyası ilə təchiz edilmiş aşağı işıqda əla performans
- 25x optik zoom və 16x rəqəmsal zoom geniş ərazilərdə yaxın mənzərələr təmin edir
- 100 m-ə qədər IR məsafəsi ilə geniş gecə görünüşü
- H.265+/H.265 video sıxılmasını dəstəkləyir

Növ	IP
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	PTZ
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	100 m
Müdafiə	IP67
Material	Metal



Ətraflı

Kamera	
Təsvir Sensoru	1/2.8" mütərəqqi skan CMOS
Min.İşıqlandırma	Rəng: 0.005Lux@(F1.6, AGC AÇIQ), Qara/Q:0.001Lux@(F1.6,AGC AÇIQ), 0LuxİQ ilə
Pərdə Sürəti	1 saniyədən 1/30.000 saniyəyə qədər
Yavaş Pərdə	bəli
Fokus	Yarı-avtomatik, əl ilə, avtomatik
Gündüz Gecə	ICR
Gündüz/Gecə Keçidi	gündüz, gecə,avtomatik, planlaşdırılmış keçid

BLC	bəli
WDR	120 dB WDR
HLC	bəli
3D DNR	bəli
Dumansızlaşdırma	bəli
Regional Ekspozisiya	bəli
Regional Fokus	bəli
Şəkil Parametrləri	doyma, parlaqlıq, kontrast, kəskinlik
Şəkil Parametrləri p;Switch	bəli
Ağ Balans	avtomatik, ATW, natrium lampa, floresan lampa, qapalı, açıq hava, MWB, Kilidli WB
Rəqəmsal Böyütmə	16 dəfə;
Optik Böyütmə	25 dəfə;
Məxfilik Maskası	24 maskaya qədər, maska rəngi konfigurasiya edilə bilər
SNR	>52dB
Linza	
Fokus Uzunluğu	4.8 mm-dən 120 mm-ə qədər, 25 dəfə Optik
Zum Sürəti	təqribən 3.6 s
FOV	Üfüqi sahə ;görünüş: 57.6° - 2.5° (geniş tele), ;Görünüşün şaquli sahəsi: 34.4° - 1.4° (geniş tele), Görünüşün diaqonalı: 64.5° - 2.9° (geniş tele)
Diafraqma	F1.6
PTZ	
Hərəkət Aralığı(Pan)	360°C;
Hərəkət Aralığı(Əymə)	-15°C;-dən 90°C-yə qədər (avtomatik çevirmə)
Pan Sürəti	pan sürəti: 0.1°C-dən konfigurasiya edilə bilər

	80°C/s;əvvəlcədən ayarlanmış sürət: 80°/s
Əymə Sürət	Əymə sürəti:0.1°-dən -ə qədər konfigurasiya edilə bilər 80°/s, əvvəlcədən təyin edilmiş sürət 80°/s
Mütənasib Böyütmə	bəli

Əvvəlcədən ayarlar	300
Patrul Skanı	8 patrul, hər patrul üçün 32-yə qədər əvvəlcədən ayarlar
Nümunə Skanı	4 nümunə skan
Yaddaşın söndürülməsi	bəli
Fəaliyyəti Park et	Əvvəlcədən ayarlar, nümunə skanı, patrul skanlama, avtomatik skanlama, əymə skanlama, təsadüfi skanlama, kadr skanlama, panorama skanlama
3D Mövqeləndirmə	bəli
PTZ Status Ekranı	bəli
Əvvəlcədən ayarlanmış Dondurma	bəli
Planlaşdırılmış Tapşırıq	əvvəlcədən ayarlanmış, nümunə skanlama, patrul skanlama, avtomatik skanlama, əymə skanlama, təsadüfi skanlama, çərçivə skanlama, panorama skanlama, günbəz yenidən başlatma, günbəz tənzimləmə, aux çıxışı
Video	
Maksimum Çözünürlük	1920 dəfə;1080
Axın Növü	əsas axın,alt axın,üçüncü axın
Əsas Axın	50Hz:25 kadr/san (1920 dəfə;1080,1280 960,1280 720) 60Hz:30 kadr/san (1920 1080, 1280, 960, 1280, 720)
Alt Yayım	50Hz: 25 kadr/san (704, 576, 640, 480, 352, 288) 60Hz: 30 kadr/san (704, 480, 640, 480, 352, 352) 240 dəfə)

Üçüncü Axın	50Hz: 25 kadr/san(1920 dəfə; 1080, 1280 dəfə; 960, 1280 dəfə; 720, 704 dəfə; 576, 640 dəfə; 480, 352 dəfə; 288) 60Hz:30 kadr/san (1920-ci ildə 1080, 1280 dəfə)bsp;960, 1280 720,704 480, 640 480,352 dəfə; 240)
Video Sıxılma	H.265, H.264, MJPEG
Video Bit Sürəti	32 kbit/s-dən 16384 kbit/s-ə qədər
H.264 Növü	əsas profil, əsas profil, yüksək profil
H.265 Növü	əsas bsp;profil
H.264+	bəli
H.265+	bəli
SVC	bəli
ROI	sabit region, əsas axın, alt axın və üçüncü axın müvafiq olaraq səkkizdəbir dəstəkləyir sabit sahələr
Səs	
Səs sıxılması	G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM
Səs bit sürəti	MP2L2:32k bps, 40 kbit/s, 48 kbit/s, 56 kbit/s, 64 kbit/s, 80 kbit/s, 96 kbit/s, 112 kbit/s, 128 kbit/s, 144 kbit/s, 160 kbit/s, 192 kbps
Səs nümunəsi	MP2L2:16 kHz,32 kHz,48 kHz,PCM:8 kHz, 16 kHz,32 kHz,48 kHz
Ətraf Mühitin Səs-küy Filtrlənməsi	bəli
Ağıllı Xüsusiyyətlər	
Əsas Hadisə	hərəkət aşkarlanması, siqnal girişi, siqnal çıxışı, video müdaxiləsi siqnalı, istisna
Ağıllı Hadisə	üz aşkarlanması, müdaxilə aşkarlanması, xətt keçid aşkarlanması, bölgə girişi aşkarlama, regiondan çıxma aşkarlama,

	nəzarətsiz baqaj aşkarlama, obyektin çıxarılması aşkarlama, səs istisnası aşkarlama
Ağıllı Qeyd	ANR, İkiqat VCA
Signal Bağlantısı	yaddaş kartıvideo qeyd, signal çıxışı, e-poçt göndərmək, müşahidə mərkəzinə bildiriş göndərmək, FTP-yə yükləmək, NAS video qeydi
Şəbəkə	
Şəbəkə Yaddaş	NAS(NFS,SMB/CIFS)
Protokollar	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, ISUP, WebSocket, WebSockets
API	Açıq API, ISAPI, Hikvision SDK, Üçüncü tərəf idarəetmə platforması, Hik-Connect, ISUP, Açıq Şəbəkə Video İnterfeysi ce, CGI
Eyni zamanda Canlı Görünüş	20
İstifadəçi/Host	32
Təhlükəsizlik Tədbirləri	Təsdiqlənmiş istifadəçi adı və parol, MAC ünvanı bağlanır, HTTPS şifrələmə, 802.1X təsdiqlənmiş giriş, IP ünvan filtri
Müştəri	iVMS-4200, Hik-Connect
Veb Brauzer	IE10-11, Chrome57+, Firefox52+, Safari12+
İnterfeys	
Rabitə İnterfeysi	RJ45, öz-özünə uyğunlaşan 10M/100M Ethernet portu
Daxili yaddaş	256 GB-a qədər microSD/microSDHC/microSDXC kartlarını dəstəkləyir
Signal Girişi	1 signal girişi
Signal çıxışı	1 signal çıxışı

Səs girişi	1 səs girişi, 2.0-dan 2.4Vp-p-yə qədər, 1kOm 10%
Səs çıxışı	1 səs çıxışı, xətt səviyyəsi, impedans: 600 Omega;
Əlavə işıq	
IR Məsafə	100 m
Ümumi	
Güc	12 VDC, PoE(802.3at)
Güc istehlakı və cərəyan	Maks. 18 Vt, qızdırıcı üçün maksimum 1.6 Vt və 9 Vt daxil olmaqla p;infraqırmızı şüalanma üçün
İşləmə Şərtləri	-30°C-dən 65°C-yə qədər (-22°F-dən 149°F-ə qədər), rütubət 90%RH-dən aşağı
Sıfırlama	bəli
Demist	bəli
Material	ADC12
Ölçülər	164.5 mm 290 mm (6.48" 11.42")
Çəki	Təxmini 2 kq(4.41 funt)
Təsdiq	
Mühafizə	IP66 Standart, 6000V İldırımından Mühafizə, Gərginlik və Keçici Mühafizə Mühafizə