

DS-2CE17D0T-IT3

DS-2CE17D0T-IT3 2.8mm 2mp IR 40m Güllə HD TVI KAMERA HIKVISION

- 2 MP, 1920 × 1080 qətnamə ilə yüksək keyfiyyətli görüntüləmə
- 2.8 mm sabit fokuslu linza
- Parlaq gecə görüntüləməsi üçün 40 m-ə qədər IR məsafəsi
- Suya və toza davamlı (IP67)

Növ	IP
Məqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	40 m
Müdafiə	IP67
Material	Plastik

**Ətraflı**

Kamera	
Şəkil Sensoru	2 MP CMOS
Signal Sistemi	PAL/NTSC
Çərçivə Tezliyi	TVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps
Çözünürlük	1920 (H) &dəfə; 1080 (V)
Min. işıqlandırma	0.01 Lüks@ (F1.2, AGC AÇIQ), 0 Lüks IR ilə
Panelin vaxtı	PAL: 1/25 s - 1/50,000 s NTSC: 1/30 s - 1/50,000 s
Linza	2.8 mm linza
	2.8 mm, üfüqi baxış bucağı: 106.4°, şaquli baxış bucağı: 57.9°, diaqonal baxış bucağı: 124.6°

Üfüqi Görünüş Sahəsi	3.6 mm, üfüqi baxış bucağı: 79.6°, şaquli baxış bucağı: 43.5°, diaqonal baxış bucağı: 93.7°C;6 mm, üfüqi baxış bucağı: 51.9°C, şaquli baxış bucağı: 30°C, diaqonal baxış bucağı: 58.8°C; 8 mm, üfüqi baxış bucağı: 39.9°C, şaquli baxış bucağı: 21.9°C, diaqonal baxış bucağı: 46.5°C; 12 mm, üfüqi baxış bucağı: 24.6°C, ve Rtical FOV:13.9°, diaqonal FOV:28.1°
Linza Montajı	M12
Gündüz Gecə	ICR
WDR(Geniş Dinamik Diapazon)	RəqəmsalWDR
Bucaq Tənzimlənməsi	Pan: 0 -yə qədər 360°, Əyilmə: 0-dan 180°-yə, Dönmə: 0-dan 360°-yə
Menyu	
Şəkil Rejimi	STD/YÜKSƏK-SAT
AGC	Bəli
Gecə/Gündüz Rejimi	Avtomatik/Rəngli/Qara(Qara və Ağ)
Ağ Balans	Avtomatik/Əl ilə
AE (Avtomatik Ekspozisiya) Rejim	DWDR/BLC/HLC/Qlobal
Dil	İngilis dili
Funksiyalar	Parlaqlıq, Kəskinlik, AğıllıIR
2D DNR	Bəli
İnterfeys	
Video Çıxışı	1 HD analoq çıxışı
Ümumi	
İşləmə Vəziyyəti	-40 ±C-dən 60 ±C-yə qədər (-40 ±F-dən 140 ±F-yə qədər), rütubət: 90% və ya daha az (kondensasiyasız)
Enerji təchizatı	12 VDC 25%
Enerji sərfiyyatı	Maks. 3.9 Vt
Qoruma səviyyəsi	IP67

Material	Ön üz qapağı: Metal Əsas Korpus: Plastik
İQ Aralığı	40 m-ə qədər
Rabitə	HIKVISION-C
Ölçülər	78.9 mm dəfə;75.4 mm dəfə;216.6 mm (3.10" dəfə;2.97" 8.53")
Çəki	Təxmini 315 g(0.69 funt)

Daytech.Az