

## Kamera DS-2CD1023G2-I

DS-2CD1023G2-I 2.8mm 2mp IR 30m İnsan Aşkarlama Güllə IP Kamera Hikvision

- 2 MP qətnamə ilə yüksək keyfiyyətli görüntüləmə
- İnsan və Nəqliyyat Vasitələrinin Aşkarlanmasını Dəstəkləyir
- DWDR texnologiyası sayəsində güclü arxa işığa qarşı aydın görüntüləmə
- Suya və toza davamlı (IP67)
- EXIR 2.0: uzun IR diapazonlu qabaqcıl infraqırmızı texnologiya
- 256GB-a qədər daxili yaddaşı dəstəkləyir (SD kart yuvası) (İsteğe bağlı)
- Real vaxt səs təhlükəsizliyi üçün quraşdırılmış mikrofon (İsteğe bağlı)

Növ	IP
Məqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Metal



## Ətraflı

<b>Kamera</b>	
Şəkil Sensoru	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Ən Yüksək Qətnamə	1920 × 1080
Minimum İşıqlandırma	Rəngli: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux IR ilə
Şüter Vaxtı	1/3 s - 1/100,000 s
Gündüz & Gecə	IR kəsici filtr
Bucaqların Tənzimlənməsi	Pan: 0° - 360°, Tilt: 0° - 90°, Rotate: 0° - 360°

<b>Lens</b>	
Lens Növü	Sabit fokuslu lens, 2.8 və 4 mm seçimli
Fokus Uzaqlığı & FOV	2.8 mm, Horizontal FOV 104°, Vertikal FOV 58°, Diaqonal FOV 123°
Lens Montajı	M12
Iris Növü	Sabit
Apertura	F2.0
<b>DORI</b>	
DORI	D: 42 m, O: 16 m, R: 8 m, l: 4 m (2.8 mm lens üçün)
<b>İşıqlandırıcı</b>	
Əlavə İşıq Növü	IR
Əlavə İşıq Əhatəsi	30 m-ə qədər
Ağıllı Əlavə İşıq	Bəli
IR Dalğa Uzunluğu	850 nm
<b>Video</b>	
Əsas Axın	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Alt Axın	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Video Sıxılması	Əsas Axın: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Alt Axın: H.265/H.264/MJPEG
Video Bit Dərəcəsi	32 Kbps - 8 Mbps
H.264 Növü	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
H.265 Növü	Main Profile
Bit Dərəcəsi Nəzarəti	CBR / VBR
Maraq Sahəsi (ROI)	Əsas axın üçün 1 sabit sahə
<b>Audio</b>	

Audio Növü	-U: Monosəs
Mühit Səs Filtrləmə	-U: Bəli
Audio Nümunələmə Sürəti	-U: 8 kHz / 16 kHz
Audio Sıxılması	-U: G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC-LC
Audio Bit Dərəcəsi	-U: 64 Kbps (G.711ulaw) / 64 Kbps (G.711alaw) / 16 Kbps (G.722.1) / 16 Kbps (G.726) / 32 - 160 Kbps (MP2L2) / 16-64 Kbps (AAC-LC)
<b>Şəbəkə</b>	
Təhlükəsizlik	Şifrə qorunması, mürəkkəb şifrə, watermark, IP ünvan filtri, HTTP üçün əsas və digest doğrulama, WSSE və digest doğrulama, Açıq Şəbəkə üçün doğrulama, Video İnterfeys, təhlükəsizlik audit logu, host doğrulama (MAC ünvan)
Eyni Vaxtda Canlı Baxış	6 kanala qədər
API	Açıq Şəbəkə Video İnterfeysi (Profile S, Profile T, Profile G yalnız -F model üçün), ISAPI, SDK
Protokollar	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
İstifadəçi / Host	32 istifadəçiyə qədər, 3 istifadəçi səviyyəsi: administrator, operator, istifadəçi
Client	iVMS-4200, Hik-Connect
Web Brauzer	Plug-in tələb olunur: IE 10, IE 11 Yerli xidmət: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
<b>Şəkil</b>	
Wide Dynamic Range (WDR)	Rəqəmsal WDR
SNR	≥52 dB
Gündüz/Gecə Keçidi	Gündüz, Gecə, Avtomatik, Cədvəl
Şəkil Təkmilləşdirməsi	BLC, HLC, 3D DNR
Şəkil Ayarları	Rotate rejimi, doyurma, parlaqlıq, kontrast, kəskinlik, gain, ağ balans, client proqramı və ya web brauzer ilə tənzimlənir
Gizlilik Maskası	4 proqramlaşdırıla bilən çoxbucaqlı gizlilik maskası
<b>İnterfeys</b>	

Ethernet İnterfeysi	1 RJ45 10 M/100M özünü tənzimləyən port
On-Board Yaddaş	-F: Daxili yaddaş kartı yuvası, microSD/microSDHC/microSDXC dəstəyi, 256 GB-a qədər
Daxili Mikrofon	-U: Bəli
Reset Düyməsi	-F: Bəli
<b>Hadisə</b>	
Əsas Hadisə	Hərəkət aşkarlama (alarm dəstəklənir, müəyyən hədəf növlərinə görə insan və avtomobil), video pozuntusu alarmı, istisna halları
Linkage	FTP/yaddaş kartına yükləmə (-F), email göndərmə, nəzarət mərkəzinə bildiriş, yazma (-F), capture tetikləmə
<b>Ümumi</b>	
Enerji	12 VDC ± 25%, 0.4 A, max 5 W, Ø5.5 mm koaksial enerji fişi PoE: 802.3af, Class 3, 36 V - 57 V, 0.2 A - 0.15 A, max 6.5 W
Material	Metal & Plastik
Ölçülər	170.8 mm × 66 mm × 69.1 mm (6.7" × 2.6" × 2.7")
Paket Ölçüləri	216 mm × 121 mm × 118 mm (8.5" × 4.8" × 4.6")
Çəki	-I: Təxminən 265 g (0.6 lb.); -IUF: Təxminən 285 g (0.6 lb.)
Paketlə Birlikdə Çəki	-I: Təxminən 495 g (1.1 lb.); -IUF: Təxminən 510 g (1.1 lb.)
Saxlama Şərtləri	-30 °C - 60 °C (-22 °F - 140 °F), Rütubət 95% və aşağı (kondensasiya olmadan)
Başlanğıc və İşləmə Şərtləri	-30 °C - 60 °C (-22 °F - 140 °F), Rütubət 95% və aşağı (kondensasiya olmadan)
Dil	İngilis, Ukrayna
Ümumi Funksiya	Heartbeat, anti-banding, mirror, şifrə qorunması, email vasitəsilə şifrə sıfırlama
<b>Təsdiq</b>	
EMC	FCC: 47 CFR Part15, Subpart B CE-EMC: EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014 RCM: AS/NZS CISPR32:2015 IC: ICES-003: Issue 7 KC: KN32:2015, KN35:2015

Təhlükəsizlik

UL: UL 62368-1  
CB: IEC 62368-1:2014+A11  
CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017

---

[Daytech.Az](http://Daytech.Az)