

**DS-2CE72DF3T-PIRXOS**

DS-2CE72DF3T-PIRXOS 2.8mm 2mp LED20m PIR siren ColorVu daxili mikrofon Turret HD KAMERA HIKVISION

- 2 MP, 1920 × 1080 qətnamə ilə yüksək keyfiyyətli görüntüləmə
- F1.0 diafraqma ilə 24/7 rəngli görüntüləmə
- 130 dB əsl WDR texnologiyası sayəsində güclü arxa işığa qarşı aydın görüntüləmə
- 3D DNR texnologiyası təmiz və kəskin görüntülər təqdim edir
- 2.8 mm sabit fokus linzası
- Parlaq gecə görüntüləməsi üçün 20 m-ə qədər ağ işıq məsafəsi
- İstiliyə həssas passiv infraqırmızı (PIR) vasitəsilə insan bədənini aşkarlayır
- Zərərçəkənləri xəbərdar etmək üçün aktiv stroboskop işığı və səs siqnalizasiyası
- Koaksial kabel üzərindən səs, daxili mikrofon və daxili dinamik ilə yüksək keyfiyyətli səs
- Suya və toza davamlı (IP67)

Növ	Analoq
Məqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	LED
İşıqlandırma məsafəsi	20 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Metal

**Ətraflı**

<b>Kamera</b>	
Şəkil Sensoru	2 MP CMOS
Siqnal Sistemi	PAL/NTSC
Çözünürlük	1920 (H) 1080 (V)
Kadr Tezliyi	TVI: 1080p@ 25 fps/30 fps
Min. İşıqlandırma	0.0005 Lux@(F1.0, AGC AÇIQ), 0 Ağ işıqlı Lüks
Panelin vaxtı	PAL: 1/25s-dən 1/50,000s-ə qədər;NTSC: 1/30s-dən 1/50,000s-ə qədər

Yavaş Panelin vaxtı	Maks. 16 dəfə
Linza	2.8 mm, 3.6 mm sabit fokuslu
Görünüş sahəsi	2.8 mm, üfüqi FOV:98°, şaquli FOV:52°, diaqonal FOV:116°
Linza Montajı	M12
İşıq Sıqnalı	Sönən İşıq Sıqnalı (Qırmızı və Mavi)
Gündüz və Gecə	Rəng
WDR (Geniş Dinamik Diapazon)	≥130 dB
Bucaq Tənzimlənməsi	Pan: 0°C-dən 360°C-yə qədər,Əyilmə:0°C-dən 75°C-yə qədər,Fırlanma:0°C-dən 360°C-yə qədər
<b>Menyu</b>	
Ağ İşıq	Avtomatik/Söndürülmüş
Şəkil Rejimi	STD/YÜKSƏK-ŞƏKİL/VURĞULANMA
AGC	Bəli
Gündüz/Gecə Rejimi	Rəng
Ağ Balans	Avtomatik/Əl ilə
AE (Avtomatik Ekspozisiya) Rejimi	WDR, BLC, HLC, Qlobal, HLS
Məxfilik Maskası	4 proqramlaşdırıla bilən məxfilik maskası
Hərəkət Aşkarlanması	4 proqramlaşdırıla bilən hərəkət sahələri
Səs-küy Azaldılması	3D DNR/2DDNR
Dil	İngilis dili
Funksiya	Parlaqlıq, Kontrast, Güzgü, Qüsurlu Piksel Korreksiyası, Kəskinlik, Zolaq Əleyhinə, Ağıllı İşıq
<b>İnterfeys</b>	
Video Çıxışı	1 HD analoq çıxışı

Signal	1 xətt çıxışı
Daxili Səs	Daxili mikrofon
<b>Ümumi</b>	
İşləmə Şərtləri	-40°C-dən 60°C-yə qədər (-40°F-dən 140°F-ə qədər), Rütubət: 90% və ya daha az (kondensasiya olunmayan)
Enerji Təchizatı	12 VDC-dən 25%
Con Sərfiyat	Maksimum 9.6 Vt
Qoruma Səviyyəsi	IP67
Material	Əsas gövdə: Metal, Korpus: Plastik
Ağ Işıq Aralığı	20 m-ə qədər
PIR Aralığı	Bucaq: 110°, Aralıq: 11 m
Rabitə	HIKVISION-C
Ölçü	109.82 mm 93.66 mm(4.3"3.7")
Çəki	Təxmini 396 q(0.87 funt)