

DS-2CD1023G0E-I

DS-2CD1023G0E-I 2.8mm 2mp IR30m Güllə IP KAMERA HIKVISION

- 2 MP qətnamə ilə yüksək keyfiyyətli görüntü
- Səmərəli H.265+ sıxılma texnologiyası
- DWDR texnologiyası sayəsində güclü arxa işığa qarşı aydın görüntü
- Suya və toza davamlı (IP67)
- EXIR 2.0: uzun IR diapazonlu qabaqcıl infraqırmızı texnologiya

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Növ                   | IP     |
| Meqapiksel            | 2 MP   |
| Obyektiv              | Sabit  |
| Fokus                 | 2.8 mm |
| İşıqlandırma          | İR     |
| İşıqlandırma məsafəsi | 30 m   |
| Müdafiə               | IP67   |
| Material              | Metal  |



|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Kamera                     |                                                         |
| Şəkil Sensoru              | 1/2.7" Progressive Scan CMOS                            |
| Minimum İşıqlandırma       | Rəngli: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), Qara-Ağ: 0 Lux IR ilə |
| Shutter Sürəti             | 1/3 s - 1/100,000 s                                     |
| Yavaş Shutter              | Bəli                                                    |
| Geniş Dinamik Aralık (WDR) | Rəqəmsal WDR                                            |
| Gündüz & Gecə              | IR cut filter                                           |
| Bucağın Tənzimlənməsi      | Pan: 0° - 360°, Tilt: 0° - 180°, Rotate: 0° - 360°      |
| Lens                       |                                                         |

|                           |                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fokal Uzunluq & FOV       | 2.8 mm, horizontal FOV 112.1°, vertical FOV 60.0°, diagonal FOV 132.2°                                                                  |
| Lens Montajı              | M12                                                                                                                                     |
| Fokus                     | Sabit                                                                                                                                   |
| Apertura                  | F2.0                                                                                                                                    |
| İşıqlandırıcı             |                                                                                                                                         |
| IR Dalğa Uzunluğu         | 850 nm                                                                                                                                  |
| IR Məsafəsi               | 30 m qədər                                                                                                                              |
| Video                     |                                                                                                                                         |
| Maks. Çözünürlük          | 1920 × 1080                                                                                                                             |
| Əsas Axın (Main Stream)   | 50 Hz: 25 fps (1920×1080, 1280×720)<br>60 Hz: 30 fps (1920×1080, 1280×720)                                                              |
| Alt Axın (Sub Stream)     | 50 Hz: 25 fps (640×480, 640×360)<br>60 Hz: 30 fps (640×480, 640×360)                                                                    |
| Video Sıxılması           | Əsas Axın: H.265/H.264<br>Alt Axın: H.265/H.264/MJPEG                                                                                   |
| Video Bit Rate            | 32 Kbps – 8 Mbps                                                                                                                        |
| H.264 Tipi                | Baseline/Main/High Profile                                                                                                              |
| H.265 Tipi                | Main Profile                                                                                                                            |
| H.264+                    | Əsas Axın dəstəkləyir                                                                                                                   |
| H.265+                    | Əsas Axın dəstəkləyir                                                                                                                   |
| ROI (Region of Interest)  | Əsas axın üçün 1 sabit bölgə                                                                                                            |
| Şəbəkə                    |                                                                                                                                         |
| Protokollar               | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS |
| Eyni Vaxtda Canlı Görüntü | 6 kanala qədər                                                                                                                          |
| API                       | ONVIF / ISAPI                                                                                                                           |
|                           |                                                                                                                                         |

|                     |                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İstifadəçi/Səviyyə  | 32 istifadəçi, 3 səviyyə: Administrator, Operator, User                                                           |
| Client              | iVMS-4200, Hik-Connect                                                                                            |
| Web Browser         | Plug-in tələb olunan: IE 10+<br>Plug-in olmadan: Chrome 57+, Firefox 52+<br>Localservice: Chrome 57+, Firefox 52+ |
| Şəkil               |                                                                                                                   |
| Şəkil Parametrləri  | Doyma, Parlaqlıq, Kontrast, Kəskinlik, AGC, Ağ balansını client vasitəsilə tənzimləmək mümkündür                  |
| İnterfeys           |                                                                                                                   |
| Ethernet İnterfeysi | 1 RJ45 10/100M adaptiv port                                                                                       |
| Hadisə              |                                                                                                                   |
| Əsas Hadisə         | Hərəkət aşkar edilməsi, video pozulması, istisna                                                                  |
| Ümumi               |                                                                                                                   |
| Əlaqə Metodu        | FTP-yə yükləmə, nəzarət mərkəzinə bildiriş, email göndərmək                                                       |
| Kamera Materialı    | Metal & Plastik                                                                                                   |
| Kamera Ölçüsü       | 177.6 × 66.2 × 67.8 mm                                                                                            |
| Paket Ölçüsü        | 216 × 121 × 118 mm                                                                                                |
| Kamera Çəki         | Təxminən 270 g                                                                                                    |
| Paketi ilə Çəki     | Təxminən 490 g                                                                                                    |
| Saxlama Şərtləri    | -30°C – 60°C, Rütubət ≤ 95% (kondensasiya olmadan)                                                                |
| İşləmə Şərtləri     | -30°C – 60°C, Rütubət ≤ 95% (kondensasiya olmadan)                                                                |
| Web Client Dilləri  | Azərbaycan, İngilis, Ukrayna                                                                                      |
| Ümumi Funksiyalar   | Anti-flicker, Heartbeat, Mirror, Şifrə qorunması, Privacy Mask, Watermark, IP ünvan filteri                       |
| Firmware Versiyası  | V5.5.120                                                                                                          |
| Güc və Cari         | 12 VDC, 0.4 A, max 5 W<br>PoE: 802.3af, 36-57 V, 0.2-0.15 A, max 6.5 W                                            |
| Güc Təchizatı       | 12 VDC ±25%, PoE 802.3af, Class 3                                                                                 |

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Güc İnterfeysi | Ø5.5 mm koaksial power plug         |
| <b>Təsdiq</b>  |                                     |
| EMC            | FCC, CE, RCM, IC, KC sertifikatları |
| Təhlükəsizlik  | UL, CB, CE-LVD, BIS                 |
| Ətraf Mühit    | CE-RoHS, WEEE, REACH                |
| Müdafiə        | IP67                                |