

DS-2CE79D3T-IT3ZF

DS-2CE79D3T-IT3ZF 2.7-13.5mm 2mp IR 70m VF Turret HD TVI KAMERA HIKVISION

- 2 MP turret kamerası
- Güclü gecə performansı, ultra aşağı işıqda 0.005 lüksə qədər şəkillər çəkir
- 120 dB əsl WDR texnologiyası sayəsində güclü arxa işıqlandırmada belə aydın görüntü
- 3D DNR texnologiyası təmiz və kəskin şəkillər təqdim edir
- Yaxınlaşdırıldıqda və ya kiçildildikdə obyektiv avtomatik fokuslanır
- EXIR 2.0: 70 m IR məsafəsi ilə inkişaf etmiş infraqırmızı texnologiya
- Suya və toza davamlı (IP67)
- 4-ü 1-də (4 signal TVI/AHD/CVI/CVBS)

Növ	Analoq
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Motorlu
Fokus	2.7-13.5 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	70 m
Müdafiə	IP67
Material	Metal

**Ətraflı**

Kamera	
Şəkil Sensoru	2.0 meqapikselli mütərəqqi skan CMOS
Maksimum Çözünürlük	1920(H)1080 (V)
Min.İşıqlandırma	0.005 Lux@(F1.6, AGC AÇIQ),0 Lüks İQ ilə
Paslanma Vaxtı	PAL: 1/25 saniyədən 1/50,000 saniyəyə qədər NTSC:1/30 stop 1/50,000 saniyə
Gündüz&Gecə	İQ kəsmə filtri
Bucaq Tənzimlənməsi	Panlama: 0°C-dən 360°C-yə qədər,Əymə:0°C 75°-yə qədər, Fırlanma: 0°-dən 360°-yə qədər

Signal Sistemi	PAL/NTSC
Linza	
Linza Növü	2.7 mm - 13.5 mm
Fokus Uzunluğu □ FOV	102°-yə qədər 31°
Linzanın quraşdırılması	Φ14
Şəkil	
Şəkil Parametrləri Keçidi	STD/YÜKSƏK SAT
Şəkil Parametrləri	Parlaqlıq, Kəskinlik, 3D DNR, Güzgü, Ağıllı İQ
PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps	
Gündüz/Gecə Rejimi	Avtomatik/Rəngli/Qara(Qara və Ağ)
Geniş Dinamik Diapazon (WDR)	≥ 120 dB
Təsvirin gücləndirilməsi	Qara, HLC
Ağ Balans	ATW/MWB
AGC	Yüksək/Orta/Aşağı
İnterfeys	
Video çıxışı	1 HD analoq çıxışı
Video çıxışı	TVI/AHD/CVI/CVBS
Ümumi	
Material	Metal
Ölçü	123.87 mm & dəfə;110.24 mm 134.3mm (4.87" 4.34" 5.29")
Çəki	Təxmini 600 q(1.32 lb.)
İşləmə Vəziyyəti	-40 °C -60 °C (-40 °F 140 ≥F), rütubət: 90% və ya daha az (kondensasiyasız)
Dil	İngilis

Enerji təchizatı	12 VDC 25% *Enerji təchizatı üçün bir enerji adapterindən istifadə etməyiniz tövsiyə olunur bir kamera.
Sərfiyyat	Maksimum 7.7 Vt
IR diapazonu	70 m-ə qədər
Təsdiq	
Qoruma	IP67