

Kamera DS-2CE56D0T-IT3E

DS-2CE56D0T-IT3E 2.8mm 2mp IR 40m Dome HD KAMERA HIKVISION

- 2 MP PoC qülləli kamera
- EXIR 2.0: 40 m IR məsafəsi ilə inkişaf etmiş infraqırmızı texnologiya
- Suya və toza davamlı (IP67)
- Həm HD video, həm də enerjini eyni koaksial kabel vasitəsilə ötürür

Növ	Analoq
Məqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Müdafiə	IP67
Material	Plastik



Ətraflı

Kamera	
Şəkil Sensoru	2.0 meqapiksel progressiv skan CMOS
Maks. Çözünürlük	1920 (Ü) × 1080 (Ş)
Minimum İşıqlanma	0.01 Lux @(F2.0, AGC AÇIQ), IR ilə 0 Lux
Şutter Vaxtı	PAL: 1/25 s - 1/50.000 s; NTSC: 1/30 s - 1/50.000 s
Gecə / Gündüz	IR kəsici filtr
Bucağın Tənzimlənməsi	Pan: 0-360°, Tilt: 0-75°, Fırlanma: 0-360°
Signal Sistemi	PAL / NTSC
Linza	

Linza Tipi	2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm sabit linza
Fokus Məsafəsi və Görüş Bucağı	2.8 mm, üfüqi FOV: 103.55° 3.6 mm, üfüqi FOV: 82.63° 6 mm, üfüqi FOV: 54.38° 8 mm, üfüqi FOV: 37.96° 12 mm, üfüqi FOV: 24.36°
Linza Montajı	M12
İşıqlandırma	
Əlavə Işıq Məsafəsi	30 metrədək
Şəkil	
Şəkil Tənzimləmələri	Parlaqlıq, Güzgü (Mirror), Kəskinlik, AGC
Kadr Sürəti	PAL: 1080P @ 25 fps NTSC: 1080P @ 30 fps
Gecə/Gündüz Rejimi	Avtomatik / Rəngli / Qara-Ağ
Geniş Dinamik Diapazon (WDR)	Rəqəmsal WDR
Şəkil Yaxşılaşdırılması	DWDR, BLC
Səs-küyün Azaldılması	2D DNR
Əlavə Aşkarlama (PIR)	
PIR Məsafəsi	40 metrədək
İnterfeys	
Video Çıxışı	1 ədəd HD analog çıxış
Ümumi	
Enerji Təchizatı	12 VDC ±30% / PoC.af, maksimum 4 W
Material	Plastik
Ölçülər	110 mm × 93.2 mm (4.33" × 3.67")
Çəki	Təxminən 350 g (0.77 lb.)

İşləmə Şəraiti	-40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F), rütubət 90%-dən az (kondensasiyasız)
Rabitə	HIKVISION-C
Dil	İngilis dili
Sertifikatlaşdırma	
Qorunma Səviyyəsi	IP67

Daytech.Az