

Kamera DS-2SE4C225MWG-E F0

DS-2SE4C225MWG-E/26 F0 2mp IR 100m LED 30m TandemVu 6+2MP 25X Rəngli və IQ Panoramik və PTZ Kamera Hikvision

- Eyni zamanda böyük bir sahəni və əla detalları çəkir
- 6 MP qətnamə ilə yüksək keyfiyyətli panoramik görüntüləmə və 2 MP ilə ətraflı görüntüləmə
- DarkFighter texnologiyası və ColorVu texnologiyası ilə təchiz edilmiş əla az işıqlı performans
- 25x optik zum və 16x rəqəmsal zum ilə geniş bir sahəni təmin edir
- 100 m-ə qədər IQ məsafəsi və 30 m ağ işıq ilə geniş gecə görünüşü
- 12V DC və PoE+ dəstəkləyir
- Dərin öyrənməyə əsaslanan insan və nəqliyyat vasitələrinin hədəf təsnifatına diqqət yetirir

Növ	IP
Meqapiksel	6 MP
Obyektiv	PTZ
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	100 m
Müdafiə	IP66
Material	Plastik



Kamera	
Şəkil Sensoru	[Bullet kanalı]: 1/2.5" Proqressiv Scan CMOS; [PTZ kanalı]: 1/2.8" Proqressiv Scan CMOS
Maks. Qətnamə	[Bullet kanalı] 3632 × 1632, [PTZ kanalı] 1920 × 1080
Minimum İşıqlandırma	[Bullet kanalı]: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux işıqla; [PTZ kanalı]: Rəngli: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), Qara-ağ: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux IR ilə
Sürətli Şüter	1 s-dən 1/30,000 s-ə qədər

Yavaş Şüter	bəli
Zoom	[PTZ kanalı]: 25× optik, 16× rəqəmsal
Gündüz & Gecə	ICR
Ağ Balans	avtomatik, ATW, natrium lampası, flüoresan lampası, daxili, xarici, MWB, Qapalı WB
Lens	
Fokal Uzunluğu	[Bullet kanalı]: 2.8 mm; [PTZ kanalı]: 4.8–120 mm, 25× optik
Zoom Sürəti	[PTZ kanalı]: təxminən 3.6 s
Görüş Sahəsi (FOV)	[Bullet kanalı]: Üfüqi: 180±10°, Şaquli: 80±5°; [PTZ kanalı]: Üfüqi: 54.8°–2.8° (geniş–tele), Şaquli: 31.4°–1.5° (geniş–tele), Diaqonal: 62.2°–3.2° (geniş–tele)
Fokus	yarı-avtomatik, manual, avtomatik
Apertura	[Bullet kanalı]: F1.0; [PTZ kanalı]: F1.6
İşıqlandırıcı	
Əlavə İşıq Növü	[PTZ kanalı]: IR; [Bullet kanalı]: Ağ İşıq
Ağıllı Əlavə İşıq	Bəli
Əlavə İşıq Uzaqlığı	[PTZ kanalı]: 100 m-ə qədər; [Bullet kanalı]: 30 m-ə qədər
PTZ	
Hərəkət Sahəsi (Pan)	360°
Hərəkət Sahəsi (Tilt)	-15°–90° (avtomatik çevirmə)
Pan Sürəti	0.1°–80°/s arasında tənzimlənə bilən; preset sürəti: 80°/s
Tilt Sürəti	0.1°–80°/s arasında tənzimlənə bilən; preset sürəti: 80°/s
Proportional Zoom	Bəli
Presets	300
Patrol Scan	8 patrul, hər patrul üçün 32 preset-ə qədər

Pattern Scan	4 pattern scan
Power-off Yaddaş	Bəli
Park Hərəkəti	preset, pattern scan, patrol scan, avtomatik scan, tilt scan, təsadüfi scan, frame scan, panorama scan
3D Mövqe	Bəli
PTZ Statusu	Bəli
Preset Dondurma	Bəli
Planlaşdırılmış Tapşırıq	preset, pattern scan, patrol scan, avtomatik scan, tilt scan, təsadüfi scan, frame scan, panorama scan, dome reboot, dome adjust, aux output
İstifadəçi / Host	32
Təhlükəsizlik Tədbirləri	Təsdiqlənmiş istifadəçi adı və şifrə, MAC ünvan bağlaması, HTTPS şifrələmə, 802.1X təsdiqlənmiş giriş, IP ünvan filtr
Client	iVMS-4200, Hik-Connect
Şəkil	
Şəkil Parametrləri	keskinlik, saturasiya, parlaqlıq, kontrast
Gündüz / Gecə Keçidi	gündüz, gecə, avtomatik, planlaşdırılmış keçid
Geniş Dinamik Aralıq (WDR)	[Bullet kanalı] Rəqəmsal WDR; [PTZ kanalı] 120 dB WDR
SNR	≥ 52 dB
Defog	Rəqəmsal defog
Şəkil Stabilizasiyası	EIS
Şəkil Təkmilləşdirilməsi	BLC, HLC, 3D DNR
Regional Fokus	Bəli
Regional İşıqlandırma	Bəli
Şəkil Parametrləri Keçidi	Bəli
Gizlilik Maskası	[Bullet kanalı]: 8 proqramlaşdırıla bilən poliqon maska; [PTZ kanalı]: 24 proqramlaşdırıla bilən poliqon maska; maska rəngi və mozaika tənzimlənə bilər

İnterfeys	
Əlaqə İnterfeysi	RJ45, 10M/100M özünü tənzimləyən Ethernet portu
Daxili Yaddaş	Daxili yaddaş kartı slotu, Micro SD / Micro SDHC / Micro SDXC, 256GB-ə qədər
Alarm Girişi	1 alarm girişi
Alarm Çıxışı	1 alarm çıxışı
Audio Girişi	1 audio giriş, 2.0–2.4Vp-p, 1 kOhm ±10%
Audio Çıxışı	1 audio çıxışı, line level, impedans: 600 Ω
Reset	Bəli
Hadisə	
Əsas Hadisə	Hərəkət aşkarlanması, video manipulyasiya signalı, istisna, alarm giriş/çıxışı
Ağıllı Hadisə	Audio anomaliya aşkarlanması, bölgəyə giriş/çıxış aşkarlanması, müdaxilə aşkarlanması, xətt keçidi aşkarlanması
Əlaqə	FTP/NAS/yaddaş kartına yükləmə, nəzarət mərkəzinə bildiriş, email göndərmə, alarm çıxışı tetikləmə, yazını tetikləmə, PTZ əməliyyatları (preset, patrol scan, pattern scan)
Ağıllı Əlaqə	Panorama əlaqəsi
Dərin Öyrənmə Funksiyası	
Üz Tutma	Simultane olaraq 5 üzə qədər aşkarlanır, hərəkətdə olan üzü aşkar edir, izləyir, tutur, qiymətləndirir və ən yaxşı üz şəklini çıxarır
Ümumi	
Ümumi Funksiya	Mirror, şifrə qoruması, watermark
Güc	12VDC, PoE+
Güc və İstehlak	Maks. 24 W, heater üçün maks. 2.6 W, əlavə işıq üçün maks. 11 W
İşləmə Şərtləri	-30°C–65°C, rütubət 90%RH-dən az
Demist	Şüşəni isitməklə buxarlanma qarşısı alınır

Material	ADC12
Ölçülər	Ø 166 mm × 302.6 mm (Ø 6.5" × 11.9")
Çəki	Təxminən 2.4 kg (13.2 lb.)
Təsdiq	
Mühafizə	IP66 Standart, 6000V Lightning Protection, Surge Protection və Voltage Transient Protection
İstisna Aşkarlanması	IP ünvan ziddiyyəti, HDD dolu, qanunsuz giriş, HDD xətası, şəbəkə kəsilməsi, anormal restart
Video	
Bölgə Marağı (ROI)	Hər stream üçün 8 sabit bölgə
Əsas Stream	[Bullet kanalı] 50 Hz: 25 fps (3632 × 1632, 3680 × 1656) 60 Hz: 30 fps (3632 × 1632, 3680 × 1656) [PTZ kanalı] 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Sub Stream	[Bullet kanalı] 50 Hz: 25 fps (1200 × 536, 960 × 432) 60 Hz: 30 fps (1200 × 536, 960 × 432) [PTZ kanalı] 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Üçüncü Stream	[Bullet kanalı] Yox [PTZ kanalı] 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Video Sıxılma	H.265, H.264, MJPEG
Video Bit Dərəcəsi	32 kbps – 16384 kbps
H.264 Növü	baseline profile, main profile, high profile
H.265 Növü	main profile
H.264+	Bəli
H.265+	Bəli
SVC	Bəli
Audio	

Audio Sıxılma	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC-LC, MP3
Audio Bit Dərəcəsi	MP2L2: 32–192 Kbps, AAC-LC: 16,32,64 Kbps, MP3: 8–320 Kbps
Audio Nümunə Dərəcəsi	MP2L2: 16/32/48 kHz, AAC-LC: 16/32/48 kHz, PCM: 8/16/32/48 kHz, MP3: 8/16/32/48 kHz
Ətraf Səs Filtrləmə	Bəli
Ağıllı Xüsusiyyətlər	
Ağıllı Yazı	ANR, Dual-VCA
Şəbəkə	
API	ISAPI, SDK, ISUP, ONVIF
Web Browser	IE11+, Chrome57+, Firefox52+, Safari12+, Edge79+
Şəbəkə Yaddaşı	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Protokollar	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets, SRTP
Simultane Canlı Baxış	20