

DS-2SE4C225MWG-E12F0

DS-2SE4C225MWG-E12F0 2mp IR 100m LED 30m TandemVu 4 düymlük 2 MP 25X Rəngli və IQ Şəbəkə Sürəti Günbəz Kamerası Hikvision

- Eyni zamanda böyük bir sahəni və əla detalları çəkir
- 2 MP qətnamə ilə yüksək keyfiyyətli görüntü
- DarkFighter texnologiyası və ColorVu texnologiyası ilə əla az işıqlı performans
- 25x optik zum və 16x rəqəmsal zum ilə geniş bir sahəni təmin edir
- WDR, HLC, BLC, 3D DNR, defog, regional ekspozisiya, regional fokus dəstəkləyir
- 100 m-ə qədər IQ məsafəsi və 30 m ağ işıq ilə geniş gecə görünüşü
- 12V DC və PoE+ dəstəkləyir
- Dərin öyrənməyə əsaslanan insan və nəqliyyat vasitələrinin hədəf təsnifatına diqqət yetirir

Növ	IP
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	PTZ
İşıqlandırma	LED
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Müdafiə	IP66
Material	Plastik



Ətraflı

Kamera	
Şəkil Sensoru	[Bullet kanalı]: 1/2.8" Progressive Scan CMOS; [PTZ kanalı]: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
Maksimum Həllolma	[Bullet kanalı] 1920 × 1080, [PTZ kanalı] 1920 × 1080
Minimum İşıqlanma	[Bullet kanalı]: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), işıq ilə 0 Lux; [PTZ kanalı]: Rəngli: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), Qara-Ağ: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), IR ilə 0 Lux
Shutter Sürəti	1 s - 1/30,000 s

Gündüz və Gecə	ICR
Zoom	[PTZ kanalı] 25× optik, 16× rəqəmsal
Slow Shutter	Bəli
Lens	
Fokal Uzunluğu	[Bullet kanalı]: 2.8 mm; [PTZ kanalı]: 4.8-120 mm, 25× optik
Görüş Sahəsi (FOV)	[Bullet kanalı]: Horizontal: 106.1°, Vertikal: 56.8°, Diaqonal: 126.5° [PTZ kanalı]: Horizontal: 54.8° - 2.8° (geniş-tel) Vertikal: 31.4° - 1.5° (geniş-tel) Diaqonal: 62.2° - 3.2° (geniş-tel)
Focus	yarı-avtomatik / manual / avtomatik
Apertura	[Bullet kanalı]: F1.0; [PTZ kanalı]: F1.6
Zoom Sürəti	[PTZ kanalı]: təxminən 3.6 s
İşıqlandırıcı (Illuminator)	
Əlavə İşıq Növü	[PTZ kanalı]: IR; [Bullet kanalı]: Ağ İşıq
Əlavə İşıq Məsafəsi	[PTZ kanalı]: 100 m qədər; [Bullet kanalı]: 30 m qədər
Ağıllı Əlavə İşıq	Bəli
PTZ	
Pan Hərəkət Aralığı	360°
Tilt Hərəkət Aralığı	-15° - 90° (avtomatik flip)
Pan Sürəti	0.1° - 80°/s tənzimlənə bilər; preset sürət: 80°/s
Tilt Sürəti	0.1° - 80°/s tənzimlənə bilər; preset sürət: 80°/s
Proportional Pan	Bəli
Presets	300
Preset Dondurma	Bəli

Patrol Scan	8 patrul, hər patrul üçün 32 presetə qədər
Pattern Scan	4 pattern scan
Park Fəaliyyəti	preset / pattern scan / patrol scan / auto scan / tilt scan / random scan / frame scan / panorama scan
3D Mövqe	Bəli
PTZ Status Göstərişi	Bəli
Planlı Tapşırıq	preset / pattern scan / patrol scan / auto scan / tilt scan / random scan / frame scan / panorama scan / dome reboot / dome adjust / aux output
Power-Off Yaddaşı	Bəli
Video	
Əsas Stream	[Bullet kanalı]: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) [PTZ kanalı]: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Sub-Stream	[Bullet kanalı]: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) [PTZ kanalı]: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Üçüncü Stream	[Bullet kanalı]: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) [PTZ kanalı]: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Video Sıxışdırma	H.265 / H.264 / MJPEG
Video Bit Rate	32 kbps - 16384 kbps
H.264 Tipi	Baseline profile / Main profile / High profile
H.265 Tipi	Main profile

Scalable Video Coding (SVC)	Bəli
ROI (Region Of Interest)	Hər stream üçün 8 sabit region
Audio	
Audio Sıxışdırma	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC-LC
Audio Bit Rate	32 - 192 Kbps (MP2L2), 16 - 64 Kbps (AAC-LC)
Audio Sampling Rate	8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz
Ətraf Səs Filtrləmə	Bəli
Ümumi	
Güc	12VDC, PoE+
Ölçü	Ø 166 mm × 375 mm (Ø 6.5" × 14.7")
Çəki	Təxminən 2.4 kg
Material	ADC12
İşləmə Şəraiti	-30°C - 65°C, rütubət < 90% RH
Ümumi Funksiya	Güzgü, şifrə qorunması, watermark, IP ünvan filtr
Demist	Şüşəni isitməklə buğlanmanı aradan qaldırır
Güc İstehlakı və Cərəyan	Max. 24 W (istilik elementinə max. 2.6 W və əlavə işığa max. 11 W daxil olmaqla)
Təsdiq	
Mühafizə	IP66 Standartı, 6000 V Torpaq Zərbəsinə Qoruma, Yüksək Gərginlik və Gərginlik Keçici Qoruma