

Kamera DS-2CE16D0T-EXIF

DS-2CE16D0T-EXIF 3.6mm 2mp IR20m (TVI/AHD/CVI/CVBS) Bullet HD KAMERA HIKVISION

- 2 MP, 1920 × 1080 qətnamə ilə yüksək keyfiyyətli görüntüləmə
- 3.6 mm sabit linza
- Parlaq gecə görüntüləməsi üçün 20 m-ə qədər IR məsafəsi
- Dörd signal üçün bir port (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Suya və toza davamlı (IP67)

Növ	Analoq
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	3.6 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	20 m
Müdafiə	IP67
Material	Plastik



Kamera	
Model	DS-2CE16D0T-EXIF
Məhsulun adı	2MP Açıq Hava EXIR Sabit Mini Bullet Kamera
Şəkil Sensoru	2 MP CMOS
Signal Sistemi	PAL/NTSC
Həllolma	1920 (H) × 1080 (V)
Kadr Sürəti	TVI: 1080p@25fps/30fps, AHD: 1080p@25fps/30fps, CVI: 1080p@25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC
Minimum İşıqlanma	0.02 Lux @ (F1.2, AGC ON), IR ilə 0 Lux

Shutter Vaxtı	PAL: 1/25 s - 1/50,000 s, NTSC: 1/30 s - 1/50,000 s
Lens	3.6 mm Sabit Lens
Görüş Sahəsi	3.6 mm, horizontal FOV: 76.9°, vertikal FOV: 40.6°, diaqonal FOV: 92°
Lens Montajı	M12
Gündüz və Gecə	IR Kəsici Filtr
Geniş Dinamik Aralıq (WDR)	Rəqəmsal WDR
Bucaq Tənzimlənməsi	Pan: 0°-360°, Tilt: 0°-90°, Rotation: 0°-360°
Şəkil	
Şəkil Rejimi	STD / HIGH-SAT
AGC	Bəli
Gündüz/Gecə Rejimi	Avtomatik / Rəngli / Qara-Ağ
Ağ Balans	Avtomatik
Avtomatik İşıqlandırma (AE)	DWDR, BLC, Global
Səs-küy Azaldılması	2D DNR
Dil	İngilis
Funksiyalar	Parlaqlıq, Güzgü, Smart IR, Kəskinlik
İnterfeys	
Video Çıxışı	TVI / AHD / CVI / CVBS dəyişdirilə bilən
Ümumi	
İşləmə Şəraiti	-40°C - 60°C, Rütubət: 90% və ya az (kondensasiya yoxdur)
Güc Təchizatı	12 VDC ±25%
İstifadə Gücü	Max. 3.3 W
Mühafizə Səviyyəsi	IP67
Material	Metal

IR Məsafəsi	20 m qədər
Əlaqə	HIKVISION-C
Ölçülər	138.8 × 60.9 × 57.9 mm
Çəki	Təxminən 260 g
