

DS-2CD2T46G2-4I

DS-2CD2T46G2-4I 2.8mm 4mp IR 80m AcuSense IP Güllə Kamerası HIKVISION

- 4 MP qətnamə ilə yüksək keyfiyyətli görüntüləmə
- DarkFighter texnologiyası ilə təchiz edilmiş əla az işıqlı performans
- 120 dB əsl WDR texnologiyası sayəsində güclü arxa işıqlandırmaya qarşı aydın görüntüləmə
- Səmərəli H.265+ sıxılma texnologiyası
- Dərin öyrənməyə əsaslanan insan və nəqliyyat vasitələrinin hədəf təsnifatına diqqət yetirin
- Suya və toza davamlı (IP67)

Növ	IP
Məqapiksel	4 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	4 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	80 m
Müdafiə	IP67
Material	Metal

**Ətraflı**

Kamera	
Şəkil Sensoru	1/3"Progressiv Skanlama CMOS
Min. İşıqlandırma	Rəng: 0.003 Lüks@(F1.4,AGCAÇIQ), Qara/Ağ: 0 Lüks IR ilə
Pərdə Sürəti	1/3 s-dən 1/100.000 s-ə qədər
Gün& Gecə	İQ kəsmə filtri
Bucaq Tənzimləməsi	Pan: 0°360°-yə, əymə: 0°90°-yə, fırlatma: 0°360°-yə
Yavaş Çekme	Bəli
P/N	P/N
Geniş Dinamik Diapazon	120 dB

Linza	
Linza Növü	Sabit fokuslu 4 mm isteğe bağlı
Fokus Uzunluğu FOV	2.8 mm, üfüqi FOV 103°, şaquli FOV 55°, diaqonal baxış bucağı 123°
Diafraqma	F1.4
Linzanın quraşdırılması	M12
Göz qüzehli qışasının növü	Sabit
DORI	
DORI	2.8 mm:D:60.0m,O:23.8m,R:12.0m,l:6.0m
İşıqlandırıcı	
IR Diapazon	4l: 80 m-ə qədər
IR Dalğa Uzunluğu	850 nm
Ağıllı Əlavə İşığı	Bəli
Əlavə İşığı	IR
Video	
Maks. Çözünürlük	2688 &dəfə; 1520
Əsas Axın	50Hz:25 kadr/san(2688 dəfə;1520,1920 dəfə;1080,1280 dəfə;720) 60Hz:30 kadr/san(2688 sp;&dəfə;1520,1920 1080,1280 720)
Alt Axın	50Hz: 25 f/s(1280 720, 640 480, 640 360) 60 Hz: 30 f/s(1280 720, 640 480, 640 360 dəfə)
Üçüncü Axın	50Hz: 10 kadr/san(1920 dəfə; 1080, 1280 dəfə; 720, 640 dəfə; 480, 640 dəfə; 360) 60Hz: 10 kadr/san(1920 dəfə; 1080, 1280 dəfə; 720, 640 dəfə; 480, 640 dəfə; 360) *Üçüncü axın qeyri-müəyyən parametrləri dəstəkləyir.
Video sıxılma	Əsas axın: H.265/H.264/H.265+/H.264+ Alt axın: H.265/H.264/MJPEG Üçüncü axın:H.265/H.264

	*Üçüncü axın qeyri-müəyyən parametrlər tərəfindən dəstəklənir.
Video Bit Sürəti	32 Kbps-dən&n-ə qədər bsp;8Mbps
H.264 Növü	Əsas Profil/Əsas Profil/Yüksək Profil
H.265 Növü	Əsas Profil
H.264+	Əsas axın dəstəkləyir
H.265+	Əsas axın dəstəkləyir
Bit Sürəti Nəzarəti	CBR/VBR
Ölçülənə bilən Video ;Kodlaşdırma(SVC)	H.264 və H.265 kodlaşdırması
Maraq Regionu(ROI)	Əsas axın və alt axın üçün 1 sabit region
Şəbəkə	
Eyni zamanda LiveView	6 kanala qədər
API	Açıq Şəbəkə Video İnterfeysi(PROFİL S, PROFİL G, PROFİL T), ISAPI, SDK
Protokollar	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets
İstifadəçi/Host	32 istifadəçiyə qədər. 3 istifadəçi səviyyəsi: administrator, operator və istifadəçi
Təhlükəsizlik	Parol qoruma, mürəkkəb parol, HTTPS şifrələmə, IP ünvan filtri, Təhlükəsizlik, Yoxlama, Qeydiyyatp;HTTP/HTTPS üçün əsas və həzm identifikasiyası, TLS 1.1/1.2, WSSE və OpenNetwork Video İnterfeysi üçün həzm identifikasiyası
Şəbəkə Yaddaşı	NAS(NFS, SMB/CIFS), avtomatik şəbəkə doldurma (ANR) Yüksək səviyyəli Hikvision yaddaş kartı, yaddaşı ilə birlikdə Kart şifrələmə və sağlamlıq aşkarlanması dəstəklənir
Müştəri	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central

Veb Brauzer	<p>Plug-in tələb olunur: canlı baxış: IE10, IE 11</p> <p>Plug-in pulsuz canlı baxış: Chrome57.0+, Firefox52.0+, Edge</p> <p>89+ Yerli xidmət: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+</p>
Şəkil	
SNR	≥52 dB
Gündüz/Gecə Keçidi	Gündüz, Gecə, Avtomatik, Cədvəl
Şəkilin Təkmilləşdirilməsi	BLC, HLC, 3D DNR
Şəkil Parametrləri Keçidi	Bəli
Şəkil Parametrləri	<p>Fırlatma rejimi, doyma, parlaqlıq, kontrast, kəskinlik,</p> <p>Artırma, ağ balans</p> <p>müştəri proqram təminatı və ya veb brauzer tərəfindən tənzimləyə bilər</p>
İnterfeys	
Daxili yaddaş	Daxili yaddaş kartı yuvası, microSD kartı dəstəkləyir, 512 GB-a qədər
Açarı sıfırlayın	Bəli
Ethernet İnterfeysi	1 RJ45 10M/100M öz-özünə uyğunlaşan Ethernet portu
Hadisə	
Əsas Hadisə	<p>Hərəkət aşkarlanması(insan və nəqliyyat vasitəsinin hədəfləri təsnifatı),</p> <p>video müdaxiləsi signalı, istisna</p>
Ağıllı Hadisə	Səhnə dəyişikliyi aşkarlanması
Dərin Öyrənmə Funksiyası	
Üz Çəkilişi	Bəli
Perimetr Qoruması	<p>Xətt kəsişməsinin aşkarlanması, müdaxilənin aşkarlanması,</p> <p>Region girişinin aşkarlanması, regiondan çıxma</p> <p>aşkarlama</p>
Ümumi	

Saxlama Şərtləri

-30 °C-dən 60 C-yə (-22°F-dən 140 F-yə).

Rütubət 95% və ya daha az (kondensasiya olunmayan)

Daytech.Az