

Kamera DS-2CE56D0T-IRP

DS-2CE56D0T-IRP 3.6mm 2mp IR 20m HD TVI QURULUŞ KAMERA HIKVISION

- 2 MP qürulu kamera
- Ağıllı IR: 20 m-ə qədər IR məsafəsi

Növ	Analoq
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	20 m
Müdafiə	IP67
Material	Plastik



Kamera	
Şəkil Sensoru	2 MP CMOS
Maks. Çözünürlük	1920 (H) × 1080 (V)
Minimum İşıqlandırma	0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), 0 Lux IR ilə
Shutter Vaxtı	PAL: 1/25 s - 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s - 1/50,000 s
Gündüz & Gecə	ICR
Bucağın Tənzimlənməsi	Pan: 0° - 360°, Tilt: 0° - 75°, Rotation: 0° - 360°
Signal Sistemi	PAL/NTSC
Lens	
Lens Tipi	3.6 mm Sabit Lens

Fokal Uzunluq & FOV	3.6 mm, horizontal FOV: 79.6°, vertical FOV: 43.5°, diagonal FOV: 93.7° 6 mm, horizontal FOV: 51.9°, vertical FOV: 30°, diagonal FOV: 58.8°
Lens Montajı	M12
Şəkil	
Şəkil Parametrləri	STD/HIGH-SAT
Şəkil Ayarları	Parlaqlıq, Kəskinlik, Smart IR
Frame Rate	TVI: 1080P @ 30fps, 1080P @ 25fps
Gündüz/Gecə Rejimi	Avtomatik/Rəngli/Qara & Ağ
Geniş Dinamik Aralıq (WDR)	Rəqəmsal WDR
Şəkil Təkmilləşdirilməsi	BLC, HLC
Ağ Balans	Avtomatik/Manual
AGC	Bəli
İnterfeys	
Video Çıxışı	1 HD analog çıxış
Ümumi	
Material	Plastik
Ölçülər	Ø 89.9 mm × 70.1 mm (Ø 3.54" × 2.76")
Çəki	Təxminən 130 g (0.29 lb.)
İşləmə Şərtləri	-40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F), rütubət: 90% və ya daha az (kondensasiya olmadan)
Kommunikasiya	HIKVISION-C
Dil	İngilis
Güc Təchizatı	12 VDC ± 25%
Enerji İstehlakı	Maks. 2.2 W
IR Məsafəsi	20 m qədər

[Daytech.Az](#)