

DS-2CD1021G0E-I ECO

DS-2CD1021G0E-I ECO 2.8mm 2mp Bullet Network Kamera Hikvision

- Tam HD qətnamə (2 MP, 1920 dəfə;1080)
- 30 m-ə qədər infraqırmızı gecə fotoqrafiyası
- H.265+ Sıxılma Texnologiyası
- Açıq hava istifadəsi üçün IP67 möhkəm korpus
- Asan quraşdırma və konfigurasiya

Növ	IP
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Müdafiə	IP67
Material	Plastik

**Ətraflı**

Kamera	
Şəkil Sensoru	1/2.8" mütərəqqi CMOS skanlama
Min. İşıqlandırma	Rəng: 0.01 Lüks@(F1.2, AGC AÇIQ), 0 Lüks IR ilə
Dekorasiya Sürəti	1/3 s 1/100, 000 s, yavaş çekim dəstəkləyir
Linza	2.8 mm@F2.0, görünüş sahəsinin üfüqi sahəsi 105.8°, görünüş sahəsinin 4 mm@F2.2, görünüş sahəsinin üfüqi sahəsi 83.6° 6 mm@F2.0, görünüş sahəsinin üfüqi sahəsi 55°
Linza Montajı	M12

Gündüz və Gecə	IR filtrini avtomatik açarla kəsin
3 Oxlu Tənzimləmə (Mötərizə)	Pan: 0°C;360°C-yə qədər, əyilmə:-90°C;90°C-yə qədər, fırlanma:0°C;360°C-yə qədər
DNR(Rəqəmsal Səs-küyün Azaldılması)	3D DNR
WDR (Geniş Dinamik Diapazon)	Rəqəmsal WDR
Sıxılma Standartı	
Video Sıxılma	Əsas axın: H.264+/H.264 Alt axın: H.264/MJPEG
H.264 Növü	Əsas profil/Əsas profil
Video Bit Sürəti	32 Kbps-dən 8 Mbps-ə qədər
Şəkil	
Maksimum Çözünürlük	1920 dəfə;1080
Əsas Axın Maksimum Çərçivə Sürəti	50Hz: 25fps@(1920 1080, 1280 960, 1280 720) 60Hz: 30fps@(1920 1080, 1280 960, 1280 720)
Alt yayım Maksimum kadr tezliyi	50Hz: 25fps@(704 576, 640 480, 352 288, 320) 240 dəfə) 60Hz: 30fps@(704 dəfə) 480, 640 dəfə) 480, 352 dəfə) 240, 320 dəfə) 240)
Şəkil Parametrləri	Parlaqlıq, doyma, kontrast, kəskinlik tənzimlənir vəb brauzer və ya müştəri program təminatı vasitəsilə
Gün /Gecə Keçidi	Avtomatik dəstək, planlaşdırılmış
Digərləri	Güzgü, BLC (sahə konfigurasiya edilə bilər), maraq dairəsi (dəstək 1 sabit bölgə)
Şəbəkə	
Şəbəkə Yaddaşı	NAS(NFS, SMB/CIFS)
Aşkarlamalar	Hərəkət Aşkarlama
Siqnallar	Video müdaxiləsi, şəbəkə p;əlaqəsi kəsilib, IP ünvanı ziddiyyətlidir
Protokollar	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTP,

	RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Standart	ONVIF(PROFİL S, PROFİL G), PSIA, CGI, ISAPI
Ümumi funksiya	Tırtılı əleyhinə, ürək döyüntüsü, güzgü, parol qorunması, məxfilik maskası, Su nişanı, IP ünvanı filtri
İnterfeys	
Rabitə İnterfeysi	1 RJ45 10M/100M öz-özünə uyğunlaşan Ethernet portu
Ümumi	
İşləmə Şərtləri	-30 °C-dən 60 C-yə (-22°F-dən 140 F-yə), rütubət: 95% və ya daha az (kondensasiya olunmayan)
Enerji Təchizatı	12 VDC 25%, PoE (802.3af)
Güc istehlakı	Maks. 5W/6.5W(PoE)
Giriş qorunması	IP67
IR diapazonu	30m-ə qədər
Ölçülər	69.1 mm 66 mm 172.7 mm (2.7" 2.6") × 6.8"
Çəki	500 q (1.1 funt)