

**DS-2CE17H0T-IT3F**

DS-2CE17H0T-IT3F 3.6mm 5mp IR 40m HD TVI Güllə Kamerası HIKVISION

- 5 MP, 2560 × 1944 qətnamə ilə yüksək keyfiyyətli görüntüləmə
- 2.8 mm sabit fokuslu linza
- Parlaq gecə görüntüləməsi üçün 40 m-ə qədər IR məsafəsi
- Dörd signal üçün bir port (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Suya və toza davamlı (IP67)

Növ	Analoq
Meqapiksel	5 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	40 m
Müdafiə	IP67
Material	Metal

**Ətraflı**

<b>Kamera</b>	
Şəkil Sensoru	5 MP CMOS
Signal Sistemi	PAL/NTSC
Kadr Tezliyi	TVI: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps, AHD: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps CVI: 4M@30fps, 4M@25fps CVBS: PAL/NTSC
Çözünürlük	2560 (H) dəfə;1944 (V)
Min. işıqlandırma	0.01 Lux @ (F1.2, AGC AÇIQ), 0 Lux IR ilə
Çevirmə vaxtı	PAL: 1/25 saniyə 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s -dən 1/50, 000 s<td>
Linza	3.6 sabit linza

Üfüqi Görünüş Sahəsi	3.6 mm, üfüqi FOV: 80°, şaquli FOV: 63°, diaqonal FOV:105°;6 mm, üfüqi FOV:57°, şaquli FOV:43°, diaqonal FOV:72°
Linza Montajı	M12
Gündüz və Gecə	ICR
WDR(Geniş Dinamik Diapazon)	Rəqəmsal WDR
Bucaq Tənzimlənməsi	Pan: 0-dan 360°-yə qədər, Əyilmə: 0-dan 180°-yə qədər, Dönmə 0-dan 360°-yə qədər
<b>Menyu</b>	
Şəkil Rejimi	STD/YÜKSƏK SAT
AGC	Dəstək
Gündüz/Gecə Rejimi	Avtomatik/Rəngli/Qara(Qara və Ağ)
Ağ Balans	Avtomatik/Əl ilə
AE (Avtomatik Ekspozisiya) Rejim	DWDR/BLC/HLC/Qlobal
Dil	İngilis dili
Funksiyalar	Parlaqlıq, Kəskinlik, Güzgü, Ağıllı IR
2D DNR	Bəli
<b>İnterfeys</b>	
Video Çıxışı	TVI/AHD/CVI/CVBS
<b>Ümumi</b>	
İşləmə Vəziyyəti	-40 ±C-dən 60 ±C-yə qədər (-40 ±F-dən 140 ±F-yə qədər), rütubət: 90% və ya daha az (kondensasiyasız)
Enerji təchizatı	12 VDC 25%
Enerji sərfiyyatı	Maks. 4.3 Vt
Qoruma səviyyəsi	IP67
Material	Ön üz qapağı: Metal Əsas Korpus: Plastik

İQ Aralığı	40 m-ə qədər
Rabitə	HIKVISION-C
Ölçülər	78.9 mm dəfə;75.4 mm dəfə;216.6 mm (3.10" dəfə;2.97" 8.53")
Çəki	Təxmini 330 g(0.73 funt)

---

[Daytech.Az](http://Daytech.Az)