

DS-2CD1347G2-L

DS-2CD1347G2-LUF 2.8mm LED 30m IP ColorVu Lite İnsan və Nəqliyyat Vasitələrinin Aşkarlanması Qüllə Kamerası HIKVISION

- 4 MP qətnamə ilə yüksək keyfiyyətli görüntüləmə
- 24/7 rəngli görüntüləmə
- İnsan və Nəqliyyat Vasitələrinin Aşkarlanmasını Dəstəkləyir
- Suya və toza davamlı (IP67)
- 120 dB WDR sayəsində güclü arxa işıqda belə aydın görüntüləmə
- Səmərəli H.265+ sıxılma texnologiyası
- -F modeli 512 GB-a qədər daxili yaddaşı (SD kart yuvası) dəstəkləyir
- -U modeli real vaxt səs təhlükəsizliyi üçün daxili mikrofonu dəstəkləyir

Növ	IP
Meqapiksel	4 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	LED
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Metal

**Ətraflı**

Kamera	
Şəkil Sensoru	1/3" Proqressiv skan CMOS
Maks. Aydınlıq	2560 × 1440
Pərdə Vaxtı	1/3 s ilə 1/100,000 s arası
Min. İşıqlandırma	Rəngli: 0.001 Lüks @ (F1.0,AGC AÇIQ), işıqla 0 Lüks
Gün & Gecə	24/7 rəngli görüntü

Bucaq Tənzimləməsi	Pan: 0° ilə 360° arası, meyl:0° ilə 75° arası, fırlama: 0° ilə 360° arası
Linza	
Linza Tipi	Sabit fokus linzası, 2.8mm
Fokus Uzunluğu& Baxış Sahəsi	üfüqi baxış sahəsi: 96°, şaquli baxış sahəsi: 52°, diaqonal baxış sahəsi: 113°
Linza Montajı	M12
Diafraqma Tipi	Sabit
Apertura	F1.0
Görüntü Dərinliyi	2 m ilə sonsuz arası
DORI	
DORI	D: 64 m, O: 25 m, R: 12 m, l: 6 m
İşıqlandırıcı	
Əlavə İşıq Tipi	Ağ İşıq
Əlavə İşıq Məsafəsi	30 m-ə qədər
Ağıllı Əlavə İşıq	Bəli
Video	
Əsas Axın	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 25 fps (1920 × 1080, 1280× 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Alt-Axın	50 Hz: 25 fps (1280× 720, 640× 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps(1280 × 720,640 × 480,640 × 360)
Video Sıxılması	Əsas axın: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Alt-axın: H.265/H.264/MJPEG
Video Bit Dərəcəsi	32 Kbps ilə 8 Mbps arası

H.264 Tipi	Baseline Profil, Əsas Profil, Yüksək Profil
H.265 Tipi	Əsas Profil
Bit Dərəcəsi Nəzarəti	CBR, VBR
Maraq Bölgəsi (ROI)	Əsas axın üçün 1 sabit bölgə
Səs	
Səs Tipi	Mono səs
Mühit Səs Süzgəci	Bəli
Səs Nümunə Alma Dərəcəsi	8 kHz/16 kHz
Səs Sıxılması	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Səs Bit Dərəcəsi	64 Kbps (G.711ulaw)/64 Kbps (G.711alaw) /16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 ilə 160 Kbps arası (MP2L2)/16 ilə 64 Kbps arası(AAC-LC)
Şəbəkə	
Protokollar	TCP/IP, ICMP,DHCP, DNS, HTTP,RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6,UDP, QoS, FTP,SMTP

Eyni Vaxtda Canlı Görüntü	6 kanala qədər
API	Açıq Şəbəkə Video İnterfeysi (Profil S, Profil T, Profil G), ISAPI, SDK
İstifadəçi/Host	32 istifadəçiyə qədər 3 istifadəçi səviyyəsi: administrator, operator və istifadəçi
Təhlükəsizlik	Parol qorunması, mürəkkəb parol, watermark, HTTP üçün əsas və digest autentifikasiya, WSSE və Açıq Şəbəkə Video İnterfeysi üçün digest autentifikasiya, təhlükəsizlik audit gündəliyi, host autentifikasiyası (MAC ünvanı)
Müştəri	iVMS-4200, Hik-Connect
Veb Brauzer	Plug-in tələb olunan canlı görüntü: IE 10, IE 11

	Lokal xidmət: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Şəkil	
Geniş Dinamik Aralıq (WDR)	120 dB
S/N Nisbəti	≥ 52 dB
Gün/Gecə Keçidi	Gün, Gecə, Avtomatik, Cədvəl
Şəkil Təkmilləşdirmə	BLC, HLC, 3D DNR
Şəkil Parametrləri	Fırlama rejimi, doyma, parlaqlıq, kontrast, kəskinlik, qazanc, ağ balans, müşəri proqram təminatı və ya veb brauzer vasitəsilə tənzimləyə bilən
Gizlilik Maskası	4 proqramlaşdırıla bilən poliqon gizlilik maskası
İnterfeys	
Ethernet İnterfeysi	1 RJ45 10 M/100M özünü uyğunlaşan Ethernet portu
Daxili Yaddaş	Daxili yaddaş kartı yuvası, microSD/microSDHC/microSDXC kartını dəstəkləyir, 256 GB- a qədər
Daxili Mikrofon	Bəli
Sıfırlama Düyməsi	Bəli
Hadisə	
Əsas Hadisə	Hərəkət aşkarlaması (müəyyən edilmiş hədəf tipləri (insan və nəqliyyat vasitəsi) tərəfindən signal tetikləməsini dəstəkləyir), video müdaxiləsi signalı, istisna
Bağlantı	FTP/yaddaş kartına yükləmə, monitorinq mərkəzinə bildiriş göndərmə, e-poçt göndərmə, yazını tetikləmə, yaxalamanı tetikləmə
Ümumi	
Enerji	12 VDC ± 25%, 0.4 A, maks. 5 Vt, Ø5.5 mm koaksial enerji fişi PoE: 802.3af, Sınıf 3, 36 V ilə 57 V arası, 0.2 A ilə 0.15A arası, maks. 6.5 Vt

Material	Metal & Plastik
Ölçülər	Ø109.9 mm x 103.6 mm (Ø4.3" x 4.1")
Qablaşdırma Ölçüləri	150 mm x 150mm x 141 mm (5.9" x 5.9" x 5.6")
Çəki	Təxminən 420 q (0.9 funt)
Qablaşdırma ilə Çəki	Təxminən 650 q (1.4 funt)
Saxlama Şəraiti	-30 °C ilə 60 °C arası (-22 °F ilə 140°F arası). Rütubət 95% və ya daha az (kondensasiyasız)
Başlanğıc və İş Şəraiti	-30 °C ilə 60 °C arası (-22 °F ilə 140 °F arası). Rütubət 95% və ya daha az (kondensasiyasız)
Dil	İngilis, Ukrayna
Ümumi Funksiya	Ürək döyüntüsü, anti-banding, güzgü, parol qorunması, e-poçt vasitəsilə parol sıfırlama