

DS-2CE72DF3T-FS

DS-2CE72DF3T-FS 2.8mm 2mp LED40m ColorVu Turret HD KAMERA HIKVISION

- 2 MP, 1920 × 1080 qətnamə ilə yüksək keyfiyyətli görüntüləmə
- F1.0 diafraqma ilə 24/7 rəngli görüntüləmə
- 130 dB əsl WDR texnologiyası sayəsində güclü arxa işığa qarşı aydın görüntüləmə
- 3D DNR texnologiyası təmiz və kəskin görüntülər təqdim edir
- 2.8 mm, 3.6 mm sabit fokus linzası
- Parlaq gecə görüntüləməsi üçün 40 m-ə qədər ağ işıq məsafəsi
- Dörd signal üçün bir port (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Suya və toza davamlı (IP67)

Növ	Analoq
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	LED
İşıqlandırma məsafəsi	40 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Metal

**Ətraflı**

Kamera	
Şəkil Sensoru	2 MP CMOS
Signal Sistemi	PAL/NTSC
Çözünürlük	1920 (H) 1080 (V)
Çərçivə Tezliyi	TVI: 1080p@25fps/30fps CVI: 1080p@25fps/30fps AHD:1080p@25fps/30fps CVBS:PAL/NTSC
Min.İşıqlandırma	0.0005 Lux @(F1.0, AGC AÇIQ), 0 Lux ağ işıqAÇIQ
Parents Vaxtı	PAL: 1/25s -dən 1/50,000s NTSC: 1/30 saniyədən 1/50.000 saniyəyə qədər

Yavaş Çekişmə	Maks. 16 dəfə
Linza	2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm Sabit Linza
Görünüş Sahəsi	2.8 mm, üfüqi baxış bucağı: 98°, şaquli baxış bucağı: 52°, diaqonal baxış bucağı: 116° 3.6 mm, üfüqi baxış bucağı: 77°, şaquli baxış bucağı: 42°, diaqonal baxış bucağı: 91° 6 mm, üfüqi baxış bucağı: 51°, şaquli baxış bucağı: 28°, diaqonal baxış bucağı: 59°
Linzanın quraşdırılması	M12
İşıq Sıqnalı	Bütöv İşıq Sıqnalı (Ağ ışıq)
Gündüz və Gecə	Rəng
WDR (Geniş Dinamik Diapazon)	≥130 dB
Bucaq Tənzimlənməsi	Pan: 0°C-dən 360°C-yə qədər,Əyilmə:0°C-dən 75°C-yə qədər,Fırlanma:0°C-dən 360°C-yə qədər
Menyu	
Ağ İşıq	Avtomatik/Söndürülmüş
Şəkil Rejimi	STD/YÜKSƏK-ŞƏKİL/VURĞULANMA
AGC	Bəli
Gündüz/Gecə Rejimi	Rəng
Ağ Balans	Avtomatik/Əl ilə
AE (Avtomatik Ekspozisiya) Rejimi	WDR, BLC, HLC, Qlobal, HLS
Məxfilik Maskası	4 proqramlaşdırıla bilən məxfilik maskası
Hərəkət Aşkarlanması	4 proqramlaşdırıla bilən hərəkət sahələri
Səs-küy Azaldılması	3D DNR/2D DNR
Dil	İngilis dili
Funksiya	Parlaqlıq, Kontrast, Güzgü, Qüsurlu Piksel Korreksiyası, Kəskinlik, Zolaq Əleyhinə, Ağıllı İşıq
İşıqlandırma Rejimi	Ağ İşıq

İnterfeys	
Video Çıxışı	Dəyişdirilə bilən TVI/AHD/CVI/CVBS
Ümumi	
İşləmə Şərtləri	-40°C-dən 60°C-yə qədər (-40°F-dən 140°F-yə qədər), Rütubət: 90% və ya daha az (kondensasiya olunmur)
Enerji Təchizatı	12 VDC 25%, <i>*Enerji təmin etmək üçün bir güc adapterindən istifadə etməyiniz tövsiyə olunur bir kamera üçün.</i>
Sərfiyyat	Maks. 4.2 Vt
Qoruma Səviyyəsi	IP67
Material	Əsas gövdə: Metal, Əlavə osure: Plastik
Ağ Işıq Diapazonu	40 m-ə qədər
Rabitə	HIKVISION-C
Ölçü	Φ 109.98mm&dəfə; 98.27 mm(4.33" &dəfə; 3.87")
Çəki	Təxmini 348.5 q(0.77 funt)