

Kamera DS-2CE76H0T-ITPFS

DS-2CE76H0T-ITPFS 2.8mm 5mp IR 20m MIC Turret Turbo HD KAMERA HIKVISION

- 5 MP, 2560 × 1944 qətnamə
- Rəqəmsal WDR
- 2.8 mm sabit fokuslu linza
- Ağıllı IR, 20 m-ə qədər IR məsafəsi
- Koaksial kabel üzərindən səs, quraşdırılmış mikrofon
- 4-ü 1-də video çıxışı (TVI/AHD/CVI/CVBS)

Növ	Analoq
Meqapiksel	5 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	20 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP66
Material	Plastik



Ətraflı

Kamera	
Şəkil Sensoru	5 MP CMOS
Maksimum Çözünürlük	2560 (H) × 1944 (V)
Minimum İşıqlandırma	0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), IR ilə 0 Lux
Şüt Vaxtı	PAL: 1/25 s - 1/50,000 s NTSC: 1/30 s - 1/50,000 s
Gün və Gecə	ICR

Bucaq Tənzimlənməsi	Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 75°, Rotation: 0 - 360°
Signal Sistemi	PAL/NTSC
Obyektiv	
Obyektiv Növü	2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm Sabit Obyektiv
Fokal Uzunluğu və Görüş Sahəsi (FOV)	2.8 mm, Horizontal FOV: 85.5°, Vertical FOV: 63.7°, Diagonal FOV: 110.7° 3.6 mm, Horizontal FOV: 80.1°, Vertical FOV: 63.7°, Diagonal FOV: 105.9° 6 mm, Horizontal FOV: 57.1°, Vertical FOV: 43.1°, Diagonal FOV: 72.5°
Obyektiv Montajı	M12
Şəkil	
Şəkil Parametrləri	STD / HIGH-SAT
Şəkil Tənzimləmələri	Parlaqlıq, Kəskinlik, Mirror, Smart IR
Kadr Sürəti	TVI: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 4MP@30fps, 4MP@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps CVBS: PAL/NTSC
Gün/Gecə Rejimi	Avtomatik / Rəngli / Qara-Ağ
Geniş Dinamik Aralıq (WDR)	Rəqəmsal WDR
Səs-Küy Azaldılması	2D DNR
Ağ Balans	ATW / Manual
AGC	Dəstək
İnterfeys	
Video Çıxışı	TVI/AHD/CVI/CVBS dəyişdirilə bilər
Ümumi	
Material	Plastik
Ölçülər	Φ 84.6 mm × 78.9 mm (Φ 3.33" × 3.11")

Çəki	Təxmini 140.5 g (0.31 lb.)
İşləmə Şərtləri	-40°C - 60°C (-40°F - 140°F), Rütubət ≤ 90% (kondensasiya yoxdur)
Əlaqə	HIKVISION-C
Dil	İngilis
Enerji Təchizatı	12 VDC ± 25% *Tövsiyə olunur ki, hər bir kamera üçün ayrıca enerji adapteri istifadə olunsun.
İstehlak	Max 3.7 W
IR Aralığı	20 m-ə qədər