

DS-2CE10HFT-F28

DS-2CE10HFT-F28 2.8mm 5mp LED 20m ColorVu Bullet HD KAMERA HIKVISION

- 5 MP tam zamanlı rəngli güllə kamerası
- 24/7 tam rəngli görüntü
- 2.8 mm sabit fokus linzası
- 20 m diapazonlu isti əlavə işıq
- 130 dB əsl WDR texnologiyası sayəsində güclü arxa işıqlandırmaya baxmayaraq aydın görüntü
- 3D DNR texnologiyası təmiz və kəskin görüntülər təqdim edir
- Suya və toza davamlı (IP67)
- 4-ü 1-də (4 signal TVI/AHD/CVI/CVBS).

Növ	Analoq
Meqapiksel	5 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	LED
İşıqlandırma məsafəsi	20 m
Müdafiə	IP67
Material	Metal

**Ətraflı**

Kamera	
Şəkil Sensoru	5 MP CMOS
Signal Sistemi	PAL/NTSC
Çözünürlük	2560(H) ×1944(V)
Kadr Tezliyi	TVI: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps CVI: 4MP@30fps, 4MP@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps CVBS: PAL/NTSC
Min. işıqlandırma	0.0005 Lux @ (F1.0,AGC ON), 0 Lux Ağ İşıqla

Permeyver Vaxtı	PAL: 1/25s-dən 1/50-yə, 000s NTSC: 1/30s-dən 1/50-yə, 000s
Yavaş Permeyver	Maks. 16 dəfə
Linza	2.8 mm sabit Linza
Görünüşün üfüqi sahəsi	2.8 mm, üfüqi baxış bucağı: 99.7°, şaquli baxış bucağı: 72°, diaqonal baxış bucağı: 139.8°
Linzanın quraşdırılması	M16
Gündüz və Ni işıq	Rəng
WDR(Geniş Dinamik Diapazon)	≥130 dB
Bucaq Tənzimlənməsi	Pan: 0-dan 360°-dək,Əyilmə: 0-dan 90°-dək,Fırlanma: 0-dan 360°-dək
Menyu	
Ağ Işıq	Avtomatik/Söndürülmüş
Şəkil Rejimi	STD/YÜKSƏK SAT
Gündüz/Gecə Rejimi	Rəng
Ağ Balans	Avtomatik/Əl ilə
AE(Avtomatik Ekspozisiya) Rejimi	WDR/BLC/HLC/Qlobal/HLS/Zolaq əleyhinə
Məxfilik Maskası	4 proqramlaşdırıla bilən məxfilik maskası
Hərəkət Aşkarlanması	4 proqramlaşdırıla bilən hərəkət sahələri
Səs-küy azaldılması	3D DNR
Dil	İngilis dili
Funksiya	Parlaqlıq, Kəskinlik, Güzgü, Ağıllı Işıq
İnterfeys	
Video çıxışı	Dəyişdirilə bilən TVI/AHD/CVI/CVBS
Ümumi	
İşləmə Şərtləri	-40°C-dən 60°C-yə qədər (-40°F-dən 140°F-yə qədər), rütubət 90% və ya daha az (kondensasiyasız)

Enerji Təchizatı	12 VDC \pm 25%
Güc istehlakı	Maksimum 3.5W
Qoruma səviyyəsi	IP67
Material	Metal
Ağ işıq diapazonu	20 m-ə qədər

Daytech.Az