

Kamera DS-2CD2063G2-I

DS-2CD2063G2-I 2.8mm 6mp IR 30m AcuSense Mini Güllə IP KAMERA HIKVISION

- 6 MP qətnamə ilə yüksək keyfiyyətli görüntüləmə
- Səmərəli H.265+ sıxılma texnologiyası
- 120 dB WDR texnologiyası sayəsində güclü arxa işıqlandırmaya qarşı aydın görüntüləmə
- Dərin öyrənməyə əsaslanan insan və nəqliyyat vasitələrinin təsnifatına diqqət yetirmək
- -U: Real vaxt səs təhlükəsizliyi üçün quraşdırılmış mikrofon
- Suyu və toza davamlı (IP67)

Növ	IP
Meqapiksel	6 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Plastik



Ətraflı

Kamera	
Şəkil Sensoru	1/2.4" Progressive Scan CMOS
Maksimum Həllolma	3200 × 1800
Minimum İşıqlanma	Rəngli: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) Qara-Ağ: IR ilə 0 Lux
Shutter Vaxtı	1/3 s - 1/100,000 s
Gündüz və Gecə	IR Cut Filter

Bucaq Düzəlişi	Pan: 0° - 360°, Tilt: 0° - 90°, Rotate: 0° - 360°
Lens	
Lens Növü	Sabit fokus lens, seçim üçün 2.8, 4 və 6 mm
Fokal Uzunluğu & FOV	2.8 mm, Horizontal FOV 105°, Vertikal FOV 55°, Diaqonal FOV 127°
Lens Montajı	M12
İris Növü	Sabit
Apertura	F1.6
DORI	
DORI	2.8 mm: D: 76 m, O: 30 m, R: 15 m, l: 7 m
İşıqlandırıcı (Illuminator)	
Əlavə İşıq Növü	IR
Əlavə İşıq Məsafəsi	40 m qədər
Ağıllı Əlavə İşıq	Bəli
IR Dalğa Uzunluğu	850 nm
Video	
Əsas Stream	50 Hz: 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-Stream	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Üçüncü Stream	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *Üçüncü stream bəzi ayarlarda dəstəklənir.
Video Sıxıdırma	Əsas stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Üçüncü stream: H.265/H.264

	*Üçüncü stream bəzi ayarlarda dəstəklənir.
Video Bit Rate	32 Kbps - 16 Mbps
H.264 Tipi	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
H.265 Tipi	Main Profile
Bit Rate Nəzarət	CBR / VBR
Scalable Video Coding (SVC)	H.264 və H.265 kodlaması
ROI (Region of Interest)	Əsas və sub-stream üçün 1 sabit region
Audio	
Audio Sıxışdırma	-U: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio Bit Rate	-U: 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16-64 Kbps (AAC-LC)/32-192 Kbps (MP2L2)/8-320 Kbps (MP3)
Audio Sampling Rate	-U: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
Ətraf Səs Filtrləmə	Bəli
Şəbəkə (Network)	
Protokollar	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
Eyni Vaxtda Canlı Baxış	6 kanala qədər
API	Open Network Video Interface (Profile S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP
İstifadəçi / Host	32 istifadəçiyə qədər. 3 səviyyə: Administrator, Operator və İstifadəçi
Şəbəkə Yaddaşı	NAS (NFS, SMB/CIFS), avtomatik şəbəkə doldurma (ANR)
Client	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Web Browser	Plug-in tələb olunan canlı baxış: IE 10, IE 11 Plug-in tələb etməyən: Chrome 57+, Firefox 52+, Edge 89+ Local service: Chrome 57+, Firefox 52+, Edge 89+

Şəkil (Image)	
Şəkil Parametrləri Dəyişməsi	Bəli
Şəkil Ayarları	Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance müştəri proqramı və ya web brauzer vasitəsilə tənzimlənir
Gündüz / Gecə Dəyişməsi	Gündüz, Gecə, Avtomatik, Cədvəl üzrə
Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Şəkil Təkmilləşdirilməsi	BLC, HLC, 3D DNR
Privacy Mask	4 proqramlaşdırıla bilən polygon gizlilik maskası
İnterfeys	
Ethernet İnterfeys	1 RJ45 10/100 M self-adaptive Ethernet port
Daxili Yaddaş	Daxili microSD kart slotu, 512 GB qədər dəstək
Daxili Mikrofon	Bəli
Reset Düyməsi	Bəli
Hadisə (Event)	
Əsas Hadisə	Hərəkət aşkarlanması (insan və nəqliyyat obyektləri təsnifatı), video manipulyasiya signalı, istisna
Ağıllı Hadisə	Xətt keçid aşkarlanması, müdaxilə aşkarlanması (müəyyən obyekt tipinə görə signal tetikləmə dəstəklənir - insan və nəqliyyat) Üz aşkarlanması
Linkage	FTP / yaddaş kartı / NAS yükləmə, nəzarət mərkəzinə bildiriş, qeyd tetikləmə, capture tetikləmə, Email, alarm çıxışı tetikləmə (-S modeli dəstəkləyir)
Ümumi	
Güc	12 VDC ± 25%, 0.5 A, max. 6 W, Ø5.5 mm koaksial güc fişi, tərs polar qorunması PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 7.2 W
Ölçü	Ø70 mm × 161.7 mm (Ø2.8" × 6.4")
Qablaşdırma Ölçüsü	216 mm × 121 mm × 118 mm (8.6" × 4.8" × 4.7")

Çəki	Təxminən 485 g
Qablaşdırma ilə Çəki	Təxminən 744 g
Saxlama Şəraiti	-30°C - 60°C, Rütubət ≤ 95% (non-condensing)
İşləmə Şəraiti	-30°C - 60°C, Rütubət ≤ 95% (non-condensing)
Ümumi Funksiya	Heartbeat, güzgü, şifrə sıfırlama Email vasitəsilə, piksel sayğacı, anti-flicker
Dil	33 dil: İngilis, Rus, Eston, Bolqar, Macar, Yunan, Alman, İtalyan, Çex, Slovak, Fransız, Polyak, Holland, Portuqal, İspan, Rumın, Danimark, İsveç, Norveç, Fin, Xorvat, Sloveniya, Serb, Türk, Koreya, Çin (ənənəvi), Tay, Vyetnam, Yapon, Latviya, Litva, Portuqal (Braziliya), Ukrayna
Təsdiq	
EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 50130-4:2011+A1:2014); RCM (AS/NZS CISPR 32:2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32:2015, KN 35:2015)
Təhlükəsizlik	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005+Am1:2009+Am2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005+Am1:2009+Am2:2013); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015)
Ətraf Mühit	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
Mühafizə	IP67 (IEC 60529-2013)