

DS-2CD1321G0E-I ECO

DS-2CD1321G0E-I ECO 2.8mm C 2 MP Sabit Turret Şəbəkə Kamerası

- 2 MP qətnamə ilə yüksək keyfiyyətli görüntüləmə
- Səmərəli H.264 sıxılma texnologiyası
- DWDR texnologiyası sayəsində güclü arxa işığa qarşı aydın görüntüləmə
- Suya və toza davamlı (IP67)
- EXIR 2.0: uzun İQ diapazonlu inkişaf etmiş infraqırmızı texnologiya

Növ	IP
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Müdafiə	IP67
Material	Metal



Kamera	
Şəkil Sensoru	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Ən Yüksək Qətnamə	1920 × 1080
Minimum İşıqlanma	Rəng: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), B/Q: IR ilə 0 Lux
Shutter Vaxtı	1/3 s - 1/100,000 s
Gündüz & Gecə	IR kəsici filtr
Bucaq Tənzimləməsi	Pan: 0°-360°, tilt: 0°-75°, rotate: 0°-360°

Obyektiv	
Fokal Uzunluq & Görüş Sahəsi	2.8 mm, üfüqi FOV 105°, şaquli FOV 58°, diaqonal FOV 123°
Obyektiv Montajı	M12
İris Növü	Sabit
Apertura	F2.0
İşıqlandırıcı	
Əlavə Işıq Növü	IR
Əlavə Işıq Məsafəsi	30 m
Ağıllı Əlavə Işıq	Bəli
IR Dalğa Uzunluğu	850 nm
Video	
Əsas Axın	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Alt Axın	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Video Sıxışdırma	Əsas axın: H.264/H.264+ Alt axın: H.264/MJPEG
Video Bit Rate	32 Kbps - 8 Mbps
H.264 Növü	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
Maraqlı Region (ROI)	Əsas axın üçün 1 sabit region
Şəbəkə	
Protokollar	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Eyni Vaxtda Canlı Baxış	6 kanaladək
API	Open Network Video Interface, ISAPI
İstifadəçi / Host	32 istifadəçiyə qədər. 3 səviyyə: administrator, operator, istifadəçi

Client	iVMS-4200, Hik-Connect
Web Brauzer	Plug-in tələb olunan canlı baxış: IE 10+ Plug-in olmadan: Chrome 57+, Firefox 52+ Yerli xidmət: Chrome 57+, Firefox 52+
Şəkil	
Şəkil Parametrləri	Rəng doymasını, parlaqlıq, kontrast, kəskinlik, AGC, ağ balansı müştəri proqramı və ya brauzer ilə tənzimlənir.
Gündüz/Gecə Keçidi	Gündüz, Gecə, Avto, Cədvəl üzrə
Geniş Dinamik Aralık (WDR)	Rəqəmsal WDR
SNR	≥ 52 dB
Şəkil Təkmilləşdirmə	BLC, 3D DNR
İntefeys	
Ethernet Portu	1 RJ45 10/100 M self-adaptive
Hadisə	
Əsas Hadisə	Hərəkət aşkarlanması, video pozuntusu alarmı, istisna
Əlaqə	FTP-ə yükləmə, nəzarət mərkəzinə bildiriş, e-mail göndərmə
Ümumi	
Güc	12 VDC ±25%, 0.4 A, maksimum 5 W, Ø5.5 mm koaksial fiş PoE: 802.3af, Class 3, 36-57 V, 0.2-0.15 A, maksimum 6.5 W
Ölçülər	Ø110 mm × 85.3 mm (Ø4.3" × 3.4")
Paket Ölçüləri	150 mm × 150 mm × 141 mm (5.9" × 5.9" × 5.6")
Çəki	Təxminən 320 g (0.7 lb.)
Paketlə Çəki	Təxminən 556 g (1.2 lb.)
Saxlama Şərtləri	-30°C - 60°C, rütubət ≤95% (kondensasiya olmadan)
İşləmə Şərtləri	-30°C - 60°C, rütubət ≤95% (kondensasiya

	olmadan)
Dil	İngilis, Ukrayna
Ümumi Funksiya	Anti-flicker, heartbeat, ayna, şifrə qorunması, gizlilik maskası, watermark, IP filtr
Təsdiq	
EMC	FCC SDoC, CE-EMC, RCM, IC VoC, KC
Təhlükəsizlik	UL, CB, CE-LVD, BIS
Ətraf Mühit	CE-RoHS, WEEE, REACH
Mühafizə	IP67 (IEC 60529-2013)