

DS-2CD1123G0E-I

DS-2CD1123G0E-I 2.8mm 2mp IR30m Dome IP KAMERA HIKVISION

- 2 MP qətnamə ilə yüksək keyfiyyətli görüntüləmə
- Səmərəli H.265+ sıxılma texnologiyası
- DWDR texnologiyası sayəsində güclü arxa işığa qarşı aydın görüntüləmə
- Suya və toza davamlı (IP67) və vandal davamlı (IK10)
- EXIR 2.0: uzun IR diapazonlu qabaqcıl infraqırmızı texnologiya

Növ	IP
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	İR
İşıqlandırma məsafəsi	30 m
Müdafiə	IP67
Material	Metal



Kamera	
Təsvir Sensoru	1/2.8" Proqressiv Skan CMOS
Min. İşıqlandırma	Rəng: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON)
Çevirmə Sürəti	1/3 s-ə qədər 1/100,000 s
Yavaş Kepenk	Bəli
Avtomatik İris	Xeyr
Gündüz və Gecə	IR Kəsmə Filtri

Rəqəmsal Səs-küy Azaldılması	3D DNR
Geniş Dinamik Diapazon	DWDR
Pan/Əymə	Pan: 0°C-dən 355°C-yə qədər, əymə: 70°C-yə qədər, fırlatma: 0°C-dən 355°C-yə qədər
LINS	
Fokus Uzunluğu	2.8 mm,üfüqi FOV 112.1°, şaquli FOV 60.0°, diaqonal FOV 132.2°
Diafraqma	F2.0
Fokus	Sabit
Linza Montajı	M12
İnfraqırmızı	
İQ Aralığı	30-a qədər m
Dalğa uzunluğu	850 nm
Sıxılma Standartı	
Video Sıxılma	Əsas axın: H.265/H.264 Alt axın: H.265/H.264/MJPEG
H.264 Növü	Əsas Profil/Yüksək Profil/Əsas Profil
H.265 Növü	Əsas Profil
Video Bit Sürəti	32 Kbps - 8 Mbps
Ağıllı Xüsusiyyət Dəsti	
Maraq Bölgəsi	Əsas axın üçün 1 sabit bölgəni dəstəkləyin
Şəkil	
Maks. Çözünürlük	1920 x 1080
Əsas Axın	50Hz: 25fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280x720) 60Hz: 30fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280x720)
Alt Axın	50Hz: 25fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240) 60Hz: 30fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
Üçüncü Axın	50Hz: 25fps (1920 x 1080, 1280x720, 640 x 360, 352 x

	288) 60Hz: 30fps (1920 x 1080, 1280x720, 640 x 360, 352 x 240)
Təsvirin Gücləndirilməsi	BLC/3D DNR
Şəkil Parametrləri	Doyma, parlaqlıq, kontrast, kəskinlik, AGC, ağ balans müştəri proqramı və ya veb brauzer tərəfindən tənzimlənir
Gündüz/Gecə Keçidi	Avtomatik, planlaşdırılan, gündüz, gecə
Şəbəkə	
Signal Tətiyi	Hərəkət aşkarlanması, videoya müdaxilə signalı, qanunsuz giriş
Protokollar	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP
Ümumi Funksiya	Bir düyməli sıfırlama, anti titrəmə, h eartbeat, güzgü, parol qorunması, məxfilik maskası, su nişanı
Proqram təminatı versiyası	V5.5.70
API	ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), ISAPI
Eyni vaxtda Canlı Görünüş	6 kanala qədər
İstifadəçi/Host	32 istifadəçiyə qədər 3 səviyyə: Administrator, Operator və İstifadəçi
Müştəri	iVMS4200 Hik Connect iVMS 5200 , iVMS 4500
Veb Brauzer	IE8+, Chrome 31.0-44, Fi refox 30.0-51, Safari 8.0+
İnterfeys	
Rabitə İnterfeysi	1 RJ45 10M/100M öz-özünə uyğunlaşa bilən Ethernet portu
Ümumi	
İşləmə Şərtləri	-30 ±C-dən + 60 ±C-yə qədər (22 °F-dən + 140 °F-ə qədər), Rütubət 95% və ya daha az (kondensasiya yaratmır)
Enerji təchizatı	12 VDC ± 25%, 5.5 mm koaksial elektrik fişi PoE (802.3af, sinif 3)
Enerji sərfiyyatı və cərəyan	12 VDC, 4 A, Maks: 5 Vt PoE: (802.3af, 3 6 V - 57 V), 0.2 A - 0.1 A, Maks: 6.5 Vt
Qoruma Səviyyəsi	IP67, IK10

Material	Ön qapaq: plastik, arxa qapaq &mötərizə: metal
Ölçülər	Kamera: ~111 mm x 82.4 mm 4.4" x 3.2") Qablaşdırma ilə: 134 mm x 134 mm x 108 mm (5.3" x 5.3" x 4.3")
Çəki	Kamera: Təxminən 400 q (0.9 funt) Qablaşdırma ilə: Təxminən 600 q (1.3 funt)