

IDS-7208HQHI-M1/S

Videoqeydiyyatçı iDS-7208HQHI-M1/S AcuSense RƏQƏMSAL VİDEOQeydiyyatçı HIKVISION

- 8 kanal və 1 HDD 1U AcuSense DVR
- Dərin öyrənməyə əsaslanan insan və nəqliyyat vasitəsi hədəf təsnifatı vasitəsilə yalançı siqnalizasiyanın azaldılması
- Səmərəli H.265 pro+ sıxılma texnologiyası
- 12 fps-də 3K/5M Lite-ə qədər kodlaşdırma qabiliyyəti
- Adaptiv olaraq 5 siqnal girişi (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
- 12-yə qədər şəbəkə kamerası qoşula bilər.

Kanal sayı	8 kanal
Növ	XVR
Meqapiksel	6 MP
Maksimum HDD sayı	1 HDD
Max HDD həcmi	10 TB

**Ətraflı**

Hərəkət Aşkarlaması 2.0	
İnsan/Nəqliyyat Vasitəsi Təhlili	Derin öyrənmə əsaslı hərəkət aşkarlaması 2.0 bütün analog kanallar üçün standart olaraq aktivdir, insan və nəqliyyat vasitəsini təsnif edə bilir və yarpaq və işıq kimi obyektlərin səbəb olduğu yalançı siqnalları son dərəcə azaldır; Obyekt və ya hadisə növünə görə tez axtarış dəstəklənir;
Perimetr Mühafizəsi	
İnsan/Nəqliyyat Vasitəsi Təhlili	4 kanala qədər
Üz Aşkarlaması	
Üz Aşkarlaması və Yaxalanması	Üz şəkli aşkarlama, üz şəkli axtarış
Yazı	

Video Sıxılması	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Video Bit Dərəcəsi	32 Kbps ilə 6 Mbps arası
İki-axın	Dəstəklənir
Axın Növü	Video, Video& Səs
Səs Sıxılması	G.711u
Səs Bit Dərəcəsi	64 Kbps
Video və Səs	
IP Video Girişi	2 kanal (10 kanala qədər) 6 MP aydınlığa qədər Artırılmış IP rejimi aktivdə: 4 kanal (12 kanala qədər), hər biri 4 Mbps-ə qədər H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP kameralarını dəstəkləyir
Analog Video Girişi	8 kanal; BNC interfeysi (1.0 Vp-p, 75 Ω), koaksial bağlantını dəstəkləyir
HDMI Çıxışı	1 kanal, 1920 × 1080/60Hz, 1280× 1024/60Hz, 1280× 720/60Hz, HDMI/VGA eyni vaxtda çıxış
CVBS Girişi	PAL/NTSC
CVBS Çıxışı	1 kanal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), aydınlıq: PAL: 704 × 576, NTSC:704 × 480
Sinxron Oynatma	8 kanal
HDTVI Girişi	3K(2960 × 1665)@20 fps, 5 MP(2560× 1944)@20 fps, 4 MP(2560× 1440)@30 fps, 4MP(2560 × 1440)@25 fps,1080p@30 fps, 1080p@25 fps,720p@30 fps, 720p@25 fps
VGA Çıxışı	1 kanal, 1920 × 1080/60Hz, 1280× 1024/60Hz, 1280× 720/60Hz
AHD Girişi	5 MP(2560 × 1944)@20 fps,4 MP(2560 × 1440)@30 fps, 4 MP(2560× 1440)@25 fps, 1080p@30 fps,1080p@25 fps, 720p@30fps, 720p@25 fps

HDCVI Girişi	5 MP(2592 × 1944)@20 fps,4 MP(2560 × 1440)@30 fps, 4 MP(2560× 1440)@25 fps, 1080p@30 fps,1080p@25 fps, 720p@30fps, 720p@25 fps
Səs Çıxışı	1 kanal, RCA (Xətti, 1 KΩ)
Səs Girişi	1 kanal, RCA (2.0 Vp-p,1 KΩ) 8 kanal koaksial kabel vasitəsilə
İkiistiqamətli Səs	1 kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (ilk səs girişi istifadə etməklə)
Şəbəkə	
Ümumi Bant Genişliyi	96 Mbps
Şəbəkə Protokolu	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS,iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Uzaq Bağlantı	64
Şəbəkə İnterfeysi	1, RJ45 10M/100M özünü uyğunlaşan Ethernet interfeysi
Köməkçi İnterfeys	
SATA	1 SATA interfeysi
Tutum	Hər disk üçün 10 TB tutuma qədər
Serial İnterfeys	RS-485 (yarım-dupleks)
USB İnterfeysi	2 × USB 2.0
Siqnal Girişi/Çıxışı	Mövcud deyil
Ümumi	
Enerji Təchizatı	12 VDC
Enerji Sərfi	≤ 18 Vt
İş Temperaturu	-10 °C ilə +55°C arası (+14 °F ilə +131°F arası)
İş Rütubəti	10% ilə 90% arası
Ölçülər (E × D × H)	315 × 242 × 45 mm (12.4× 9.5 × 1.8 düym)
Çəki	≤ 1.78 kq (3.9 funt)

Daytech.Az