

DS-7616NXI-K2

Video qeydiyyatçı DS-7616NXI-K2 16-ch 1U K Seriyası AcuSense 4K NVR HIKVISION

- 16-ch-ə qədər IP kamera girişləri
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 video formatları
- 2-ch@12 MP və ya 3-ch@8 MP və ya 6-ch@4 MP və ya 12-ch@1080p-ə qədər dekodlaşdırma qabiliyyəti
- 160 Mbps-ə qədər daxil olan bant genişliyi
- Əl səyi və təhlükəsizlik xərclərini minimuma endirmək üçün Hikvision Acusense texnologiyasını tətbiq edin

Kanal sayı	16 kanal
Növ	NVR
Meqapiksel	8 MP
Maksimum HDD sayı	1 HDD
Max HDD həcmi	10 TB



Ağıllı Analitika	
Cihaz tərəfindən süni intellekt	Üz tanıma, perimetr qorunması, hərəkət aşkarlanması 2.0
Kamera tərəfindən süni intellekt	Üz tanıma, perimetr qorunması, Binadan obyektlərin atılması, hərəkət aşkarlama2.0, ANPR, VCA
Üz Tanıma	
Üz Aşkarlama və Analitika	Üz şəklinin müqayisəsi, insan üzünün çəkilməsi, Üz şəklinin axtarışı
Üz Şəkil Kitabxanası	16-ya qədər üz şəkli kitabxanası, hər şəkil üçün cəmi 20.000-ə qədər üz şəkli var 4

	MB, ümumi tutum≤1GB)
Üz Aşkarlanması və Analitika Performans	1-kanallı, 8-MP
Üzün Şəkil Müqayisəsi	4-kanallı
Hərəkət Aşkarlanması2.0	
Cihaz tərəfindən	Bütün kanallar, 4 MP(SVC rejimi gücləndirildikdə aktivləşdirilir d, 8 MP-ə qədər) video analizi üçün insan və nəqliyyat vasitəsinin tanınması yalan siqnalizasiyasını azaltmaq üçün
Kamera	Bütün kanallar
Perimetr Qoruması	
Cihaz tərəfindən	2-ch, 4 MP (HD şəbəkə kamerası, H.264/H.265) insan və nəqliyyat vasitəsi üçün video analiz yalan siqnalizasiyanı azaltmaq üçün tanıma
Kamera tərəfindən	Bütün kanallar
Video və Audio	
IP Video Girişi	16-ch
Daxil olan bant genişliyi	160 Mbps
Çıxış bant genişliyi	160 Mbps
p; HDMI çıxışı	1-çip, 4K(3840 dəfə;2160)/30Hz,2K(2560 dəfə;1440)/60Hz, 1920 dəfə; p;1080/60 Hz, 1600 dəfə; 1200/60 Hz, 1280 dəfə; 1024/60 Hz, 1280 dəfə; 720/60 Hz, 1024 dəfə s;768/60Hz
VGA çıxışı	1-çip, 1920-ci il, 1080/60Hz, 1280-ci il, 1024/60Hz, 1280 720/60 Hz
Video Çıxış Rejimi	HDMI/VGA müstəqil çıxış
CVBS Çıxışı	Yox
Səs Çıxışı	1-ch, RCA(2.0 Vp-p, 1 KΩ, səs girişindən istifadə etməklə)

İki Yollu Səs	1-ch, RCA(Xətti, 1 KΩ)
Dekodlaşdırma	
Dekodlaşdırma Formatı	H.265/H.265+/H.264+/H.264
Yazma Çözünürlüyü	12 MP/8 MP/6 ;MP/5MP/4MP/3MP/ 1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Sinxron oxutma	16-kanal

Alındı

Dekodlaşdırma qabiliyyəti	Süni intellekt aktivdir: 1-ch@12 MP(30 fps)/2-ch@8 MP(30 fps) /4-ch@4 MP(30 fps)/8-ch@1080p(30 fps) Süni intellekt sönlü: 2-ch@12 MP (30 fps)/3-ch@8 MP (30 fps) /6-ch@4 MP (30 fps)/12-ch@1080p (30 fps)
Yayım növü	Video, Video və Audio
Səs sıxılması	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC
Şəbəkə	
Uzaqdan Bağlantı	128
API	ONVIF(profil S/G);SDK;ISAPI
Uyğun Brauzer	IE11, Chrome V57, Firefox V52, Təhlükəsiz ariV12, KənarV89 və ya yuxarıdakı versiya
Şəbəkə Protokolu	TCP/IP,DHCP,IPv4,IPv6,DNS,DDNS,NTP,RTSP, SADP,SMTP,SNMP,NFS,iSCSI, p;ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
Şəbəkə interfeysi	1 RJ-45 10/100/1000 Özünəuyğunlaşdırıcı Ethernet interfeysi
Köməkçi interfeys	
SATA	2 SATA interfeysləri
Tutum	10-a qədər TB tutumu hər HDD üçün
USB interfeysi	Ön panel: 1 dəfə; USB2.0; Arxa panel: 1 dəfə; USB2.0

Signal Girişi/Çıxışı	4/1
Ümumi	
GUI Dili	İngilis, Rus, Bolqar, Macar, Yunan, Alman, İtalyan, Çex, Slovak, Fransız, Polyak, Holland, Portuqal, İspan, Rumın, Türk, Yapon, Danimarka, İsveç dili, Norveç, Fin, Koreya, Ənənəvi Çin dili, Tay, Eston, Vyetnam, Xorvat, Sloven, Serb, Latviya, Litva, Özbək, Qazax, Ərəb, Ukrayna, Qırğız, Braziliya, Portuqal, İndoneziya
Enerji təchizatı	12 VDC, 3.3 A
İstehlak	≤15 W (HDD olmadan)
İşləmə temperaturu	-10 °C 55-ə qədər ≥C(14≥F-dən 131≥F-ə qədər)
İşləmə Rütubəti	10%-dən 90%-ə qədər
Ölçü(E/D)	385 mm-dən 315 mm-ə qədər 52 mm-dən (15.2"/D12.4"/D2.0")
Çəki	≤ 1 kq (sərt disksiz, 2.2 funt)
Sertifikatlaşdırma	
FCC	Hissə 15 B Alt Hissəsi, ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032:2015,EN 61000-3-2,EN61000-3-3,EN50130-4,EN 55035: 2017
Sertifikatlaşdırma	CE,FCC,IC,CB,KC,UL,Rohs,Reach,WEEE,RCM,UKCA,LOA,BIS