

Videoqeydiyyatçı DS-7764NI-M4

Video yazıcı DS-7764NI-M4 ŞƏBƏKƏ RƏQƏMSAL VİDEO QEYD EDƏN HIKVISION

- H.265+/H.265/H.264+/H.264 video formatları
- 64-ch-ə qədər IP kamera girişləri
- 2-ch@32 MP/2-ch@24 MP/4-ch@12 MP/8-ch@8 MP/16-ch@4 MP/32-ch@1080p-ə qədər dekodlaşdırma qabiliyyəti
- 400 Mbps-ə qədər daxil olan və 400 Mbps çıxış bant genişliyi
- 2 HDMI və 1 VGA interfeysi, 8K və ya ikili 4K video çıxışı
- 8-ch-ə qədər IP dinamikləri qoşula bilər

Kanal sayı	64 kanal
Növ	NVR
Meqapiksel	32 MP
Maksimum HDD sayı	1 HDD
Max HDD həcmi	16 TB



Ətraflı

Video və Audio	
IP Video Girişi	64-ch 32 MP-ə qədər qətnamə *: UltraHD qətnamədən sonra rejim aktıvdir, theNVR, 8-ch32 MP/24 MP IP video girişlərini dəstəkləyir.
Daxil olan bant genişliyi	400 Mbps
Çıxış bant genişliyi	400 Mbps
HDMI 1 Çıxış	8K(7680 dəfə;4320)/30Hz, 4K(3840 dəfə;2160)/60Hz, 4K(3840 dəfə;2160)/30Hz, 2K(2560 nbsp;&dəfə;

	1440)/60Hz, 1920&dəfə; 1080/60Hz, 1600&dəfə; 1200/60Hz, 1280 1024/60Hz, 1280 720/60Hz, 1024&dəfə; 768/60Hz
HDMI 2 çıxışı	4K(3840 dəfə;2160)/60Hz,4K(3840 2160)/30 Hz, 2K (2560 dəfə;1440)/60Hz,1920 dəfə; 1080/60Hz,1600 dəfə;1200/60Hz,1280 dəfə;1024/60Hz, 1280 dəfə;720/60Hz,1024 dəfə; 768/60Hz *: HDMI1 çıxış qətnaməsi 8K olduqda, maksimum HDMI2 çıxış qətnaməsi 1080p-dir.
VGA çıxışı	1920 1080/60Hz, 1600 &nb sp;1200/60Hz, 1280 1024/60Hz, 1280 720/60Hz, 1024 768/60Hz
Video Çıxış Rejimi	HDMI1/VGA sinxron çıxış,HDMI1/ HDMI2 müstəqil çıxış
CVBS Çıxış	1-ch, BNC(1.0Vp-p, 75 Omega;), qətnamə: PAL: 704 576, NTSC:704 480
Səs çıxışı	1-ch, RCA(Xətti, 1 KΩ)
İkitərəfli Səs	1-ch, RCA(2.0 Vp-p, 1 KΩ, audio girişindən istifadə etməklə)
Dekodlaşdırma	
Dekodlaşdırma Formatı	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Qeyd Çözünürlüyü	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/ 3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF *: Afterultra HD qətnamə rejimi aktivdir, NVR 8-ch32 MP/24 MP IP video girişlərini dəstəkləyir.
Sinxron Oxutma	16-çaplı
Dekodlaşdırma Qabiliyyəti	2-çaplı@32-çaplıMP(30 kadr/s)+2-çaplı@8-çaplıMP(30 kadr/s)/ 10-çaplı@8-çaplıMP(30 kadr/s)/20-çaplı@4-çaplıMP(30

	kadr/s)/40-çaplı@1 080p(30fps)
İkili Axınlı Yazı	Dəstək
Yayım Növü	Video, Video və Audio
Səs Sıxılması	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2 L2
Şəbəkə	
Uzaqdan Bağlantı	128
Şəbəkə Protokolu	TCP/IP,DHCP,IPv4,IPv6,DNS,DDNS,NTP,RTSP,SADP, SMTP,SNMP,NFS,iSCSI, sp;ISUP, UPnP™, HTTP,HTTPS
Şəbəkə İnterfeysi	2 RJ-45 10/100/1000 Özünəuyğunlaşan Ethernet interfeysləri
RAID	
RAID Növü	Yox
Köməkçi İnterfeys	
eSATA	1 eSATA interfeysi
SATA	4 SATA interfeysi
Tutum	16-ya qədər Hər HDD üçün TB tutumu
Serial İnterfeys	2 RS-485(yarım dupleks), 1 RS-232
Siqnal Girişi/Çıxışı	16/9
USB İnterfeys	Ön panel: 2 dəfə; USB 2.0; Arxa panel: 1 dəfə; USB3.0
Ctrl12V	İdarə edilə bilən 12VDC, xarici siqnalizasiya cihazı üçün 1A güc çıxışı Güc siqnalizasiya çıxışı işə salındıqda işə düşəcək. *:Ctrl12V güc siqnalizasiya çıxışı9 tərəfindən idarə olunur.
DC 12V	12 VDC, 1 A güc çıxışı
Ümumi	
Enerji təchizatı	100-240 VAC, 50-60 Hz

Sərifiyyat	≤15 W(HDD olmadan)
İş temperaturu	-10 °C-dən 55 °C-yə qədər ≥C(14≥F-dən 131≥F-ə qədər)
İşləmə Rütubəti	10%-dən 90%-ə qədər
Şassi	19 düymlük dayaqda quraşdırılmış 1.5U şassi
Ölçü (E/D/H)	445 400 dəfə 75 mm (17.5" dəfə 15.7" dəfə 3.0")
Çəki	& le; 5 kq (sərt disksiz, 11 funt)
Sertifikatlaşdırma	
FCC	Hissə 15;B Alt Hissəsi, ANSI C63.4-2014
CE	EN55 032:2015+A1:2020, ENIEC61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:201 9, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020