

Videoqeydiyyatçı IDS-7204HQHI-M1/S

Videoqeydiyyatçı IDS-7204HQHI-M1/S RƏQƏMSAL VİDEOQEYDAR HIKVISION

- 4 kanal və 1 HDD 1U AcuSense DVR
- Dərin öyrənməyə əsaslanan insan və nəqliyyat vasitəsi hədəf təsnifatı vasitəsilə yalançı siqnalizasiyanın azaldılması
- Səmərəli H.265 pro+ sıxılma texnologiyası
- 12 fps-də 3K/5M Lite-ə qədər kodlaşdırma qabiliyyəti
- Adaptiv olaraq 5 siqnal girişi (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
- 6-ya qədər şəbəkə kamerası qoşula bilər.

Kanal sayı	4 kanal
Növ	XVR
Meqapiksel	6 MP
Maksimum HDD sayı	1 HDD
Max HDD həcmi	10 TB



Ətraflı

Hərəkət Aşkarlanması2.0	
İnsan/Nəqliyyat Vasitəsinin Təhlili	Dərin öyrənməyə əsaslanan hərəkət aşkarlanması2.0 bütün analoq kanallar üçün standart olaraq aktivdir, insanı və nəqliyyat vasitəsini təsnif edə bilər və səbəb olduğu yalan həyəcan siqnallarını son dərəcə azaldır. obyektlər yarpaqlar və işıqlar kimi; Obyekt və ya hadisə növü ilə sürətli axtarış;
Perimetr Qoruması	
İnsan/Nəqliyyat Vasitəsinin Təhlili	2-çizelgeyə qədər
Üz Aşkarlanması	
Üz Aşkarlanması və Çəkilməsi	Üzün şəkil aşkarlanması, uzun şəkil axtarışı
Yazı	

Video sıxılma	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Kodlaşdırma Çözünürlük	1080p Litemode nə vaxt işləyir aktiv deyil: 3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; 1080p Lite rejimi olduqda aktivləşdirilib: 3K lite/5 MP lite/4MP lite/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF /CIF
Kadr Tezliyi	Əsas yayım: 1080pLite rejimi aktivləşdirilmədikdə: 3K üçün yayım yayımı giriş: 3K lite@12fps;4 MP lite/1080p@15fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps Üçün 5 MP giriş: 5 MP lite@12fps;4 MP lite/1080p@15fps; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps 4 MP üçün giriş:4 MP lite/1080p@15fps; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) 1080p yayım girişi üçün: 1080p/720p@15fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 720p yayım girişi üçün:720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 1080p Lite rejimi aktiv olduqda: 3K lite/5MP lite@12fps;4MP lite@15fps;1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) Alt yayım: WD1/4CIF@12fps;CIF@25fps (P)/30fps (N)
Video Bitreyt	32 Kbps-dən 6Mbps-ə qədər
İkili axın	Dəstək
Axın növü	Video, Video və Audio
Səs sıxılması	G.711u
Səs bitreyti	64 Kbps

Video və Audio	
IP Video Girişi	1ch(5-ch-ə qədər) 6 MP-yə qədər Çözünürlük Təkmilləşdirilmiş IP rejimi aktivdir: 1hər biri 4 Mbps-ə qədər (6 kanala qədər) H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP kameralarını dəstəkləyir

Analoq Video Giriş	4-ch;BNC interfeysi(1.0Vp-p, 75 Omega;), koaksitron bağlantısını dəstəkləyən
HDMI çıxışı	1-ch, 1920 1080/60Hz, 1280 1024/60Hz, 1280 720/60Hz, HDMI/VGA eyni vaxtda çıxış
CVBS Girişi	PAL/NTSC
CVBS Çıxışı	1-ch, BNC(1.0Vp-p, 75 Ω), qətnamə: PAL: 704 576, NTSC: 704 480
Sinxron oxutma	4-kanal
HDTVI Giriş	3K(2960x1665)@20fps,5MP(2560ti) 1944-cü il)@20 kadr/san, 4 MP(2560 dəfə;1440)@30 kadr/san,4 MP(2560 dəfə;1440)@25 kadr/san,1080p@30 kadr/san,1080p@25 fps,720p@30fps,720p@25fps
AHD Girişi	5MP(2560 dəfə;1944)@20fps,4MP(2560 dəfə;1440)@30fps, 4MP(2560 dəfə;1440)@30fps, es;1440)@25fps,

1080p@30fps,1080p@25fps,720p@30fps,720p@25fps

VGA Çıxışı1-ch,1920 dəfə;1080/60Hz,1280 dəfə;1024/60Hz,1280 720/60Hz

HDCVI Girişi

5 MP(2592 dəfə;1944)@20 kadr/s,4 MP(2560 dəfə;1440)@30 kadr/s,

4 MP(2560 dəfə;1440)@25 kadr/s s,

1080p@30fps,1080p@25fps,720p@30fps,720p@25fps

Audio çıxışı1-ch, RCA(Xətti,1KOmega)Audio girişi1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ), 4-ch koaksial kabel vasitəsiləlki Yollu Səs1-ch, RCA(2.0 Vp-p, 1 KΩ)(ilk səs girişindən istifadə etməklə)**Şəbəkə**Ümumi bant genişliyi72 Mbps

Şəbəkə Protokolu

TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, bsp;NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS,

ONVIF

Uzaqdan Bağlantı32Şəbəkə İnterfeysi1, RJ45 10M/100M özünü uyğunlaşdıran Ethernet interfeysi**Köməkçi İnterfeys**SATA1 SATA interfeysiTutumHər disk üçün 10 TB-yə qədər tutumSerial İnterfeysRS-485(yarım duplex)USB İnterfeys2 ×USB2.0Signal Girişi/ÇıxışıYox

Ümumi	
Enerji təchizatı	12 VDC, 1.5A

Sərfiyyat	≤ 18 W	
İş temperaturu	-10 ±C ilə +55°C arasında (+14 °F -dən+131 °F)	
İşləmə rütubəti	10% -dən 90% -ə	
Ölçü(W D °H)	315 242 dəfə 45 mm (12.4 dəfə 9.5 dəfə 1.8 düym)	
Çəki	≤1.16 kq (2.6 funt)	