

Videoqeydiyyatçı DS-7108NI-Q1/8P

Videoqeydiyyatçı DS-7108NI-Q1/8P PoE 8-ch Mini 1U 8 PoE NVR HIKVISION

- H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıxılma
- 60 Mbps-ə qədər daxil olan və 60 Mbps çıxış bant genişliyi
- 8-ch-ə qədər şəbəkə kamerası girişləri
- 4-ch-ə qədər 1080p dekodlaşdırma qabiliyyəti
- HDMI və VGA eyni vaxtda çıxış

Kanal sayı	8 kanal
Növ	NVR
Meqapiksel	6 MP
Maksimum HDD sayı	1 HDD
Max HDD həcmi	6 TB



Ətraflı

Video və Audio	
IP Video Girişi	8-çipli 6 MP-yə qədər qətnamə
Daxil olan Bant Genişliyi	60 Mbps
Çıxış Bant Genişliyi	60 Mbps
HDMI Çıxışı	1-çipli, 1920 1080p/60Hz, 1600 1200/60Hz, 1280 1024/60Hz, 1280 720/60Hz
VGA Çıxışı	1-ch, 1920 1080p/60Hz, 1600 1200/60Hz, 1280 1024/60Hz, 1280/720/60Hz

Video Çıxış Rejimi	HDMI/VGA eyni vaxtda çıxış
Şifrələmə	
Şifrələmə Formatı	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Qeyd Çözünürlüyü	6 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA ;720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Sinxron oxutma	4-kanal
Dekodlaşdırma qabiliyyəti	4-kanal@1080p(30 kadr/s) və ya 2-kanal@4-kanalMP(30 kadr/s) və ya 1-kanal@6-kanalMP(30 kadr/s)
Yayım növü	Video, Video və Audio
Şəbəkə	
Uzaqdan Bağlantı	16
Şəbəkə Protokolu	TCP/IP,DHCP,Hik-Connect,DNS,DDNS,NTP,SADP,SMTP,UPnP
Şəbəkə İnterfeysi	1, RJ-45 10/100Mbps özünüadaptiv Ethernet interfeysi
PoE	
İnterfeys	8, RJ-4510/100Mbps öz-özünə uyğunlaşan Ethernet interfeysi
Güc	≤ 75W
Standart	IEEE 802.3af/at
Köməkçi İnterfeys	
SATA	1 SATAinterfeys
Tutum	Hər disk üçün 6TB-yə qədər tutum
Signal Girişi/Çıxışı	Yox
USB İnterfeys	Arxa panel: 2 dəfə; USB 2.0
Ümumi	
Enerji təchizatı	48 VDC,1.8 A
İstehlak	≤ 10 W

İşləmə temperaturu	-10 ilə +55 C(+14 ilə +131 F)
İşləmə rütubəti	10% ilə 90%
Ölçü(E/D/H)	285/D/D 210/D/D 48/mm(11.2"/D 8.3"/D 1.9")
Çəki	≤1/D kq(2.2 funt)
Sertifikatlaşdırma	
CE	EN50130-4, EN 61000-3-2,EN 61000-3-3