

Videoqeydiyyatçı iDS-7232HQHI-M2/S

iDS-7232HQHI-M2/S IP 40-çaplıya qədər 6 MP-yə qədər qətnaməli hərəkət aşkarlama 2.0 Hibrid Smart DVR HIKVISION Video yazıcı

- Bütün analoq kanallar üçün dərin öyrənməyə əsaslanan hərəkət aşkarlama 2.0
- Dərin öyrənməyə əsaslanan perimetr qorunması
- Səmərəli H.265 pro+ sıxılma texnologiyası
- 15 fps-də 1080p-yə qədər kodlaşdırma qabiliyyəti
- 5 signalın adaptiv girişi (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
- 40-a qədər şəbəkə kamerası qoşula bilər

Kanal sayı	32 kanal
Növ	XVR
Meqapiksel	6 MP
Maksimum HDD sayı	2 HDD
Max HDD həcmi	10 TB



Model	iDS-7216HQHI-M2/S
Hərəkət Aşkarlanması2.0	
İnsan/Nəqliyyat Vasitəsi Təhlili	Dərin öyrənməyə əsaslanan hərəkət aşkarlanması 2.0 bütün analoq kanallar üçün standart olaraq aktivdir, insanı və nəqliyyat vasitəsini təsnif edə bilər və yalanı son dərəcə azaldır. kimi obyektlər tərəfindən törədilən signallar; "yarpaqlar" və "ışıqlar" kimi; Obyekt və ya hadisə növü üzrə sürətli axtarış;
Perimetr Mühafizəsi	
İnsan/Nəqliyyat Vasitəsinin Təhlili	4-cü kanala qədər
Yazı	

Video sıxılma	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Kodlaşdırma qətnaməsi	Əsas axın: 1080pLite rejimi aktiv olmadıqda: 4 MP axın üçün giriş: 4MP lite@15fps; 1080plite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps(P)/30fps(N) 3MP yayım üçün giriş: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15fps 1080p axın girişi üçün: 1080p/720p@15fps;VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps(P)/30fps(N) 720p axın girişi üçün: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps(P)/30fps bsp;fps (N) 1080p Lite rejimi aktiv olduqda: 4MP lite/3MP@15fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps(P)/30fps (N)
	Alt yayım: WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps(P)/30fps(N)
Video bitreyti	32 Kbps-dən 6Mbps-ə qədər
İkili axın	Dəstək
Axın növü	Video, Video və Audio
Səs sıxılması	G.711u
Səs bitreyti	64 Kbps
Video və Audio	
IP video girişi2	2-çaplı(18-çaplı)
	Təkmilləşdirilmiş IP rejimi aktivdir: 8-çevirli (24-çevirli), hər biri 4Mbps-ə qədər
	6MP-ə qədər qətnamə
Analoq video girişi	H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP kameralarını dəstəkləyir
	16-kanal
	BNC interfeysi(1.0Vp-p, 75 Omega); koaksitron bağlantısını

	dəstəkləyən
HDTVI girişi	3K@20 fps, 4 MP@30 fps, 4 MP@25 fps, 3 MP@18 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25fps,720p@60fps,720p@50fps,720p@30fps,720p@25fps *:3MP signal girişi yalnız mövcuddur iDS-7208HQHI-M2/S kanalının 1/2 hissəsi üçün, və iDS-7216HQHI-M2/S kanalının 1/2/3/4 hissəsi üçün.
AHD girişi	4 MP@25 kadr/s, 4MP@30 kadr/s, 1080p@25 kadr/s, 1080p@30 fps, 720p@25fps, 720p@30fps
HDCVI girişi	4 MP@25fps, 4 MP@30fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 720p@25fps, 720p@30fps

CVBS giriş	PAL/NTSC	
CVBS çıxış	1-ch, BNC(1.0Vp-p, 75 Omega;), qətnamə: PAL: 704 576, NTSC: 704 480	
HDMI çıxışı	1-ch, 1920 1080/60 Hz, 1280 1024/60Hz, 1280 dəfə; 720/60 Hz	
VGA çıxışı	1-ch, 1920 dəfə; 1080/60 Hz, 1280 dəfə; 1024/60 Hz, 1280 dəfə; 720/60 Hz	
Video çıxış rejimi	HDMI/VGA eyni vaxtdaeous çıxış	
Audio girişi3	1-çinli(8-çinliyə qədər istəğe bağlıdır), RCA(2.0 Vp-p, 1-K-Omega;)	1-çinli(16-çinliyə qədər istəğe bağlıdır), RCA(2.0 Vp-p, 1-K-Omega;)
	8-çinli koaksial kabel vasitəsilə	16-kanallı koaksial kabel vasitəsilə
Audio çıxışı	1-kanallı, RCA(Xətti, 1-K-Omeqa)	
İki tərəfli audio	1-kanallı, RCA (2.0) Vp-p, 1 KOMEGA)(ilk audio girişdən istifadə etməklə)	
Sinxron oxutma	8-ch	16-ch
Şəbəkə		
Uzaqdan qoşulma	64	128
Şəbəkə protokolu	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF	

Şəbəkə interfeysi< /p>	1, RJ45 10/100Mbps öz-özünə uyğunlaşa bilən Ethernet interfeysi	1, RJ45 10/100/1000Mbps öz-özünə uyğunlaşa bilən Ethernet interfeysi
Wi-Fi	Wi-Fi şəbəkəsinə USB interfeysi vasitəsilə Wi-Fi dongle vasitəsilə qoşula bilər	
Köməkçi interfeys		
SATA	2 SATA interfeysi, hər disk üçün 10 TB-yə qədər tutum	
Serial interfeys	RS-485(yarım duplex)	
USB interfeysi	Ön panel: 1 dəfə;USB 2.0; Arxa panel: 1 dəfə;USB 2.0	Ön panel: 1 USB 2.0; Arxa panel: 1 USB 3.0
Signal girişi/çıxışı3	Xeyr (dəstəkləmək üçün istəyə bağlı)	
Ümumi		
Enerji təchizatı	12 VDC, 2.5 A	12 VDC, 3.3A
İstehlak(HDD olmadan)	≤ 30W	≤ 40W
İş temperaturu	-10 ±C-dən 55 ±C-yə qədər (14 ±F-dən 131 ±F-yə qədər)	
İş rütubəti	10%-dən 90%-ə qədər	
Ölçü(E D H)	380 320 48 mm (15.0"dəfə"12.6"dəfə"1.9")	
Çəki(sərt disksiz)	1.78 kq(3.9 funt)	2 kq(4.4 funt)