

DS-7608NXI-K1

Video qeydiyyatçı DS-7608NXI-K1 8-ch 1U K Seriyası AcuSense 4K NVR HIKVISION

- 8-ch-ə qədər IP kamera girişləri
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 video formatları
- 1-ch@12 MP və ya 2-ch@8 MP və ya 4-ch@4 MP və ya 8-ch@1080p-ə qədər dekodlaşdırma qabiliyyəti
- 80 Mbps-ə qədər daxil olan bant genişliyi
- Əl səyi və təhlükəsizlik xərclərini minimuma endirmək üçün Hikvision Acusense texnologiyasını tətbiq edin

Kanal sayı	8 kanal
Növ	NVR
Meqapiksel	8 MP
Maksimum HDD sayı	1 HDD
Max HDD həcmi	10 TB

**Ətraflı**

Üz Tanıma	
Üz Aşkarlama və Analitika	Üz şəklinin müqayisəsi, insan üzünün çəkilməsi, üz şəklinin axtarışı
Üz Şəkil Kitabxanası	20.000-ə qədər 16-ya qədər üz şəkli kitabxanası üz şəkilləri cəmi (hər şəkil 4-dür) MB, ümumi tutum 1 GB)
Üz aşkarlanması və analitikası Performans	1 ch-insan üzü çəkilişi
Üz şəklinin müqayisəsi	4 ch-in üz şəklinin müqayisəsi

Hərəkət Aşkarlanması2.0	
İnsan/Nəqliyyat Vasitəsi Təhlili	8-ch
Video və Audio	
IP Video Girişi	8-kanallı
Daxil olan Bant Genişliyi	80Mbps
Çıxış Bant Genişliyi	80Mbps
HDMI Çıxışı	1-kanallı, 4K(3840 dəfə;2160)/30Hz,2K(2560 dəfə;1440) /60Hz,1920 dəfə;1080/60Hz,1600 dəfə; 1200/60Hz,1280 dəfə;1024/60Hz,1280 dəfə;720 /60Hz,1024 p;×768/60 Hz
VGA Çıxış	1-ch, 1920× 1080/60 Hz,1280 1024/60Hz, 1280 720/60 Hz
Video Çıxış Rejimi	HDMI/VGA müstəqil çıxış
CVBS Çıxışı	Yox
Audio çıxışı	1-ch, RCA(Xətti, 1-K-Omega)
İkitərəfli Audio	1-ch, RCA(2.0 Vp-p, 1-K-Omega, audio girişdən istifadə etməklə)
Dekodlaşdırma	
Dekodlaşdırma Formatı	H.265/H.265+/H.264+/H.264
Yazma Çözünürlüyü	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/ 3MP/ 1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Sinxron oxutma	8-çizelge
Dekodlaşdırma qabiliyyəti	Süni intellekt aktivdir: 1-kanal@12 MP (30fps)/1-kanal@8 MP (30fps)/3-kanal@4 MP (30fps)/6-kanal@1080p (30 fps) Süni intellekt söndürülüb: 1-kanal@12 MP(30fps)/2-kanal@8 MP (30fps)/4-kanal@4 MP(30fps)/8-kanal@1080p(30 fps)
Yayım növü	Video, Video və s. Audio

Səs Sıxılması	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC
Şəbəkə	
Uzaqdan Bağlantı	128
Şəbəkə Protokolu	TCP/IP,DHCP, IPv4,IPv6,DNS,DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
Şəbəkə İnterfeysi	1 RJ-45 10/100/1000 Özünüuyğunlaşan Ethernet interfeysi
Köməkçi İnterfeys	
SATA	1 SATA interfeysi
Tutum	Hər bir HDD üçün 10 TB-yə qədər tutum
USB İnterfeys	Ön panel: 1 dəfə; USB 2.0; Arxa panel: 1 dəfə; USB 2.0
Siqnal Girişi/Çıxışı	Yoxdur(4/1 isteğe bağlıdır)
Ümumi	
Enerji Təchizatı	12 VDC, 1.5 A
Sərfiyyat	≤10 W(HDD olmadan)
İşləyir Temperatur	-10 °C-dən 55 C-yə qədər (14 °F-dən 131 °F-yə qədər)
İş rütubəti	10%-dən 90%-ə qədər
Ölçü(W&deft;G &deft;H)	320 mm&deft; 240 mm (48 mm (12.6" (9.4" (1.9"))
Çəki	≤1 kq (sərt disksiz, 2.2 funt)
Sertifikatlaşdırma	
FCC	Hissə 15; Alt Hissə B, ANSİp;C63.4-2014
CE	EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017