

iDS-7116HQHI-M1/S

Video yazıcı iDS-7116HQHI-M1/S 24-çinqli IP kamera girişləri 4-çinqli hərəkət aşkarlama 2.0 Hibrid Smart DVR HIKVISION

- Hərəkət aşkarlama 2.0-in dərin öyrənməyə əsaslanan insan və nəqliyyat vasitəsi hədəf təsnifatı
- Dərin öyrənməyə əsaslanan perimetr qorunması
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 video sıxılma
- HDTV/AVD/CVI/AVBS/IP video girişləri
- Koaksial kabel vasitəsilə səs
- 24-çinqli IP kamera girişləri (6 MP-yə qədər)
- 12 fps-də 3K/5M Lite-ə qədər kodlaşdırma qabiliyyəti

Kanal sayı	16 kanal
Növ	XVR
Məqapiksel	6 MP
Maksimum HDD sayı	1 HDD
Max HDD həcmi	10 TB



Ətraflı

Hərəkət Aşkarlanması 2.0	
İnsan/Nəqliyyat Vasitəsi Təhlili	Dərin öyrənməyə əsaslanan hərəkət aşkarlanması 2.0 bütün analoq kanallar üçün standart olaraq aktivdir, insan və nəqliyyat vasitələrini təsnif edə bilər və yarpaqlar və s. kimi obyektlərin yaratdığı yalançı həyəcan siqnallarını son dərəcə azalda bilər. işıqlar; Obyekt və ya hadisə növünə görə sürətli axtarış;
Perimetr Qoruması	
Xətt Keçidi Aşkarlama/Müdaxilə	4-ch
Üz Aşkarlama	
Üz Aşkarlama və Çəkmə	Üz şəkli aşkarlama, üz şəkli axtarışı

Yazma	
Video sıxılma	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Encodin g Çözünürlük	1080pLite rejimi aktiv olmadıqda: 3Klite/5MPlite/4MPlite /1080p/720p/VGA/WD1/ 4CIF/CIF; 1080p Lite rejimi aktiv olduqda aktivləşdirilib: 3K lite/5MP lite/4 MP lite/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF /CIF
bsp; Çərçivə Tezliyi	Əsas axın: 1080pLite rejimi aktiv olmadığı zaman: Üçün 3K yayım girişi: 3K lite@12fps;4 MP lite/1080p@15fps; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps 5 MP yayım girişi üçün: 5 MP lite@12fps;4 MP lite/1080p@15fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps 4 MP yayım girişi üçün:4 MP lite/1080p@15fps; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps(N) 1080p axın girişi üçün:1080p/720p@15fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps(P)/30fps (N) 720p axın girişi üçün:720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps(P)/30fps(N) 1080p Lite rejimi aktiv olduqda: 3K lite/5MP lite@12fps;4MP lite@15fps;1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) Alt yayım: WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N)
Video Bitreyti	32 Kbps -dən 6 Mbps-ə
İkili yayım	Dəstək
Yayım növü	Video, Video&Audio

Səs sıxılması	G.711u
Səs bitreyti	64 Kbps
Video	
	2-ch(yuxarı) 18-çaplıya qədər)

IP Video Girişi	<p>Təkmilləşdirilmiş IP rejimi aktivdir:</p> <p>8-çaplı (24-çaplıya qədər), hər biri 4 Mbps-ə qədər 6 MP-yə qədər qətnamə</p> <p>H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP kameralarını dəstəkləyir</p>
Analoq Video Girişi	<p>16-ch</p> <p>BNC interfeysi (1.0 Vp-p, 75 Omega); koaksitron bağlantısını dəstəkləyir</p>
Daxil olan bant genişliyi	96 Mbps
HDTVI Giriş	<p>3K(2960x1665)@20 kadr/s,</p> <p>5 MP(2560x1944)@20 kadr/s,</p> <p>4 MP(2560x1440)@30 kadr/s,</p> <p>4 MP(2560 × 1440)@25 fps,</p> <p>1080p@30 fps,</p> <p>1080p@25 fps,</p> <p>720p@30 fps,</p> <p>720p@25 fps</p>
AHD Giriş	<p>5 MP(2560 dəfə;1944)@20 kadr/s,</p> <p>4 MP(2560 dəfə;1440)@30 kadr/s,</p> <p>4 MP(2560 dəfə;1440)@25 kadr/s,</p> <p>1080p@30fps,</p> <p>1080p@25fps,</p> <p>720p@30fps,</p> <p>720p@25fps</p>
HDCVI Girişi	<p>5MP(2592 dəfə;1944)@20 kadr/s,</p> <p>4 MP(2560 dəfə;1440)@30 kadr/s,</p> <p>4 MP(2560 dəfə;1440)@25 kadr/s,</p> <p>1080p@30 kadr/s,</p> <p>1080p@25 kadr/s,</p> <p>720p@30fps,</p> <p>720p@25fps</p>
CVBS Giriş	PAL/NTSC
HDMI Çıxış	<p>1-ch, 4K;(3840 dəfə; 2160)/30Hz, 2K (2560 dəfə; 1440)/60Hz, 1920 1080/60Hz, 1280</p> <p>1024/60Hz, 1280 720/60Hz</p>

VGA Çıxış	1-çin, 1920 dəfə; 1080/60Hz, 1280 dəfə; 1024/60Hz, 1280 dəfə; 720/60Hz
Səs Girişi	1-çin, RCA(2.0 Vp-p, 1 KΩ) 16-çin viakoaksial kabel
Səs çıxışı	1-ch, RCA (Xətti, 1 KΩ)
İki Yollu Səs	1-ch, RCA (2.0 Vp-p,1 KΩ) (ilk istifadə edərək audio girişi)
Sinxron oxutma	16-ch
Şəbəkə	
Uzaqdan Bağlantı	128
Ümumi Bant Genişliyi	128 Mbps
Şəbəkə Protokolu	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP,SADP, NFS, iSCSI,UPnP™, HTTPS, ONVIF
Şəbəkə İnterfeysi	1, RJ45 10M/100M/1000M Özünə uyğunlaşan Ethernet interfeysi
Köməkçi interfeys	
SATA	1 SATA interfeysi
Tutum	Hər disk üçün 10 TB-yə qədər tutum
USB İnterfeysi	Real panel: 2 dəfə; USB 2.0
Signal Girişi/Çıxışı	Yox
Ümumi	
Enerji təchizatı	12 VDC, 1.9 A
İstehlak	≤ 15 W
İşləmə Temperaturu	-10 °C-dən+55 °C(+14°F-dən+131 °F)
İşləmə Rütubəti	10%-dən 90%-ə qədər
Ölçü (W&de;D&de;H)	285&de;210&de; 45 mm(11.2 dəfə; 8.3 dəfə; 1.8 düym)
Çəki	≤1 kq(2.2 funt)

Daytech.Az