

Videoqeydiyyatçı DS-7204HTHI-K1

DS-7204HTHI-K1 Videoqeydiyyatçı XVR 8MP HD TVI AHD CVI CVBS IP RƏQƏMSAL VİDEOQEYDAR HIKVISION

- 4 kanal və 1 HDD 1U DVR
- Səmərəli H.265 pro+ sıxılma texnologiyası
- 15 fps-də 8 MP-yə qədər kodlaşdırma qabiliyyəti
- 5 signalın adaptiv girişi (HDTVİ/AHD/CVI/CVBS/IP)
- 8-ə qədər şəbəkə kamerası qoşula bilər

| | |
|-------------------|---------|
| Kanal sayı | 4 kanal |
| Növ | XVR |
| Məqapiksel | 8 MP |
| Maksimum HDD sayı | 1 HDD |
| Max HDD həcmi | 10 TB |



Ətraflı

| | |
|-----------------------|---|
| Model | DS-7204HTHI-K1 |
| Yazı | |
| Video sıxılma | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 |
| Kodlaşdırma qətnaməsi | 8 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF |
| Kadr tezliyi | Əsas axın: 8 MP@12fps, 5 MP@20fps, 3 MP@18fps 4 MP/1 080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) |
| | Alt yayım: |

| | |
|-----------------------|--|
| | WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) |
| Video bitrate | 32 Kbps-dən 16 Mbps-ə qədər |
| İkili axın | Dəstək |
| Axın növü | Video, Video və Audio |
| Səs sıxılması | G.711u |
| Səs bit sürəti | 64 Kbps |
| Video və Audio | |
| IP video girişi | 4-ch(8-ch-ə qədər) |
| | 8 MP-yə qədər qətnamə |
| | H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP kameralarını dəstəkləyir |
| Analoq video girişi | 4-ch |
| | BNC interfeysi(1.0Vp-p, 75 Omega); koaksitron bağlantısını dəstəkləyən |
| HDTVI girişi | 8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 |
| AHD giriş | 5 MP, 4 MP, 3 MP, sp;1080p25,1080p30,720p25,720p30 |
| HDCVI giriş | 4MP,1080p25,1080p30,720p25,720p30 |
| CVBS giriş | PAL/NTSC |
| CVBS çıxışı | 1-ch, BNC(1.0 Vp-p, 75 Omega); qətnamə: PAL: 704 dəfə; 576, NTSC: 704 dəfə; 480 |
| HDMI/VGA çıxışı | VGA: 1-çizelge, 1920 dəfə; 1080/60Hz, 1280 dəfə; 1024/60Hz, 1280 dəfə; 720/60Hz, 1024 dəfə; 768/60Hz HDMI: 1-kanal, 4K(3840 dəfə;2160)/30Hz, 2K(2560 dəfə;1440)/60Hz, 1920 1080/60Hz, 1280 dəfə;1024/60Hz, 1280 720/60Hz, 1024 768/60Hz tezliyi |
| Səs girişi | 4-kanallı, RCA(2.0Vp-p, 1KOmega) |
| Səs çıxışı | 1-kanallı, RCA(Xətti, 1KOmega) |
| İki tərəfli audio | 1-kanal, RCA(2.0 Vp-p, 1-KOmega)(ilk audio girişdən istifadə etməklə) |

| | |
|----------------------------|---|
| Sinxron oxutma | 4-kanal |
| Şəbəkə | |
| Uzaqdan qoşulmalar | 32 |
| Şəbəkə protokolları | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS,NTP,SADP,NFS,iSCSI,UPnP, HTTPS,ONVIF |
| Şəbəkə interfeysi | 1,RJ45 10M/100M/1000M öz-özünə uyğunlaşan Ethernet interfeysi |
| Köməkçi interfeys | |
| SATA | 1 SATA interfeysi |
| Tutum | Hər disk üçün 10 TB-yə qədər tutum |
| Serial interfeys | RS-485(yarım duplex) |
| USB interfeysi | Ön panel: 1 dəfə USB2.0 Arxa panel: 1 dəfə; USB3.0 |
| Siqnal girişi/çıxışı | 4/1 |
| Ümumi | |
| Enerji təchizatı | 12 VDC |
| Sərfiyyat (HDD olmadan) | ≤ 15 W |
| İş temperaturu | -10 °C -dən +55°C (+14°F-dən+131°F-ə qədər) |
| İş rütubəti | 10%-dən 90%-ə qədər |
| Ölçülər (W dəfə; D dəfə;H) | 315&defe; 242 dəfə;45 mm(12.4 dəfə; 9.5 dəfə;1.8 düym) |
| Çəkilər(HDD olmadan) | ≤1.5 kq(3.3 funt) |