

DS-7716NXI-K4

Videoqeydiyyatçı DS-7716NXI-K4 16-ch 1.5U K Seriyası AcuSense 4K NVR HIKVISION

- 16-ch-ə qədər IP kamera girişləri
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 video formatları
- 2-ch@12 MP və ya 3-ch@8 MP və ya 6-ch@4 MP və ya 12-ch@1080p-ə qədər dekodlaşdırma qabiliyyəti
- 160 Mbps-ə qədər daxil olan bant genişliyi
- Əl səyi və təhlükəsizlik xərclərini minimuma endirmək üçün Hikvision Acusense texnologiyasını tətbiq edin

Kanal sayı	16 kanal
Növ	NVR
Meqapiksel	12 MP
Maksimum HDD sayı	1 HDD
Max HDD həcmi	10 TB



Ətraflı

Ağıllı Analitika	
Cihaz tərəfindən süni intellekt	Üz tanıma, perimetr qorunması, hərəkət aşkarlama 2.0
Kamera tərəfindən süni intellekt	Üz tanıma, perimetr qorunması Tikintidən obyektlərin atılması, hərəkət aşkarlama 2.0, ANPR, VCA
Üz Tanıma	
Üz Aşkarlama və Analitika	Üz şəklinin müqayisəsi, insan üzünün çəkilməsi, üz şəklinin axtarışı
Üz Şəkil Kitabxanası	16-ya qədər üz şəkli kitabxanası, 20.000-ə qədər üz şəkli ilə ümumi(hər şəkil≤4 MB, ümumi tutum≤1GB)

Üz Aşkarlanması və Analitika Performans	1-kanal, 8-MP
Üz Şəkil Müqayisəsi	4-kanal
Hərəkət Aşkarlanması2.0	
Cihaz tərəfindən	Bütün kanallar, 4 MP-yə qədər (SVC gücləndirildikdə) Rejim aktivdir ed, 8 MP-yə qədər) video insan və nəqliyyat vasitəsinin tanınması üçün təhlil yalan signalı azaltmaq
Kamera	Bütün kanallar
Perimetr Qoruması	
Cihaz tərəfindən	2-ch, 4 MP (HD şəbəkə kamerası, H.264/H.265) insan və nəqliyyat vasitəsi üçün video analiz yalan signalizasiyanı azaltmaq üçün tanıma
Kamera tərəfindən	Bütün kanallar
Video və Audio	
IP Video Girişi	16-çaplı
Daxil olan Bant Genişliyi	160Mbps
Çıxış Bant Genişliyi	160Mbps
HDMI Çıxışı	1-çaplı, 4K(3840 dəfə;2160)/30Hz, p;2K(2560 dəfə;1440)/60Hz, 1920 dəfə;1080/60Hz, 1600 1200/60Hz, 1280 1024/60Hz, 1280 p;720/60Hz, 1024 dəfə;768/60Hz
VGA Çıxışı	1-ch, 1920 dəfə;1080/60Hz, 1280 dəfə;1024/60Hz, 1280 dəfə;720/60Hz
Video Çıxış Rejimi	HDMI/VGA müstəqil çıxış
CVBS Çıxış	Yox
Səs çıxışı	1-ch, RCA(Xətti, 1-K-Omega)

İkitərəfli Səs	1-ch, RCA(2.0 Vp-p, 1-K-Omega, səs girişindən istifadə etməklə)
Dekodlaşdırma	
Dekodlaşdırma Formatı	H.265/H.265+/H.264+/H.264
Yazı Çözünürlüyü	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Sinxron oxutma	16-kanallı

Dekodlaşdırma qabiliyyəti	Süni intellekt aktivdir: 1-ch@12 MP(30 fps)/2-ch@8 MP(30 fps)/4-ch@4 MP(30 fps)/8-ch@1080p(30 fps) Süni intellekt sönlü: 2-ch@12 MP (30 fps)/3-ch@8 MP (30 fps)/6-ch@4 MP (30 fps)/12-ch@1080p (30 fps)
Yayım növü	Video, Video və Audio
Səs sıxılması	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC
Şəbəkə	
Uzaqdan Bağlantı	128
API	ONVIF(profil S/G);SDK;ISAPI
Uyğun Brauzer	IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 və ya yuxarıda nbsp;versiya
Şəbəkə Protokolu	TCP/IP, DHCP,IPv4, IPv6, DNS, NTP, RTSP, SADP,SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™ , HTTP,HTTPS
Şəbəkə interfeysi	2 ədəd RJ-45 10/100/1000 Mbps öz-özünə uyğunlaşan Ethernet interfeysləri
Köməkçi interfeys	
SATA	4 ədəd SATA interfeysləri
Tutum	10-a qədər Hər HDD üçün TB tutumu

Serial İnterfeys	2 RS-485(yarım duplex), 1 RS-232
Signal Girişi/Çıxışı	16/4(16/9 isteğe bağlıdır)
USB İnterfeys	Ön panel: 2 dəfə; USB 2.0; Arxa panel: 1 dəfə; USB3.0
Ctrl 12V	N/A(dəstək üçün isteğe bağlı)
DC 12V	N/A(dəstək üçün isteğe bağlı)
Ümumi	
GUI Dili	İngilis, Rus, Bolqar, Macar, Yunan, Alman, İtalyan, Çex, Slovak, Fransız, Polşa, Holland, Portuqal, İspan, Rumın, Türk, Yapon, Danimarka, İsveç Dili, Norveç, Fin, Koreya, Ənənəvi Çin, Tay, Eston, Vyetnam, Xorvat, Sloven, Serb, Latış, Litva, Özbək, Qazax, Ərəb, Ukrayna, Qırğız, Braziliya, Portuqal, İndoneziya
Güc Təchizat	100-240 VAC, 50-60Hz
İstehlak	≤ 20 W(HDD olmadan)
İş Temperaturu	-10 °C-dən 55 °C-yə qədər ≥C(14≥F-dən 131≥F-ə qədər)
İşləmə Rütubəti	10≥-dən 90≥%-ə qədər
Ölçü(W≥≥≥H)	445≥ ... kq(sərt disksiz, 11 funt)
Sertifikatlaşdırma	
FCC	Hissə 15 B Alt Hissəsi, ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032:2015,EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,EN 50130-4,EN 55035: 2017